PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Název práce

Podtitulek práce



Vedoucí práce: Mgr. Petr Velký Rok odevzdání: 2012

Diplomant: **Martin Rotter** APLINF, III. ročník

Anotace

Tento dokument je fajn.

Obsah

1	Styl updiplomex	7
2	Podpora ovladačů a prostředí	7
3	Rozměry stránky A4 a mezery	7
4	Možnosti balíku	7
5	Překlad ukázkového dokumentu	9
6	Další doplňky 6.1 Seznam zkratek 6.2 Užitečná makra 6.2.0.1 Speciální odstavec	10 10 10 10
7	Bibliografie	10
8	Zdrojové kódy	11
Zá	ivěr	12
Co	onclusions	13
Bi	bliografie	15
\mathbf{A}	První příloha	16
В	Druhá příloha	16
$\mathbf{R}_{\mathbf{c}}$	ejstřík	17

Seznam obrázků

Seznam tabulek

1 Ukázková citace		
-------------------	--	--

Seznam zdrojových kódů

1	Překlad dokumentů														9
2	Ukázkový C++ kód														10

1 Styl updiplomex

Styl updiplomex je novou verzí původních LATEX stylů pro psaní diplomových prací a nabízí některá vylepšení a další "finesy".

2 Podpora ovladačů a prostředí

V současné době byla zahozena podpora cslatex a pdfcslatex. Ke kompilaci dokumentů je tedy používán výlučně latex a pdflatex. Toto použití má hned několik důvodů:

- není důvod obecně nepoužívat PDF jako přímý výstup (konverze PDF \rightarrow PS jsou bezbolestné)
- nepoužití cslatex-u přináší daší bonusy, jako například multijazykové možnosti s balíkem babel
- pdflatex je moderní

3 Rozměry stránky A4 a mezery

Rozložení textu na stránce ja nastaveno tak, aby splňovalo standardy. Horní mezera má 3 cm, spodní 1.5 cm, levá a pravá mezera mají shodně 2.5 cm, pričemž k levé straně je přídán 1.5 cm pro pevnou vazbu. Styl je určen pro jednostranný tisk.

4 Možnosti balíku

Balíku updiplomex je možno volat s několika vstupními argumenty, které mohou zásadním způsobem ovlivnit vzhled dokumentu. Každý argument je popsán v následujícím výčtu.

iwona=true, false default: false

Je-li true, pak se použije okrasnější písmo Iwona, jinak výchozí.

final=true, false default: false

Je-li true, pak se hypertextové odkazy nebudou obarvovat, což se hodí pro knižní tisk.

blacklogo=true, false default: false

Je-li true, tak bude titulní strana obsahovat černé logo místo bílého.

master=true, false default: false

Je-li true, tak bude vypsán na titulní straně text "Diplomová práce".

joinlists=true, false

Je-li true, tak budou seznamy a obsah sdruženy za sebe bez vytváření nových stran.

figures=true, false

default: false

default: false

Je-li true, tak budou seznamy obsahovat seznam obrázků.

tables=true, false

default: false

Je-li true, tak budou seznamy obsahovat seznam tabulek.

abbreviations=true, false

default: false

Je-li true, tak bude aktivováno makro \upabbrev, které se používá pro přídávání zkratek a bude dostupné makro \upprintabbrevlist, které tiskne seznam zkratek.

listings=true, false

default: false

Je-li true, tak budou seznamy obsahovat seznam zdrojových kódů.

language= $\langle \check{r}et\check{e}zec \rangle$

default: czech

Nastavuje jazyk používaný balíkem babel.

bibfile=(*řetězec*)

default: bibliography.bib

Nastavuje soubor s bibliografií pro BiblitX

bibencoding= $\langle \check{r}et\check{e}zec \rangle$

default: utf8

Nastavuje kódování onoho souboru z předchozího řádku.

 $\mathbf{bibstyle} = \langle numeric, authoryear, iso-authoryear, iso-numeric. \dots \rangle$

default: numeric

Nastavuje způsob citování dokumentů z bibliografie.

Tradiční způsob citování jest s využítím číselných citací, ale metoda authoryear se může jevit přehlednější. Metody iso-authoryear a iso-numeric jsou v experimentální fázi vývoje.

abbrevtitle=⟨*řetězec*⟩

default: Seznam zkratek

Nastavuje nadpis pro seznam zkratek.

 $titleanot = \langle \check{r}et\check{e}zec \rangle$

default: Anotace

Nastavuje nadpis pro anotaci.

 $titlethx = \langle \check{r}et\check{e}zec \rangle$

default: Poděkování

Nastavuje název PDF záložky pro poděkování.

```
titlelistings = \langle \check{r}et\check{e}zec \rangle
```

default: Seznam zdrojových kódů

Nastavuje nadpis pro seznam zdr. kódů.

```
namelistings=\langle \check{r}et\check{e}zec \rangle
```

default: Zdrojový kód

Nastavuje nadpisek pro každý zdr. kód, tohle využívá například \caption a seznam zdr. kódů.

```
titleconclusioncz = \langle \check{r}et\check{e}zec \rangle
```

default: Závěr

Nastavuje nadpis pro český závěr.

titleconclusionen=\(\tilde{r}et\tilde{e}zec\)

default: Conclusions

Nastavuje nadpis pro anglický záver.

titlebookmarktitlepage=\(\cdot\cdot et \cdot zec\)

default: Titulní

strana

Nastavuje nadpisek pro každý zdr. kód, tohle využívá například \caption a seznam zdr. kódů.

encoding= $\langle \check{r}et\check{e}zec \rangle$

default: utf8

Nastavuje kódování vstupních tex souborů, tedy i tohoto souboru.

5 Překlad ukázkového dokumentu

Překlad dokumentů se provádí před pdflatex, navíc je třeba použít makeindex a biber pro překlad rejstříku a bibliografie. Vše je obsaženo v souboru Makefile.

Zdrojový kód 1: Překlad dokumentů

```
all: start guide finish
start:
        echo "Makefile has started its work."
guide:
       updiplomex.tex
        pdflatex updiplomex
        pdflatex updiplomex
        makeindex updiplomex.idx -s index.ist
        makeindex updiplomex.nlo -s nomencl.ist -o updiplomex.nls
        biber updiplomex
        pdflatex updiplomex
        pdflatex updiplomex
finish:
        echo "Makefile has finished its work."
clean:
        rm -f *.lo* *.aux *.ind *.idx *.ilg *.toc
```

Tabulka 1: Ukázková citace

Kód	Výsledek
<pre>\cite{nigel:csharp}</pre>	[2]
<pre>\citep{nigel:csharp}</pre>	[2]
<pre>\citet{nigel:csharp}</pre>	Nigel, Christian [2]
<pre>\citealt{nigel:csharp}</pre>	[2]

6 Další doplňky

6.1 Seznam zkratek

Viditelnost seznamu zkratek ovlivňuje přepínač abbreviations a abbrevtitle. Seznam zkratek je vykreslován standardně s tím, že navíc jsou (oproti normálu) vykresleny zkratky tučně.

6.2 Užitečná makra

Balík obsahuje makra pro sázení názvů některých programovacích jazyků, prozatím tu máme makra \csharp a \cpp, která vykrelsují symboly C# a C++.

Dále je obsaženo například makro \buno, které vypíše "bez újmy na obecnosti". Makro je dostupné i s počátečním velkým písmenem jako \Buno.

Rovněž výčty obsahují nový úvodní symbol, původní tečka byla nahrazena toutéž (avšak šedou) tečkou.

• šedá tečka

Navíc je zde makro \keyword, které vypíše zadaný argument šedou barvou v neproporcionálním fontu.

6.2.0.1 Speciální odstavec

Tohle je ukázkový odstavec, který co se týče jeho hierarchie v dokumentu podobný k \subsubsubsection.

7 Bibliografie

Bibliografie používá balík BiblaTeX, který je na správu¹ bibliografie asi v současnosti nejlepší, navíc je implementován citační formát dle ISO690, byť tady jsou zatím viditelné problémy. Nicméně vše by mělo správně fungovat.

Zdrojový kód 2: Ukázkový C++ kód
<pre>int main(int argc, char *argv[]) {</pre>
return 0;

¹Poznámka pod čarou.

8 Zdrojové kódy

Je použit balík listings. Pomocí něj lze zobrazovat pěkné zdrojové kódy. Ukázku vidíte například niže. Zatím je nastavena barevná syntaxe pro jazyk C^{++} , ale podporována je spousta dalších jazyků.

Závěr

Závěr práce v "českém" jazyce.

Conclusions

Thesis conclusions in "english".

Seznam zkratek

OTR Obecná teorie relativity

UPOL Univerzita Palackého v Olomouc

Literatura

- [1] Du Toit, Stefanus. Working Draft N3337, Standard for Programming Language. Tech. zpr. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, 2012.
- [2] Nigel, Christian. *Professional C# and .NET 4.* Wiley-Publishing, 2010. ISBN: 978-0-470-50225-9.
- [3] Prata, Stephen. *Primer Plus*. 6th edition, Addison-Wesley, 2011. ISBN: 0-321-77640-2.
- [4] Qt-Project. Qt Online Reference Documentation. 2012. URL: http://qt-project.org/doc/qt-5.0/.
- [5] Qt-Project. Qt Online Wikipedia. 2012. URL: http://qt-project.org/wiki/.
- [6] Stallman, Richard M. GNU General Public License. Version 3. Free Software Foundation. 2007. URL: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html (cit. 08/29/2012).

A První příloha

Text první přílohy

B Druhá příloha

Text druhé přílohy

$\begin{array}{c} \textbf{Rejst}\check{\textbf{r}}\hat{\textbf{i}}\textbf{k} \\ \textbf{P} \\ \textbf{pdflatex} & ... & ... \\ \end{array}$