Métodos de la clase File de Python

| Método | Descripción |
|---|---|
| read() | Lee y retorna todo el contenido del archivo como una cadena. Si se pasa un número como argumento, lee esa cantidad de bytes/caracteres. |
| readline() | Lee y retorna una sola línea del archivo, incluyendo el salto de línea al final. Si se pasa un número, lee hasta ese número de caracteres. |
| readlines() | Lee todo el contenido del archivo y retorna una lista donde cada elemento es una línea. |
| write() | Escribe una cadena en el archivo. No agrega automáticamente un salto de línea. |
| writelines() | Escribe una secuencia de cadenas en el archivo tal cual, sin añadir saltos de línea automáticamente. |
| close() | Cierra el archivo y libera los recursos asociados. Después de cerrar, no se puede leer ni escribir en él. |
| flush() | Fuerza a que el contenido del buffer se escriba inmediatamente en el disco. |
| detach() | Separa el raw stream del buffer y lo retorna. |
| fileno() | Retorna el descriptor de archivo asignado por el sistema operativo. |
| isatty() | Indica si el archivo está conectado a un dispositivo interactivo. |
| readable() | Retorna True si el archivo se puede leer. |
| writable() | Retorna True si el archivo se puede escribir. |
| seek() | Cambia la posición actual del puntero del archivo a un desplazamiento específico. |
| seekable() | Retorna True si el archivo permite mover el puntero. |
| tell() | Retorna la posición actual del puntero del archivo (en bytes desde el inicio). |
| truncate() | Reduce o expande el tamaño del archivo al tamaño especificado (o a la posición actual si no se especifica). |