

Enunciado de la pregunta

2XX sería ...

☐

a.

Un código de petición

☐

b.

Un código de petición efectuado a través del método POST

☒

c.

Un código de respuesta

☐

d.

Un código de respuesta efectuado a través del método GET

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

A la hora de ver posibles errores en el inicio de un servicio como apache ¿qué archivo debemos consultar?

☒

a.

/var/log/syslog

☐

b.

/usr/log/apache2.log

☐

c.

/var/log/apache2/error.log

☐


d.

/etc/apache2/logs/apache2.log

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cando creamos un nuevo servidor virtual en Apache, por defecto podremos acceder a él de forma anónima. Si se quiere controlar el acceso controlando los datos del cliente, una de las posibilidades es ...

☐

a.

Programar un formulario de autenticación HTML

☒

b.

Emplegar el módulo de autenticación básica, porque permite al cliente insertar un usuario y contraseña

☐

c.

Habilitar un directorio con acceso restringido a través del sistema operativo

☐

d.

Empleando firma digital

Pregunta 4

Enunciado de la pregunta

Da forma máis xeral posible, se queremos que o noso servidor Apache2 recoñeza os documentos coa extensión “.shtml” con máis prioridade que os que posúen a extensión “.php” ou “.html” á hora de acceder a un directorio, teremos que modificar o arquivo ...

☐

a.

sites-available

☐

b.

auth-conf

☒

c.

dir.conf

☐

d.

ports.conf

Pregunta 5

Enunciado de la pregunta

El directorio en el que se alojarán los archivos de configuración correspondientes a los dominios virtuales en funcionamiento es ...

☒

a.

Todas son falsas

☐

b.

conf-enabled

☐

c.

sites-available

☐

d.

sites-ready

Pregunta 6

Enunciado de la pregunta

En el archivo de configuración de phpmyadmin, ¿cómo podemos evitar que nos pida usuario y contraseña siempre?

☐

a.
estableciendo el 'auth_type' a 'http' y almacenar en el propio archivo el usuario y contraseña

☐

b.
estableciendo el 'auth_type' a 'http' y crear las credenciales con htpasswd

☐

c.
estableciendo el 'auth_type' a 'config' y almacenar en el propio archivo el usuario y contraseña

☒

d.
estableciendo el 'auth_type' a 'cookie'

Pregunta 7

Enunciado de la pregunta

En IIS 8.5 o superior, podemos tener habilitados distintos sitios web al mismo tiempo?

☐

a.
No

☐

b.
La única opción sería tener distintos servidores web (uno por cada sitio), y que cada uno escuchara en un puerto distinto

☒

c.
Si

☐

d.
Únicamente si disponemos de un servidor multihomed y disponemos de tantas IPs como sitios web

Pregunta 8

Enunciado de la pregunta

En Webmin, a la hora de cambiar alguna configuración, ¿debemos reiniciar el servidor apache?

☐

a.
Los reloads se realizan de forma automática, pero si habilitamos algún módulo o configuración general debemos realizar un reinicio manual

☐

b.
Todas son falsas



c.
Solamente debemos efectuar un Reload si cambiamos alguna configuración de un sitio virtual, y un reinicio si habilitamos algún módulo o configuración general



d.
Nunca, no se permite a través de webmin

Pregunta 9

Enunciado de la pregunta

Escoge la opción falsa con respecto a Apache2



a.
El módulo SSL de apache2 se puede habilitar y deshabilitar



b.
Un sitio virtual puede escuchar en varios puertos a la vez



c.
El directorio de logs se por defecto está en /var/log/apache2



d.
El sitio por defecto NO se puede deshabilitar

Pregunta 10

Enunciado de la pregunta

Esta directiva <VirtualHost *:80 *:8080>



a.
Es incorrecta



b.
Permite que un sitio virtual escuche en los puertos 80 y 8080, pero no funciona en conjunto con la directiva ServerName



c.
Se puede aplicar a Apache con xampp pero no en Linux



d.
Todas son falsas

Pregunta 11

Enunciado de la pregunta

HTTP é un protocolo "sen estado", esto quere dicir que ...

☐

a.

Todas son certas

☒

b.

Que non gardar información sobre conexións anteriores

☐

c.

Que non almacena información de rexistro

☐

d.

Que mantén o mesmo estado aínda que reinicie a comunicación

Pregunta 12

Enunciado de la pregunta

Mediante este comando, "scp D:\proyecto\proyecto.zip usuario@www.servidor.gal:/var/www/" podemos dicir

☐

a.

Permite subir el archivo proyecto zip desde el equipo local al equipo www.servidor.gal a través del puerto 80 por defecto

☒

b.

Está mal escrito

☐

c.

Permite subir el archivo proyecto zip desde el equipo local al equipo www.servidor.gal

☐

d.

Permite subir o descargar el archivo proyecto zip

Pregunta 13

Enunciado de la pregunta

O protocolo HTTP traballa sobre o porto 80, pero Apache2 dispón da opción de utilizar as librerías SSL para aumentar a seguridade obtendo o protocolo HTTPS, que traballa no porto ...

☐

a.

587

☐

b.

465

☒

c.

443



d.

445

Pregunta 14

Enunciado de la pregunta

O servidor de páxinas web Apache é un claro exemplo dunha aplicación cliente-servidor, onde o equipo servidor contará con este programa (Apache), mentres que os equipos clientes deben contar con



a.

Módulo PHP



b.

Navegador web



c.

Todas son certas



d.

Sistema operativo multiusuario

Pregunta 15

Enunciado de la pregunta

O "Hosting virtual baseado en direccións IP" consiste en identificar o dominio virtual a utilizar segundo ...



a.

Todas son falsas



b.

A dirección IP da conexión e mailo nome de dominio da conexión



c.

O porto da conexión



d.

A dirección IP da conexión

Pregunta 16

Enunciado de la pregunta

PphMyAdmin, podemos considerarlo como ...

☐

a.

una aplicación web de escritorio

☐

b.

un sitio web que necesita como software de base a Bind

☒

c.

un servidor de bases de datos web

☐

d.

una aplicación web

Pregunta 17

Enunciado de la pregunta

Puedo definir un DirectoryIndex en un .htaccess ...

☐

a.

Nunca

☐

b.

Si, si en el asociado o superior incorporaron un Require all granted

☐

c.

Si, si en el asociado o superior incorporaron un AllowOverride All

☒

d.

Si, si en el asociado o superior no está contemplada la definición de DirectoryIndex

Pregunta 18

Enunciado de la pregunta

Que protocolo criptográfico sería deseable que incorporase nuestro servidor web al servir en el puerto 443?



a.
SSL



b.
TLS



c.
DSA



d.
Todas son ciertas

Pregunta 19

Enunciado de la pregunta

Una URL contiene diversa información que le permite al navegador localizar y mostrar un recurso. Un ejemplo de URL sería `http://empleado:abc123.@192.168.45.224:80/exames/1_trimestre.pdf` Que significa 192.168.45.224?



a.
Está mal construída esta URL



b.
Máquina



c.
Usuario



d.
Todas son falsas

Pregunta 20

Enunciado de la pregunta

¿Al instalar el servidor apache, como se denomina al servidor virtual que nos encontramos activado?



a.
Servidor ficticio por defecto



b.
Por defecto en la instalación de Apache no se configura ningún servidor virtual



c.
Servidor/Sitio de soporte



d.
Servidor/Sitio virtual por defecto

Pregunta 21

Enunciado de la pregunta

¿Aparte de Apache y Nginx cuál sería el siguiente servidor web más utilizado?



a.
LiteSpeed



b.
Lighttpd



c.
NCSA



d.
IIS

Pregunta 22

Enunciado de la pregunta

¿Cómo podremos averiguar qué versión de php tenemos instalada?



a.
Toda son ciertas



b.
Mediante la ejecución de la función phpversion en un script php



c.
Mediante el comando php -version



d.
Mediante la ejecución de la función phpinfo en un script php

Pregunta 23

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de PHP?



a.
config.inc.php



b.
php.ini



c.

php.inc.php

☐

d.

config.ini

Pregunta 24

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de phpmyadmin?

☐

a.

config.php

☐

b.

admin.php

☐

c.

configuration.php

☒

d.

config.inc.php

Pregunta 25

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el nombre del módulo que permite habilitar un directorio de los usuarios de Linux en sitios virtuales?

☒

a.

Todas son falsas

☐

b.

localuserserver

☐

c.

userserver

☐

d.

userweb

Pregunta 26

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denominan los archivos de configuración principales de apache para xampp y Debian respectivamente?

☐

a.

apache2.conf en ambos casos

☒

b.

httpd.conf, apache2.conf

☐

- c.
conf.conf y conf-available
- ☐
- d.
httpd.conf en ambos casos

Pregunta 27

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes códigos tiene que ver con redirección?

- ☐
- a.
405
- ☐
- b.
403
- ☐
- c.
5XX
- ☒
- d.
3XX

Pregunta 28

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes son todos esquemas que pueden formar parte de una URL?

- ☐
- a.
data, http, ftp, tcp, ldap, news, gopher, ping e dhcp
- ☐
- b.
http, https, ftp, tcp, udp, ldap e php
- ☒
- c.
http, ftp, nntp, wais, prospero e ssh
- ☐
- d.
http, https, ftp, mailto, ldap, file, news, gopher, telnet e data

Pregunta 29

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la directiva que nos indica en donde se está ejecutando el servidor?

- ☒
- a.
Todas son falsas
- ☐
- b.
DocumentRoot
- ☐
- c.

ServerRoot



d.
ServerName

Pregunta 30

Enunciado de la pregunta

¿En qué protocolo y en qué puerto sirve por defecto webmin?



a.
TLS en el puerto 443



b.
HTTPS en el puerto 443



c.
HTTPS en el puerto 10000



d.
HTTP en el puerto 80

Pregunta 31

Enunciado de la pregunta

¿Que comando de Apache2 nos permite visualizar los parámetros de configuración generales de la ejecución actual?



a.
apachectl -t -D DUMP_RUN_CFG



b.
systemctl status apache2



c.
apachectl -t



d.
apachectl -t -D DUMP_MODULES

Pregunta 32

Enunciado de la pregunta

¿Qué comando emplearemos para evaluar la sintaxis de la configuración de Apache2?



a.
Todas son ciertas



b.
apachectl -t



c.

httpd -t



d.

apachectl configtest

Pregunta 33

Enunciado de la pregunta

¿Qué comando/s empleamos en Apache para habilitar un sitio virtual?



a.

a2ensite y apachectl -configtest



b.

systemctl reload apache2 y apachectl -configtest



c.

systemctl reload apache2 y a2enmod



d.

Todas son falsas

Pregunta 34

Enunciado de la pregunta

¿Qué diferencia existe entre un certificado autofirmado y uno emitido por la FNMT?



a.

La encriptación de los datos que viajan de servidor a cliente y viceversa con distintos.



b.

El proceso de autenticación llevado a cabo desde los navegadores se efectúa de forma distinta.



c.

La CA (Autoridad de Certificación) que le otorga validez al certificado. En el caso de la FNMT la CA es la FNMT que goza del reconocimiento de los distintos agentes.



d.

No existe diferencia, los participantes se comportan igual, la validez es la misma y el proceso de cifrado y comunicación son idénticos.

Pregunta 35

Enunciado de la pregunta

¿Qué directiva nos permite definir documentos específicos en función del código de error?



a.

Todas son falsas



b.

Require



c.

CustomLog



d.

ErrorDoc

Pregunta 36

Enunciado de la pregunta

¿Qué método solicita un recurso al servidor mediante la URL, de tal forma que el servidor no devuelve el cuerpo del mensaje, si no que sólo la línea inicial y las cabeceras?



a.

POST



b.

Todas son falsas



c.

GET



d.

HEAD

Pregunta 37

Enunciado de la pregunta

¿Qué usuarios pueden acceder a un sitio web configurado con autenticación Basic?



a.

Los que disponen de credenciales en el servidor creadas con el comando htpasswd o htdigest



b.

Los que acceden como invitados



c.

Los que disponen de una cuenta en windows (credenciales) o bien forman parte en apache de un archivo creado con el comando htpasswd



d.

Los que disponen de un certificado privado