

¿Qué comando debemos emplear en Apache para deshabilitar un sitio web?

☐

a.  
service apache2 reload

☐

b.  
a2ensite nomedositio.conf

☒

c.  
Todas son falsas

☐

d.  
a2enmod nomedositio.conf

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de PHP?

☐

a.  
config.inc.php

☐

b.  
config.ini

☐

c.  
php.inc.php

☒

d.  
php.ini

### Pregunta 3

### Enunciado de la pregunta

En IIS, en caso de efectuar alguna configuración en un directorio asociado a un sitio virtual, ¿cuál es el nombre del archivo que se crea en dicho directorio para almacenar estos cambios?

☒

a.  
.htaccess

☐

b.  
web.config

☐

c.  
config.ini

☐

d.  
access.conf

### Pregunta 4

I

### Enunciado de la pregunta

¿Con qué variable o directiva de access se hace referencia al directorio en donde se configura Apache?

☐

a.  
systemctl status apache2

☐

b.  
DocumentRoot

☒

c.  
Todas son falsas

☐

d.  
ServerRoot

### Pregunta 5

Correcta

### Enunciado de la pregunta

Indica la opción cierta

☐

a.  
En Apache é aconsellable configurar os sitios virtuais no arquivo de configuración por defecto en sites-available

☒

b.  
En IIS podemos ter varios sitios web configurados e atendendo peticións no porto 80

☐

c.  
En Apache non podemos desactivar o sitio por defecto

☐

d.  
En IIS non podemos crear hostings virtuais

### Pregunta 6

Correcta

### Enunciado de la pregunta

O “Hosting virtual baseado en direccións IP” consiste en identificar o dominio virtual a utilizar segundo ...

☐

a.  
O porto da conexión

☒

b.  
A dirección IP da conexión

☐

c.  
Todas son falsas

☐

- d.  
A dirección IP da conexión e mailo nome de dominio da conexión

**Pregunta 7**

**Enunciado de la pregunta**

¿En Apache cuál es la directiva que más vinculación puede tener con el fichero .htaccess?

- ☒ a.  
AllowOverride
- ☐ b.  
DirectoryIndex
- ☐ c.  
AuthName
- ☐ d.  
AccessLog

**Pregunta 8**

**Enunciado de la pregunta**

¿Qué directiva de Apache permite dirigir una petición de una subcarpeta dentro de una URL a otra distinta?

- ☐ a.  
Rewrite
- ☐ b.  
Match
- ☐ c.  
Todas son falsas
- ☒ d.  
Alias

**Pregunta 9**

**Enunciado de la pregunta**

El directorio en el que se alojarán los archivos de configuración correspondientes a los dominios virtuales en funcionamiento es ...

- ☐ a.  
sites-ready
- ☐ b.  
conf-enabled
- ☐ c.

sites-available



d.

Todas son falsas

### Pregunta 10

#### Enunciado de la pregunta

PphMyAdmin, podemos considerarlo como ...



a.

una aplicación web de escritorio



b.

un sitio web que necesita como software de base a Bind



c.

una aplicación web



d.

un servidor de bases de datos web

### Pregunta 11

#### Enunciado de la pregunta

Cando creamos un nuevo servidor virtual en Apache, por defecto podremos acceder a él de forma anónima. Si se quiere controlar el acceso controlando los datos del cliente, una de las posibilidades es ...



a.

Habilitar un directorio con acceso restringido a través del sistema operativo



b.

Programar un formulario de autenticación HTML



c.

Emplegar el módulo de autenticación básica, porque permite al cliente insertar un usuario y contraseña



d.

Empleando firma digital

### Pregunta 12

#### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denominan los archivos de configuración principales de apache para xampp y Debian respectivamente?



a.

httpd.conf en ambos casos



b.

conf.conf y conf-available



c.

apache2.conf en ambos casos



d.

httpd.conf, apache2.conf

### Pregunta 13

#### Enunciado de la pregunta

En IIS 8.5 o superior, podemos tener habilitados distintos sitios web al mismo tiempo?



a.

Si



b.

La única opción sería tener distintos servidores web (uno por cada sitio), y que cada uno escuchara en un puerto distinto



c.

Unicamente si disponemos de un servidor multihomed y disponemos de tantas IPs como sitios web



d.

No

### Pregunta 14

#### Enunciado de la pregunta

Que protocolo criptográfico sería deseable que incorporase nuestro servidor web al servir en el puerto 443?



a.

DSA



b.

Todas son ciertas



c.

TLS



d.

SSL

### Pregunta 15

#### Enunciado de la pregunta

A la hora de ver posibles errores en el inicio de un servicio como apache ¿qué archivo debemos consultar?



a.

/var/log/apache2/error.log



b.

/etc/apache2/logs/apache2.log



c.

/var/log/syslog



d.

/usr/log/apache2.log

### Pregunta 16

#### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal configuración de apache en xampp?



a.

Todas son falsas



b.

apache.conf



c.

apache2.conf



d.

http.conf

### Pregunta 17

#### Enunciado de la pregunta

Indica la opción certa



a.

Os mecanismos de autenticación como HTTP Basic e Digest non son seguros



b.

O número máximo de servidores web virtuais nun equipo está limitado a 50



c.

HTTPS emprega por defecto o porto 443/TCP



d.

A directiva ServerName é obrigatoria nos servidores virtuais por nome de Apache

### Pregunta 18

#### Enunciado de la pregunta

Escoge la opción certa



a.

Es aconsejable que las aplicaciones en PHP muestren errores de todo tipo estando en producción



b.

E\_NOTICE, E\_ALL, E\_STRICT, E\_ALL, ... son constantes de PHP que permiten definir el tipo de entorno de ejecución en el que nos encontramos (producción, preproducción, desarrollo, ...)



c.

La directiva Listen en apache solamente puede escribirse en el archivo ports.conf



d.

En un archivo .conf de sites-enabled se pueden configurar varios virtual host

### Pregunta 19

#### Enunciado de la pregunta

Na URL <http://10.10.31.3:8080/admin/procurarLibros.php?id=2&tema=Informatica>



a.

Dedúcese que o servidor web escoita peticións no porto 80



b.

O navegador utilizará o método GET



c.

Dedúcese que o servidor web ten configurado un DirectoryIndex pensado para servir por defecto arquivos con extensión php



d.

O arquivo procurarLibros.php ten que estar obrigatoriamente no directorio admin do directorio raíz do sistema de ficheiros do equipo

### Pregunta 20

#### Enunciado de la pregunta

HTTP é un protocolo “sen estado”, esto quere dicir que ...



a.

Todas son certas



b.

Que non gardar información sobre conexións anteriores



c.

Que non almacena información de rexistro



d.

Que mantén o mesmo estado aínda que reinicie a comunicación