

Martin Gonzalez Rico
Chapter 3 Making Decisions

No.	Respuesta	Explicación:
1	A. enum B. int C. Byte E. String F. char G. var	Son correctas porque switch acepta int, byte, short, char, enum y String. También acepta sus wrappers y var cuando Java puede saber el tipo.
2	B. Just Right	humidity vale 8, la primera condición se cumple y después la segunda no, así que termina entrando al else más cercano que imprime Just Right.
3	A. Double[][] D. List F. char[] H. Set	for-each funciona con arreglos y con clases que implementan Iterable, como List y Set.
4	F. None of the above	No compila porque un switch expression tiene que cubrir todos los casos posibles. Aquí falta un default.
5	E. Exactly one line of code does not compile.	Hay una sola línea que no compila porque después de continue el print() ya no se puede alcanzar y Java lo considera como código inalcanzable.
6	C. The conditional expression of a for loop is evaluated before the first execution of the loop body. D. A switch expression that takes a String and assigns the result to a variable requires a default branch. E. The body of a do/while loop is guaranteed to be executed at least once.	for revisa la condición antes de entrar, un switch con String necesita default cuando devuelve un valor, y do/while se ejecuta mínimo una vez.
7	B. int i=0; i<=weather.length- 1; ++i D. int i=weather.length- 1; i>=0; i- -	La opción B recorre el arreglo desde 0 hasta el último índice y D lo recorre al revés. Las otras opciones tienen problemas con el índice o no compilan.
8	G. The code contains two lines that do not compile	Hay dos errores de compilación. Uno es porque bat puede no crearse y aun así se quiere usar con , y el otro porque default no se puede usar ahí en un if/else
9	B. break RABBIT C. continue BUNNY E. break	Esas opciones hacen que el flujo salga del loop correcto o continúe en el lugar correcto, por eso count termina con el valor esperado.
10	E. 4	Hay cuatro líneas que no compilan por errores con continue, constantes, final y por usar un enum donde se esperaba int.

11	A. 3	El código sí compila y al ejecutarse imprime 3. El default incluso se puede quitar porque ya están contemplados todos los valores del enum
12	C. 23	En cada vuelta se actualizan sing y squawk, y notes va acumulando esos valores. Cuando $6 > 6$ es falso, el loop termina y queda 23.
13	G. The code does not compile for a different reason.	No compila por un error diferente: en la línea 8 faltan los paréntesis de la condición booleana.
14	B. The data type of penguin is int. D. The data type of emu is Character. F. The data type of macaw is Integer.	En el primer for-each, cada elemento es int; en el segundo es Character; y en el tercero es Integer por el tipo del List
15	F. None of the above.	No compila porque el segundo case está mal escrito. Cada caso debe llevar la palabra case
16	A.int q = wolf.length; for(; ;) { System.out.print(wolf[- q]); if(q==0) break; } B.for(int m=wolf.length-1;m>=0;--m) System.out.print(wolf[m]); D. int x = wolf.length- 1; for(int j=0; x>=0 && j==0; x- -) System.out.print(wolf[x]);	Las tres recorren el arreglo desde el último elemento hasta el primero. C y F intentan acceder a wolf[wolf.length], que no existe, y E termina en un loop infinito.
17	B. 3 E. 10	El for termina cuando participants llega a 10, y el do/while se ejecuta aunque la condición inicial no se cumpla porque entra al menos una vez.
18	C. Pattern matching with an if statement is implemented using the instanceof operator. E. Flow scoping means a pattern variable is only accessible if the compiler can discern its type.	El pattern matching se hace con instanceof, y el flow scoping hace que la variable solo esté disponible cuando Java puede asegurar que el tipo es correcto.
19	E. The code does not compile.	No compila porque snake se creó dentro del do/while, así que fuera de ahí ya no existe para usarla.
20	A. break L2 on line 8; continue L2 on line 12 E. continue L2 on line 8; continue L2 on line 12	Son las únicas que logran salir del loop interno infinito. Las demás hacen que el programa se quede ejecutándose sin terminar o tienen error de compilación. Texto pegado
21	E. Four	Hay cuatro errores de compilación: Long no sirve en switch, falta un yield, sobra un ; y hay dos case repetidos.
22	E. 5 2 1	El case que coincide produce primero 5, y después el while va cambiando tailFeathers de 3 a 2 y luego a 1

23	F. None of the above	No compila porque aparece un else sin un if anterior que le corresponda. Texto pegado
24	G. None of the above	No compila porque en el for-each se usó in, pero en Java debe usarse :.
25	D. 2	"violin" y "VIOLIN" no son iguales porque Java distingue mayúsculas y minúsculas, así que entra en default y p termina en 2.
26	F. The code compiles but never terminates at runtime.	El código sí compila, pero nunca termina porque r no cambia de una forma que permita salir de la condición del loop interno.
27	F. The code does not compile.	No compila porque dentro del case no todos los caminos devuelven un valor con yield
28	F. None of the above	No compila porque guppy ya existe por el flow scoping y después se intenta declarar otra variable con el mismo nombre
29	C. - 1 0 1 2 3 4 5 6	Como se usa ++y, primero aumenta y y luego lo imprime. Por eso empieza en -1 y termina mostrando 6 antes de que la condición deje de cumplirse.