

No.	Respuesta	Explicación:
1	F. The code does not compile.	No compila porque numFish + 1 da un int, y ese valor no se puede guardar directamente en una variable String.
2	C. String beans[] = new beans[6]; E. int[][] types = new int[]; F. int[][] java = new int[][];	C es incorrecta porque usa el nombre de una variable como si fuera un tipo. E y F tampoco sirven porque falta indicar el tamaño del primer arreglo.
3	No se realizó por que es de cambio de horario.	
4	A. one C. three D. four	s y t no son el mismo objeto, pero intern() hace que una referencia apunte al objeto del string pool. Por eso esas comparaciones dan los resultados esperados.
5	B. abbacca	Se usa method chaining. Primero se agrega "aaa", después "bb" y al final "ccc", quedando abbacca.
6	C. 2	Hay dos errores de compilación. round() con double devuelve long y random() devuelve double.
7	A. The first date/time is earlier. E. The date/times are six hours apart.	Al convertir las dos horas a GMT, una queda a las 9:00 y la otra a las 15:00. Por eso la primera es anterior y están separadas por 6 horas.
8	A. builder.charAt(4) B. builder.replace(2, 4, "6").charAt(3) F. string.replace("123", "1").charAt(2)	Los índices empiezan en 0. Por eso charAt(4) toma el quinto carácter, y en B y F las operaciones dejan los caracteres indicados en esas posiciones
9	A. The first element is index 0. C. Arrays are fixed size. F. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values always returns false.	Los arrays empiezan en índice 0 y no pueden cambiar de tamaño. Además, no sobrescriben equals(), así que compara referencias y dos arrays diferentes dan false.
10	A. 0	Todos los métodos usados son válidos y el código compila correctamente, por eso la respuesta es 0.
11	E. The code does not compile	No compila porque LocalDate solo maneja fechas, no horas. Por eso no se pueden agregar horas directamente.
12	A. 12 D. 78 E. A blank line	indent() agrega espacio al inicio y stripLeading() lo quita. substring() usa índices desde 0, así que una llamada devuelve 12, otra un String vacío y otra 78, dejando una línea en blanco.
13	B. roar roar!!!	String no cambia porque es inmutable. En cambio, StringBuilder sí cambia con append(), por eso termina mostrando roar roar!!!.
14	A. Instant.now() F. zonedDateTime.toInstant()	Instant.now() obtiene el momento actual y toInstant() convierte correctamente un objeto de fecha y hora en un Instant.

15	C. [123, PIG, pig] E. -3	Al ordenar, los números van antes que las letras y las mayúsculas antes que las minúsculas. <code>binarySearch()</code> devuelve -3 porque Pippa iría en esa posición.
16	A. 10 B. 11 G. 16	base tiene 11 caracteres porque <code>\n</code> y <code>\\</code> cuentan como un carácter cada uno. <code>indent()</code> agrega caracteres y un salto de línea al final, mientras que <code>translateEscapes()</code> elimina uno al convertir el escape.
17	A. <code>letters.substring(1, 2)</code> returns a single-character String. G. <code>letters.substring(6, 5)</code> throws an exception.	<code>substring(1,2)</code> toma solo el carácter del índice 1. En cambio, <code>substring(6,5)</code> es inválido porque el índice final no puede ser menor que el inicial.
18	C. 7 F. equals	El bloque de texto termina teniendo 4 caracteres y String es inmutable. Después se agregan tres caracteres a <code>s1</code> , así que su longitud queda en 7.
19	A. <code>compare(s1, s2)</code> B. <code>mismatch(s1, s2)</code> D. <code>mismatch (s3, s4)</code>	<code>compare()</code> devuelve un valor positivo cuando el primer array es mayor. <code>mismatch()</code> devuelve la posición donde encuentra la diferencia, y en B y D esa diferencia está después del índice 0.
20	Cambio de horario por eso no se realizó.	
21	A. <code>reverse()</code> C. <code>append("vaJ\$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length() - 1)</code>	<code>reverse()</code> es la forma directa de invertir un <code>StringBuilder</code> . En C se hace con <code>method chaining</code> : primero se agrega el texto y después se eliminan caracteres hasta quedar en <code>avaJ</code> .
22	A. 2022 APRIL 30	La fecha no cambia porque <code>LocalDate</code> es inmutable y los métodos <code>plus</code> devuelven una nueva fecha, pero ese resultado no se está guardando.