

Análisis de Complejidad de Hash Sort

Análisis detallado de la función de tiempo $T_p(n)$ para Hash Sort

Mejor caso

$$T_p(n) = t_1 + t_2 + \sum_{i=1}^n (t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8) + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + \sum_{i=1}^n t_{345678} + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + n \cdot t_{345678} + t_9$$

$$T_p(n) = c_1 n + c_2$$

Donde:

$$c_1 = t_{345678}$$

$$c_2 = t_{123} + t_9$$

Peor caso

$$T_p(n) = t_1 + t_2 + \sum_{i=1}^{n-1} \left(t_3 + t_4 + \sum_{j=0}^i (t_5 + t_6 + t_7) + t_8 \right) + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + \sum_{i=1}^{n-1} \left(t_{3458} + \sum_{j=0}^i t_{567} \right) + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + \sum_{i=1}^{n-1} t_{3458} + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=0}^i t_{567} + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + (n-1)t_{3458} + \sum_{i=1}^{n-1} (i+1)t_{567} + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + (n-1)t_{3458} + t_{567} \left(\sum_{i=1}^{n-1} i + \sum_{i=1}^{n-1} 1 \right) + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + (n-1)t_{3458} + t_{567} \left(\frac{(n-1)n}{2} + (n-1) \right) + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + (n-1)t_{3458} + \left(\frac{n(n-1) + 2(n-1)}{2} \right) t_{567} + t_9$$

$$T_p(n) = t_{123} + (n-1)t_{3458} + \left(\frac{n^2 + n - 2}{2} \right) t_{567} + t_9$$

Forma cuadrática aproximada

$$T_p(n) = c_1 n^2 + c_2 n + c_3$$

Donde:

$$c_1 = \frac{t_{567}}{2}$$

$$c_2 = t_{3458} + \frac{t_{567}}{2}$$

$$c_3 = t_{123} - t_{3458} - t_{567} + t_9$$

Caso promedio

$$\begin{aligned}T_{1/2}(n) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_p(i) \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (c_1 i^2 + c_2 i + c_3) \\&= \frac{1}{n} \left(c_1 \sum_{i=1}^n i^2 + c_2 \sum_{i=1}^n i + c_3 \sum_{i=1}^n 1 \right) \\&= \frac{1}{n} \left(c_1 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + c_2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + c_3 \cdot n \right)\end{aligned}$$

Forma cuadrática promedio

$$T_{1/2}(n) = k_1 n^2 + k_2 n + k_3$$

Donde:

$$\begin{aligned}k_1 &= \frac{c_1}{3} \\k_2 &= \frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{2} \\k_3 &= \frac{c_1}{6} + \frac{c_2}{2} + c_3\end{aligned}$$

Conclusión

La complejidad del algoritmo *Hash Sort* varía dependiendo de las colisiones y la función hash utilizada. En el **mejor caso**, el tiempo de ejecución es lineal:

$$T(n) = \mathcal{O}(n)$$

En el **caso promedio** y el **peor caso**, si existen múltiples colisiones mal gestionadas, el tiempo se degrada a:

$$T(n) = \mathcal{O}(n^2)$$

Por lo tanto, el rendimiento de Hash Sort depende fuertemente del diseño de la función hash y del control del factor de carga en la tabla hash.