Проект

Вычислитель отличий

Начат: 28.05.2024

Проверяющий: **Дмитрий Полковников**
Студент: **Олег Мартынов**
https://github.com/MartinMeer/java-project-71

Демонстрационный проект:
https://asciinema.org/a/NFlQgLVMu1ymFsqg4ESeOQeXi

Компиляция и сборка

Результатом работы над проектом будет исполняемый файл, который можно будет запустить в терминале. Но для этого необходимо скомпилировать наш код, а после собрать (упаковать) в jar файл.

Ссылки

- Gradle application plugin
- Запуск JAR-файла с помощью Gradle
- Управление зависимостями в проектах JVM
- Полностью настроенный проект Gradle — пример, в котором есть все от и до. В любой непонятной ситуации сравнивайте свое решение с тем, что сделано в этом шаблоне

Задачи

1. У Gradle есть плагин *application*, который значительно упрощает процесс сборки проекта. Всё что нужно – это подключить его в

проект в секции plugins в файле *build.gradle.kts* и указать точку входа в приложение. Подключите плагин в проект согласно примеру в документации и укажите точку входа в приложение: класс `hexlet.code.App`

2. Теперь нам нужно упаковать приложение в jar-файл и получить исполняемый файл, который можно будет запустить в консоли. Для этого перейдите в окно Gradle и выполните задачу `installDist`. Эта задача уже включает в себя этап компиляции, поэтому отдельно выполнять компиляцию не потребуется. В результате выполнения команды появится директория *build/install/app*, внутри которой находятся две директории: *bin* (с исполняемым файлом приложения) и *lib* (содержит упакованные в jar скомпилированные файлы). Запустите исполняемый файл в консоли:

   ```
   ./build/install/app/bin/app
   Hello World!
   ```

   После выполнения данной команды, в консоли должно быть выведено сообщение *Hello World!*.

3. В процессе работы над консольным приложением, может показаться неудобным каждый раз собирать проект и вручную запускать исполняемый файл. Поэтому при разработке можно воспользоваться gradle задачей `run`, в результате выполнения которой приложение будет скомпилировано и запущено в консоли. Выполните данную задачу и убедитесь, что всё отрабатывает корректно

4. Запушьте изменения в репозиторий на github

Результат

Сейчас мы добились минимальной функциональности: выполнили сборку проекта и получили исполняемый файл, при запуске которого из командной строки на экран выводится сообщение с приветствием

Вопросы и ответы

Ограничено ли время выполнения проекта?

Нет. Если вы учитесь самостоятельно или с персональным наставником, проходить проект можно в удобном для себя темпе. Независимо от формата обучения, лучше поддерживать постоянный прогресс и тратить на выполнение проекта (без учёта ревью) до 2-4 недель. Если вы учитесь в группе, этот срок поможет уложиться в сроки большинства учебных программ

Что делать, если возникли трудности?

Выполнение проекта сопряжено с большим количеством сложностей и некоторые шаги даются тяжело. Испытывать трудности нормально, но не стоит зависать над решением часами. Объяснить задачу другими словами, дать подсказку или указать явно на ошибку может ваш наставник. Обратитесь в чат своей группы или к персональному наставнику, если уже больше часа не можете продвинуться в решении

В процессе выполнения опирайтесь на наши советы по прохождению проектов, особенно если занимаетесь без наставника

Когда проверяется проект?

И автоматизированные тесты, и наставник проверяют проект в конце, когда завершён последний шаг. При этом обращаться за поддержкой можно на каждом шаге

Как долго наставник проверяет проект?

Обычно — до 3 рабочих дней. Наставник предупредит, если не будет успевать. Если наставник опаздывает со сроками ответов или вас не устраивает формат ответов, сообщите куратору — он поможет разрешить спорные ситуации

Завершено

Обсуждение

Вопросы других участников | Мои вопросы

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 2»

Purplehead тс Топик закрыт 18 января 2024

В приведенной ссылке на документацию (Запуск JAR-файла с помощью Gradle) для упаковки предлагают использовать таску `assembleDist`, а в описании шага - `installDist`. Вижу в примере доки, что при использовании `assembleDist` создаются zip и tar архивы, но кажется не вижу директории `install` и исполняемого файла в ней соответственно. Именно поэтому мы используем таску `installDist` из плагина `application`? Немного запутался из-за того, что по ссылке предлагается иной вариант запуска

✓ Решено

Maksim Litvinov Поддержка 19 января 2024

Да, таска installDist генерирует прямо исполняемый файл, который мы можем просто зарустить из консоли, как обычное приложение

✓ Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 2»

Purplehead тс Топик закрыт 18 января 2024

В прошлом году делал первый проект, немного сконфузило то, что после создания я увидел build.gradle.kts вместо build.gradle. Судя по всему в проектах используется kotlin вместо groovy? Это потребность данного проекта такая, или за эти несколько месяцев просто теперь новый стандарт чем-то обусловленный?

Решено

Показать ещё комментарии (1)

Maksim Litvinov **Поддержка** 19 января 2024

Добрый день! Да, в последних версиях gradle по умолчанию перешел на использование kotlin dsl для файлов конфигурации

Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 2»

Сергей Смыслов **ТС** Топик закрыт 02 августа 2023

После п.1 неплохо бы добавить слова "В окне Gradle обновите сборку командой 'Reload All Gradle Projects'", без которой не появится раздел 'distribution' собственно с командой 'installDist'. Или можно было иначе?

Решено

1

Maksim Litvinov **Поддержка** 03 августа 2023

Идея автоматом видит все наши изменения. Когда вносишь изменения в build.gradle, появляется уведомление в правом верхнем углу. Можно нажать на него и загрузить изменения. Можно также настроить автозагрузку изменений. Способов много разных

Отмечено как решение 1

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 2»

Игорь Прохоренко тс Топик закрыт 04 июня 2021

Добрый день. Неожиданно столкнулся с ошибкой при выполнении первого шага, а именно команды `./gradlew compileJava`

В результате получаю такое сообщение

FAILURE: Build failed with an exception.

- What went wrong: Task 'compileJava' not found in root project 'app'.
- Try: Run gradlew tasks to get a list of available tasks. Run with –stacktrace option to get the stack trace. Run with –info or –debug option to get more log output. Run with –scan to get full insights.
- Get more help at https://help.gradle.org

BUILD FAILED in 1s

Что странно, так как в директории предыдущего проекта "Игры разума" данная команда выполняется без ошибок. Что я делаю не так?

Игорь Прохоренко тс 04 июня 2021

Отбой. Разобрался. Перепутал пути к директории с проектом

+7 495 085 28 38
бесплатно по Москве

8 800 100 22 47
бесплатно по РФ

support@hexlet.io

Направления

Курсы «Backend-разработка»

Курсы «Frontend-разработка»

Курсы «Создание сайтов»

Курсы «Тестирование»

Курсы «Аналитика данных»

Интенсивные курсы

Курсы DevOps

Курсы «Веб-разработка»

Курсы «Математика для программистов»

Бесплатные курсы

Все курсы

Курсы JavaScript

Курсы Python

Курсы Java

Курсы PHP

Курсы Ruby

Курсы Go

Курсы HTML

Курсы SQL

Курсы Git

Корпоративное обучение

Все категории

О Хекслете

О нас

Карьера в Хекслете

Документы

Условия использования

Соглашение об обработке ПД

Хекслет Колледж

Подарочные сертификаты

Пригласить друзей

Карта вакансий

Оферта

Акции

Помощь

Справка

Вопросы и ответы

Сообщество

Дополнительно

EN RU KZ

ООО «Хекслет Рус», 108813, г. Москва,
вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная,
д. 3А, стр. 1, помещ. 10/3
ОГРН 1217300010476

© Хекслет, 2024