

Parte Práctica

- 1) (1P) Escriba una sola sentencia o línea en lenguaje C que cumpla con cada uno de los siguientes puntos:
- Imprima el mensaje "Que tenga un buen día".
 - Asigna la suma de las variables `b` y `c` a la variable `a`.
 - Comprueba si el valor de la variable `a` es mayor que la variable `b`. Si es así, almacena la diferencia de las dos en la variable `c`.
 - Ingresa tres valores enteros desde el teclado y los coloca en las variables `int p, q y r`

- 2) (2P) Si se tiene un arreglo definido con:

```
int vec[10] = {0};
```

escriba las líneas de código necesarias (usando una estructura repetitiva) para cargar en el arreglo los números pares a partir del 4.

- 3) (2P) Escriba un programa completo que:

- Solicite al usuario cinco números que representarán calificaciones pero que solo se permita el ingreso de aquellas mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 10. Deben guardarse en un arreglo
- Luego del ingreso de todas las notas, determine la cantidad de aprobados (se aprueba con 6 o más)
- Usando otra estructura repetitiva determine cual es el promedio total
- Finalice imprimiendo un mensaje indicando la cantidad de aprobados y el promedio alcanzado

Parte Teórica

- 4) (2P) Indique cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas y cuáles son falsas. Si es falso, justifique su respuesta.

- C considera que las funciones `main` y `Main` son idénticas
- La declaración `if (a = b)` verifica si las variables `a` y `b` son iguales
- Las condiciones en las sentencias `if` se forman utilizando operadores de asignación
- Los siguientes son todos nombres válidos de variables: `_3g`, `my_val`, `h22`, `123green`, `July98`, `u$s`
- El tipo más pequeño de datos en el lenguaje C es el tipo `short`
- El número decimal 24 se escribe 11001 en binario
- La memoria RAM es más grande en capacidad pero más lenta que los registros del CPU
- El operador binario `+` tiene mayor precedencia que el operador `=`

- 5) (2P) Llene los espacios en blanco en cada una de las siguientes oraciones:

- Los programas en C se escriben normalmente en una computadora usando un programa _____
- En un sistema C, un programa _____ se ejecuta automáticamente antes de que comience la fase de traducción
- Los dos tipos más comunes de directivas de preprocesador son _____ y _____
- El programa _____ combina la salida del compilador con varias funciones de biblioteca para producir una imagen ejecutable
- El programa _____ transfiere la imagen ejecutable del disco a la memoria
- El cuerpo de la función `main` comienza con _____ y termina con _____.
- Todos los programas se pueden escribir en términos de tres tipos de instrucciones de control: _____, _____ y _____
- Varias sentencias agrupadas entre llaves (`{ y }`) se llama _____
- La sentencia de selección múltiple _____ selecciona una opción entre varias basada en el valor de una expresión.
- Usando complemento a 2, la operación `0x5F-0x2A` (considerando números enteros signados de 8 bits) en binario da _____

- 6) (1P) ¿Qué imprimen los siguientes fragmentos de código?

a)

```
int n = 3;
for (int i = 0 ; i < n ; n-- )
    printf("%d", n-i++);
```

b)

```
int i = 10;
while (i-->0)
    printf("%d ", --i);
```

Puntaje final								
Punto 1	Punto 2	Punto 3	Práctico	Punto 4	Punto 5	Punto 6	Teórico	TOTAL