

Operadores lógicos

Nievas Martin

9/01/20

Operadores de asignación

Operador	Ejemplo	Equivalencia
=	X = 3	
+=	prom +=1	prom = prom + 1
-=	prom -= 4	prom = prom – 4
/=	prom /= 1	prom = prom / 1
*=	prom *= 5	prom = prom * 5
%=	prom %= 9	prom = prom * 9

Operadores unarios

Operador	Ejemplo	Explicación
++	i++	Utiliza e incrementa el valor de i
--	i--	Utiliza y decrementa el valor de i
++	++i	Incrementa y luego utiliza el valor de i
--	--i	Decrementa y luego utiliza el valor de i

Operadores lógicos

Operador	Explicación
!	Negación
	AND lógico, ambas condiciones deben ser verdaderas
&&	OR lógico, al menos una condición debe cumplirse

Operadores lógico - &&

expr 1	exp 2	exp1 && exp2
0	0	Falso
0	Distinto 0	Falso
Distinto 0	0	Falso
Distinto 0	Distinto 0	Verdadero

Operadores lógico - ||

expr 1	exp 2	exp1 exp2
0	0	Falso
0	Distinto 0	Verdadero
Distinto 0	0	Verdadero
Distinto 0	Distinto 0	Verdadero

Precedencia de operadores

Operador						Asociatividad
++	--	+	-	!	(tipo)	izquierda a derecha
*	/	%				izquierda a derecha
<	<=	>	>=			izquierda a derecha
==	!=					izquierda a derecha
&&						izquierda a derecha
=	+=	-=	*=	/=	%=	Derecha a izquierda
,						izquierda a derecha

Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

Edificio Salcedo Of. 5