

Introducción a C

Nievas Martin

17/04/19

Primer programa!

```
// Primer programa en C
```

```
#include<stdio.h
```

```
/* La función main es
```

```
* la primera en ejecutarse
```

```
* en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Comentarios una sola línea

```
// Primer programa en C
```

```
#include<stdio.h
```

```
/* La función main es
```

```
* la primera en ejecutarse
```

```
* en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Comentarios varias líneas

```
// Primer programa en C
#include<stdio.h>
```

```
/* La función main es
 * la primera en ejecutarse
 * en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
    return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Directivas de pre procesador

```
// Primer programa en C
```

```
#include<stdio.h
```

```
/* La función main es
```

```
* la primera en ejecutarse
```

```
* en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Espacios en blanco

```
// Primer programa en C
#include<stdio.h>
/* La función main es
 * la primera en ejecutarse
 * en el programa*/
Int main (void){
    printf("Bienvenidos a C! \n");
    return 0;
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Función main

```
// Primer programa en C
```

```
#include<stdio.h
```

```
/* La función main es
```

```
* la primera en ejecutarse
```

```
* en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Imprimir en pantalla

```
// Primer programa en C
```

```
#include<stdio.h
```

```
/* La función main es
```

```
* la primera en ejecutarse
```

```
* en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```


Primer programa

Secuencia de escape

```
// Primer programa en C
```

```
#include<stdio.h
```

```
/* La función main es
```

```
* la primera en ejecutarse
```

```
* en el programa*/
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos a C! \n");
```

```
return 0;
```

```
} /* Fin de la función main*/
```

Primer programa

Salida en pantalla

```
// Primer programa en C
#include<stdio.h>

/* La función main es
 * la primera en ejecutarse
 * en el programa*/
Int main (void){

    printf("Bienvenidos a C! \n");

    return 0;
} /* Fin de la función main*/
```

Bienvenidos a C!

Modificaciones

Múltiples impresiones en pantalla

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos");
```

```
    printf(" a C! \n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Bienvenidos a C!

Modificaciones

Múltiples secuencias de escape

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    printf("Bienvenidos \n a \n C");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Bienvenidos

a

C!

Otro ejemplo básico

Sumando números

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){  
    int num1;  
    int num2;  
    int suma;  
  
    printf( "Ingrese el primer número: " );  
    scanf( "%d", &num1 );  
    printf( "Ingrese el segundo número: " );  
    scanf( "%d", &num2 );  
  
    suma = integer1 + integer2;  
    printf("La suma es: %d", suma);  
    return 0;  
}
```

Otro ejemplo básico

Sumando números - salida

Ingrese el primer número: 10
Ingrese el segundo número: 20
La suma es: 30

Interpretando el ejemplo

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    int num1;
```

```
    int num2;
```

```
    int suma;
```

```
    printf( "Ingrese el primer número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num1 );
```

```
    printf( "Ingrese el segundo número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num2 );
```

```
    suma = integer1 + integer2;
```

```
    printf("La suma es: %d", suma);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Interpretando el ejemplo

Declaración de variables

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    int num1;
```

```
    int num2;
```

```
    int suma;
```

```
    printf( "Ingrese el primer número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num1 );
```

```
    printf( "Ingrese el segundo número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num2 );
```

```
    suma = integer1 + integer2;
```

```
    printf("La suma es: %d", suma);
```

```
    return 0;
```

```
}
```


Interpretando el ejemplo

Solicitando el primer número

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    int num1;
```

```
    int num2;
```

```
    int suma;
```

```
    printf( "Ingrese el primer número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num1 );
```

```
    printf( "Ingrese el segundo número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num2 );
```

```
    suma = integer1 + integer2;
```

```
    printf("La suma es: %d", suma);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Interpretando el ejemplo

Ingresando el primer número

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){  
    int num1;  
    int num2;  
    int suma;  
  
    printf( "Ingrese el primer número: " );  
    scanf( "%d", &num1 );  
    printf( "Ingrese el segundo número: " );  
    scanf( "%d", &num2 );  
  
    suma = integer1 + integer2;  
    printf("La suma es: %d", suma);  
    return 0;  
}
```

Interpretando el ejemplo

Solicitando el segundo número

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    int num1;
```

```
    int num2;
```

```
    int suma;
```

```
    printf( "Ingrese el primer número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num1 );
```

```
    printf( "Ingrese el segundo número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num2 );
```

```
    suma = integer1 + integer2;
```

```
    printf("La suma es: %d", suma);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Interpretando el ejemplo

Ingresando el segundo número

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){  
    int num1;  
    int num2;  
    int suma;  
  
    printf( "Ingrese el primer número: " );  
    scanf( "%d", &num1 );  
    printf( "Ingrese el segundo número: " );  
    scanf( "%d", &num2 );  
  
    suma = integer1 + integer2;  
    printf("La suma es: %d", suma);  
    return 0;  
}
```

Interpretando el ejemplo

Asignando la suma

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    int num1;
```

```
    int num2;
```

```
    int suma;
```

```
    printf( "Ingrese el primer número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num1 );
```

```
    printf( "Ingrese el segundo número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num2 );
```

```
    suma = integer1 + integer2;
```

```
    printf("La suma es: %d", suma);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Interpretando el ejemplo

```
#include<stdio.h
```

```
Int main (void){
```

```
    int num1;
```

```
    int num2;
```

```
    int suma;
```

```
    printf( "Ingrese el primer número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num1 );
```

```
    printf( "Ingrese el segundo número: " );
```

```
    scanf( "%d", &num2 );
```

```
    suma = integer1 + integer2;
```

```
    printf("La suma es: %d", suma);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Operaciones aritméticas en C

Operación en C	Operador aritmético	Operación algebraica	Expresión en C
Adición	+	Num + 10	num + 10
Sustracción	-	Num - 10	num - 10
Multiplicación	*	Num . 10	num * 10
División	/	Num / 10	num / 10
Resto	%	Num <i>mod</i> 10	num % 10

Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

Edificio Salcedo Of. 5

Martes 11:00 – 13:00