

Funciones 1

Martin Nievas

Funciones

```
tipo nombre_funcion (lista de parámetros){  
  
}
```

Funciones - resúmen

Parámetros (tipo dato) Retorno (tipo dato)	void (nada)	valor (tipo dato)
void (nada)		
valor (tipo dato)		

Funciones sin parámetros ni valor de retorno

No les paso nada, y no me devuelven nada

Función saludo

Funciones sin parámetros ni valor de retorno

No les paso nada, y no me devuelven nada

Parámetros (tipo dato) Retorno (tipo dato)	void (nada)	valor (tipo dato)
void (nada)	<pre>void saludo(void) { printf("Hola!\n"); }</pre>	
valor (tipo dato)		

Funciones sin parámetros con valor de retorno

No les paso nada, y me devuelven algo

Función ingresar_opcion

Funciones sin parámetros con valor de retorno

No les paso nada, y me devuelven algo

Parámetros (tipo dato) Retorno (tipo dato)	void (nada)	valor (tipo dato)
void (nada)		
valor (tipo dato)	<pre>int ingresar_opcion(void) { int op; printf("1) Suma\n2) Resta\n3) Salir\n"); printf("Ingrese una opción: "); scanf("%d", &op); return op; }</pre>	

Funciones con parámetros y valor de retorno

Les paso algo y me devuelven algo

Función cm2inches

Funciones con parámetros y valor de retorno

Les paso algo y me devuelven algo

Parámetros (tipo dato) Retorno (tipo dato)	void (nada)	valor (tipo dato)
void (nada)		
valor (tipo dato)		<pre>float cm2inches(float cent) { float inch; inch = cent / 2.54; return inch; }</pre>

Funciones con parámetros, sin valor de retorno

Les paso algo y no me devuelven algo

Función cm2inches

Funciones con parámetros, sin valor de retorno

Les paso algo y no me devuelven algo

Parámetros (tipo dato) Retorno (tipo dato)	void (nada)	valor (tipo dato)
void (nada)		<pre>void imprimir_datos(int leg, float prom) { printf("Leg: %d\nPromedio: %f", leg, prom); }</pre>
valor (tipo dato)		

Funciones - resúmen

Parámetros (tipo dato) Retorno (tipo dato)	void (nada)	valor (tipo dato)
void (nada)	<pre>void saludo(void) { printf("Hola!\n"); }</pre>	<pre>void imprimir_datos(int leg, float prom) { printf("Leg: %d\nPromedio: %f", leg, prom); }</pre>
valor (tipo dato)	<pre>int ingresar_opcion(void) { int op; printf("1) Suma\n2) Resta\n3) Salir\n"); printf("Ingrese una opción: "); scanf("%d", &op); return op; }</pre>	<pre>float cm2inches(float cent) { float inch; inch = cent / 2.54; return inch; }</pre>