JavaScript

Características básicas del lenguaje.

Interpretado

El código se ejecuta directamente línea por línea sin necesidad de un proceso de compilación previo.

Dinámico

Las variables pueden cambiar de tipo de dato en tiempo de ejecución.

Multiparadigma

Permite programar usando enfoques imperativos, orientado a objetos y funcionales.

Estructuras de control.

Condicionales

Evalúan condiciones lógicas para tomar desiciones en el flujo de ejecución.

Palabras clave.
if, else, else if, switch.

Bucles

Repiten bloques de código de manera controlada.

Palabras clave.
for, while, do while.

Tipos de datos.

Primitivos

Valores simplres e inmutables almacenados directamente en memoria.

Palabras clave.
string, number, boolean, undefined, null.

Referencias

Estructuras de datos complejas guardadas por referencia.

Palabras clave.
Object, Array, Function

Funciones.

Declaradas

Funciones tradicionales que soportan hoisting (elevación).

Ejemplo:
function sumar(a, b) {return a + b;}

Expresadas

Funciones guardadas dentro de una variable.

Ejemplo:
const sumar = function sumar(a, b) {return a + b;}

JavaScript

Objetos y arrays.

Objetos
Colecciones de propiedades estructuradas en pares de clave-valor.

Ejemplo.
const usuario = { nombre: "Ana", edad: 25 };

Arrays (Arreglos)
Listas ordenadas de elementos indexados a partir del numero 0.

Ejemplo.
const frutas = ["manzana", "pera", "uva"];

Eventos y manipulación del DOM

Manipulación DOM
Capacidad de acceder, modificar, crear o eliminar elementos HTML de la página.

Palabras clave.
document.getElementById(), document.querySelector().

Eventos
Acciones del usuario o del sistema que desencadenan código.

Palabras clave.
addEventListener("click", function() { ... }).

Asincronía

Callbacks
Funciones que se pasan como argumentos para ejecutarse una vez termina una tarea.

Ejemplo:
setTimeout(callback, 1000);

Promesas
Objetos que representan el resultado (exitoso o fallido) de una operación asíncrona a futuro.

Ejemplo:
new Promise(), .then(), .catch().