

Guía de instalación — Adivine la Palabra

Esta guía explica cómo poner en funcionamiento la aplicación en un entorno de desarrollo local.

1. Requisitos previos

- **XAMPP** (o equivalente) con **Apache** y **MySQL/MariaDB**.
 - **Node.js** (versión 18 o superior) con **npm**.
-

2. Base de datos

1. Iniciar **Apache** y **MySQL** desde el panel de control de XAMPP.
2. Abrir **phpMyAdmin** (<http://localhost/phpmyadmin>).
3. Ir a la pestaña **Importar**.
4. Seleccionar el archivo `database/schema.sql` del proyecto.
5. Ejecutar la importación.

Esto crea la base `final_juego_ahorcado` con las tablas `usuarios`, `palabras` y `partidas`, y carga las palabras de ejemplo con sus dificultades.

3. Backend (PHP)

El backend son los archivos `.php` de la carpeta `api/`. Apache tiene que poder servirlos.

1. Copiar la carpeta del proyecto dentro del directorio que sirve Apache (por defecto `htdocs`, o el que se haya configurado).
2. Verificar que la ruta de la API sea accesible desde el navegador. Por ejemplo, si el proyecto quedó en `htdocs/miproyecto/finalJulio/FinalLab`, la API se accede en:

`http://localhost/miproyecto/finalJulio/FinalLab/api/`

Importante — configuración de la ruta: el frontend apunta a una URL fija del backend. Si la carpeta del proyecto no queda en la misma ruta, hay que actualizar **una sola línea** en el archivo `api/config.js`, para que coincida con la ubicación real donde Apache sirve la carpeta `api/`:

>

```
`js
```

```
export const BASE_URL = "http://localhost/miproyecto/finalJulio/FinalLab/api";
```

4. Frontend (React)

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto.

2. Instalar las dependencias:

```
npm install
```

3. Levantar el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

4. Vite mostrará una dirección local (por defecto `http://localhost:5173`).

Abrirla en el navegador.

Importante — CORS: los archivos PHP autorizan el origen del frontend

(`http://localhost:5173`) mediante las cabeceras `Access-Control-Allow-Origin`.

Si Vite arranca en otro puerto, hay que actualizar ese valor en los endpoints

PHP (`Login.php`, `Registro.php`, `IniciarPartida.php`, `Adivinar.php`,
`FinalizarPartida.php`, `Ranking.php`).

5. Verificación

Con Apache, MySQL y el servidor de Vite corriendo, al abrir

`http://localhost:5173` debería aparecer la pantalla de inicio de sesión. A
partir de ahí ya se puede registrar un usuario y jugar.