

Den moderne datastacken og dbt sin rolle

Varighet: 3 timer · **Datasett:** jaffle-shop

Agenda

- 1 — Motivasjon
- 2 — Hva er dbt
- 3 — Oppsett
- 4 — Testkjøring

1

Motivasjon

Tradisjonelle verktøy


Hva fungerer

- Bygget av folk som kjenner dataene godt
- Ofte stabil i årevis
- Dyp SQL-kompetanse

Hva fungerer mindre bra

- Vanskelig å versjonere
- Ingen systematisk måte å teste på
- Vanskelig å få oversikt over avhengigheter
- Implisitt vs eksplisitt kunnskap

ETL vs. ELT



2

dbt

Hva er dbt

- Et transformasjonsrammeverk som kjører SQL SELECT-setninger
- Finner ut kjørerekkefølgen basert på avhengigheter mellom modeller (DAG)
- Pakker automatisk inn SELECT i `CREATE TABLE` eller `CREATE VIEW`
- Legger til testing, dokumentasjon og lineage

Hva dbt ikke er

- Et ingestionsverktøy — henter ikke data fra kilder
- En loader — rå data må allerede ligge i målet
- En planlegger — kjøres av deg eller en orkestrator

Ønskede egenskaper

- Idempotens: En operasjon kan gjennomføres 1, 2 eller 100 ganger uten at det påvirker resultatet utover første
- Deklarativ: Man beskriver ønsket tilstand, systemet tar seg av hvordan man kommer dit
 - Motsatt av Imperativ: Man beskriver nøyaktig prosedyre, steg for steg
- Lesbare endringer og enkel triage: "det gikk til h.. på mandag kl 14, hvilken endring ble gjort?"
- Enkelt å forstå hva som påvirkes
- Trygt samarbeid
- Enkel tilbakerulling
- Standardisering
- Automatisering
- Testbarhet

Programvareutviklingsvinkelen

Modeller er `.sql`-filer i en mappe:

- De bor i Git — historikk, diff, blame
- De blir gjennomgått i pull requests
- Du ser nøyaktig hva som endret seg, når og av hvem
- Hele prosjektet kan bygges på nytt i et ferskt miljø på kort tid

Vanlig støttefunksjonalitet

- Versjonskontroll: Alle datamodeller definert som kode, hvor alle versjoner er lagret i et repo
- CICD: Automatiserer prosessen med å ta modeller fra `utvikling` -> `test` -> `prod`
 - Isolerte miljøer
 - Testing
 - Linting
 - Opprydding
- Orkestrering: Hva skal kjøre når, starte jobber

4

Første modell

Struktur

```
jaffle-shop/
├─ dbt_project.yml    # prosjektkonfig
├─ profiles.yml       # tilkoblingskonfig
├─ models/           # SQL-filer – her skjer arbeidet
│   └─ staging/
│       └─ marts/
├─ seeds/             # CSV-filer → tabeller
├─ tests/             # egendefinerte tester
└─ macros/            # gjenbrukbare funksjoner
```

Jaffle-shop datamodel

```
customers:    id, name
orders:       id, customer_id, store_id, ordered_at,
              subtotal, tax_paid, order_total
order_items:  id, order_id, product_id
products:     id, name, price, type
stores:       id, name, opened_at, tax_rate
supplies:     id, product_id, name, cost, perishable
```

Kjør eksisterende modeller

```
dbt run
```

Gå til BigQuery — tabellene dukket opp i ditt datasett.

Én kommando. Tabeller materialisert i lageret. Det er dbt.

Les en modellfil sammen

`models/staging/stg_orders.sql` — legg merke til:

```
with source as (  
    select * from {{ source('ecom', 'raw_orders') }}  
)  
renamed as (  
    select  
        id            as order_id,  
        customer      as customer_id,  
        ordered_at,  
        subtotal / 100.0 as subtotal,  
        tax_paid / 100.0 as tax_paid  
    from source  
)  
select * from renamed
```

Enkelt: **omdøp, kast typer, ingenting annet.** Ingen joins eller forretningslogikk.

`ref()` — det viktigste begrepet i dbt

```
with customers as (  
    select * from {{ ref('stg_customers') }}  
)  
orders as (  
    select * from {{ ref('stg_orders') }}  
)  
...
```

`ref()` kompiles til riktig skjemanavn automatisk:

```
-- du skriver:  
select * from {{ ref('stg_orders') }}  
  
-- dbt kompilerer til:  
select * from `prosjekt.dbt_fornavn.stg_orders`
```

Hva `ref()` gir deg

- Modeller **erklærer avhengigheter** til hverandre — ikke hardkodede tabellnavn
- dbt bygger **kjørerekkefølgen automatisk** fra referansene
- `stg_orders` kjøres **alltid** før `customers`
- En SQL-setning som fungerer i **alle miljøer** — dev, staging, prod

DAG-en

```
dbt docs generate
dbt docs serve
```

```
raw_customers → stg_customers ─┐
                                │→ customers (mart)
raw_orders → stg_orders ─┐
                        └→ orders (mart)
raw_order_items → stg_order_items → (brukt i joins)
raw_products → stg_products → (brukt i joins)
```

•

Øvelse 2 — Selvstendig

Lag `models/staging/stg_supplies.sql`:

```
with source as (  
    select * from {{ source('ecom', 'raw_supplies') }}  
)  
renamed as (  
    select  
        id                as supply_id,  
        product_id,  
        name,  
        cost / 100.0      as cost,  
        perishable  
    from source  
)  
select * from renamed
```

```
dbt run -s stg_supplies
```

Øvelse 2 — Strekk

Lag `models/marts/fct_product_revenue.sql`:

- Join `stg_order_items` og `stg_products` med `ref()`
- Beregn total omsetning per produkt

Forventede kolonner:

`product_id` · `product_name` · `product_type` · `total_items_sold` · `total_revenue`

Nøkkelpbegreper — oppsummering

- **ETL vs. ELT** — transformasjon inne i lageret, ikke på vei inn
- **dbt-modell** — en `.sql`-fil med en SELECT-setning
- `ref()` — slik modeller erklærer avhengigheter til hverandre
- **DAG** — avhengighetsgrafen dbt bygger fra `ref()`-kall
- `dbt run` — materialiserer alle modeller i riktig rekkefølge

Vanlige spørsmål

«Hva er forskjellen fra stored procedures?»

SQL-en ligner. Forskjellen er alt rundt: Git-historikk, avhengighetsgraf, testbarhet, reproduserbarhet.

«Hva med inkrementelle laster?»

Det dekker `incremental`-materialiseringen. Sesjon 2.

«Hvem kjører `dbt run` i produksjon?»

En orkestrator — Airflow, Cloud Composer, eller dbt Cloud. Sesjon 5.

«Vi bruker dbt Cloud — hvorfor Core her?»

SQL-en er identisk. Core lærer grunnlaget. Sesjon 5 mapper det til Cloud.

Kommandoer

Kommando	funksjon
<code>debug</code>	Sjekk tilkobling og konfigurasjon
<code>run</code>	Kjør en eller flere modeller
<code>test</code>	Test en eller flere modeller
<code>build</code>	Kjør og test en eller flere modeller
<code>docs</code>	Kommandoer knyttet til dokumentasjon (<code>generate</code> og <code>serve</code>)
<code>seed</code>	Last opp seed-filer til database

Viktige filer og mapper

navn	funksjon
<code>profiles.yml</code>	Definerer tilkobling og autentisering mot databasen/databasene
<code>dbt_project.yml</code>	Definerer konfigurasjon og struktur for selve prosjektet
<code>manifest.json</code>	Inneholder generert definisjon av prosjektet; tabeller, lineage, tester, relasjoner osv
<code>models/</code>	Alle modellene som er definert (views, tables)
<code>seeds/</code>	Referansedata i CSV-format, som kan lastes til databasen
<code>analyses/</code>	Ad-hoc spørringer
<code>macros/</code>	Gjenbrukbare funksjoner
<code>target/</code>	Generert kode fra kjøring av modellene

