FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Unidad 2

ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA

JAMOVI

Ejemplo de reporte de distribución de frecuencias para la variable Tipo de Ataque

La variable Tipo de Ataque describe la categoría general de los incidentes de ciberseguridad registrados en la base de datos. Su análisis permite identificar cuáles son los eventos más frecuentes y, en consecuencia, orientar prioridades en la gestión de la seguridad informática (ver Tabla 1).

Tabla 1
Frecuencias del Tipo de ataque

Tipo de ataque	Frecuencias	% del Total	% Acumulado
Phishing	102	34.0%	34.0%
Malware	81	27.0%	61.0%
DDoS	61	20.3%	81.3%
Ransomware	56	18.7%	100.0%

Nota. Tabla extraída de jamovi.

A partir de la tabla de distribución de frecuencias, se observa que el total de incidentes registrados asciende a 300 casos. La categoría con mayor frecuencia es Phishing, con 102 casos, lo que representa el 34.0 % del total. En segundo lugar, se ubica Malware, con 81 casos, equivalente al 27.0 %. Le siguen DDoS, con 61 casos, que representan el 20.3 %, y finalmente Ransomware, con 56 casos, con una proporción del 18.7%.

El análisis de las frecuencias relativas muestra una distribución no uniforme entre las categorías, con una mayor concentración de casos en Phishing y Malware. Estas dos categorías acumulan el 61.0% de los incidentes registrados, lo que evidencia que más de la mitad de los eventos de seguridad se concentran en estos tipos de ataque. Por su parte, las categorías DDoS y Ransomware presentan una menor frecuencia relativa. Sin embargo, en conjunto alcanzan el 39.0% de los casos, lo que evidencia que constituyen eventos relevantes dentro del total de incidentes observados. Aunque la tabla incluye el porcentaje acumulado, este indicador no resulta interpretable en este caso, dado que la variable Tipo de Ataque es de naturaleza nominal y no presenta un orden entre sus categorías.

En suma, los resultados muestran que Phishing constituye el tipo de ataque predominante, seguido por Malware. Este patrón sugiere que las estrategias de prevención y detección deberían priorizar estos tipos de incidentes, sin desatender aquellos de menor frecuencia, que en conjunto mantienen una proporción relevante dentro del total de casos.