FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Actividades optativas

Práctica

Actividades Unidad 1

Clasificación de variables en ciberdefensa

Seleccione el tipo de variable correspondiente en cada caso.

1.Un sistema registra el tipo de ataque detectado como: malware, phishing, ransomware.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua.

2. Se clasifica la prioridad de una alerta de seguridad como: baja, media, alta, crítica.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

3. Se registra la cantidad de intentos de acceso fallidos en una cuenta durante un día.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

4. Se mide el tiempo de duración de una conexión en segundos.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

5. Se registra la dirección IP de origen de cada conexión.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

6. Se clasifica el nivel de riesgo de un evento como: bajo, moderado, alto.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

7. Se registra la cantidad de envíos de datos (paquetes) que realiza un usuario durante una conexión a internet.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

8. Se mide el ancho de banda utilizado en Mbps durante una transferencia.

A. Cualitativa nominal

B. Cualitativa ordinal

C. Cuantitativa discreta

D. Cuantitativa continua

Respuestas correctas:

Item 1: A. Cualitativa nominal

Justificación: Clasifica en categorías sin orden inherente y no admite operaciones numéricas, como en el caso de malware, phishing o ransomware.

Item2: B. Cualitativa ordinal

Justificación: Presenta categorías con un orden definido, pero sin distancias cuantificables entre niveles, como en baja, media, alta o crítica

Item 3: C. Cuantitativa discreta

Justificación: Es un conteo de eventos y solo puede tomar valores enteros, como la cantidad de intentos fallidos registrados en un período.

Item 4: D. Cuantitativa continua

Justificación: Se mide en una escala continua y puede tomar valores dentro de un rango, incluyendo decimales, como el tiempo de duración de una conexión.

Item 5: A. Cualitativa nominal

Justificación: Funciona como un identificador sin representar magnitud ni orden, como en el caso de las direcciones IP asignadas a cada conexión.

Item 6: B. Cualitativa ordinal

Justificación: Las categorías implican un orden jerárquico, pero no permiten establecer distancias equivalentes como bajo, moderado o alto.

Item 7: C. Cuantitativa discreta

Justificación: Corresponde a un conteo de ocurrencias y no admite valores fraccionarios, como la cantidad de envíos de datos realizados durante una sesión.

Item 8: D. Cuantitativa continua

Justificación: Se mide en una escala numérica continua y puede expresarse con valores decimales, como el ancho de banda utilizado durante una transferencia.