Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Funciones, modularización y formularios en PHP

Guía Práctica 11

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Guía Práctica 11: Funciones, modularización y formularios en PHP

Instrucciones generales:

Localice la carpeta htdocs de su instalación de XAMPP. Sobre dicha carpeta cree una carpeta llamada guia11/ que será su ruta de trabajo.

1. Utilizando las funciones nativas de PHP strip_tags() y trim() cree una función llamada limpiarDato($dato) que reciba como parámetro un string y retorne dicho string resultado de aplicar una limpieza utilizando ambas funciones mencionadas.

   Dicha función se guardará en un archivo llamado funciones.php

   Por ejemplo:

```php
/**
 *
 * Función que realiza limpieza un string de entrada
 * eliminando contenido html y espacios
 *
 * @param string $dato
 * @return string
 */
function limpiarDato($dato) {
    return strip_tags(trim($dato));
}
```

   Referencias de utilidad:
   https://www.php.net/manual/es/function.strip-tags.php
   https://www.php.net/manual/es/function.trim.php

2. Cree un archivo index.php el cual contendrá un formulario HTML con dos campos input de texto, uno para nombre y otro para email. Por ejemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Demo Formulario</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    </head>
    <body>
        <form action="procesar.php" method="post">
            <label>Nombre:</label>
            <input type="text" name="nombre" required>

            <label>Email:</label>
            <input type="email" name="email" required>

            <input type="submit" value="Enviar">
        </form>
    </body>
</html>
```

asegúrese de especificar como action de formulario el archivo *procesar.php*

3. Cree un archivo php llamado procesar.php el en el cual utilizará la función limpiarDato() para sanear el request enviado por el formulario

```php
<?php

require 'funciones.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $nombre = limpiarDato($_POST['nombre']);
    $email = limpiarDato($_POST['email']);

    echo "<p>Hola $nombre, tu email es $email.</p>";

}


?>
```

4. Pruebe el formulario inyectando espacios y código HTML en los input del formulario.

5. Realice la misma prueba comentando las líneas donde se realizan las llamadas a limpiarDato

6. Realice una función genérica limpiarArray($request) que reciba como parámetro un array correspondiente a un request de longitud variable y utilizando la el iterador foreach de PHP retorne dicho array saneado.

Referencias de utilidad:
https://www.php.net/manual/es/control-structures.foreach.php

7. Construya una función recursiva que realice una limpieza similar a la función del punto 6 llamándose a si misma.

8. Realizar una función que recorra un array de cualquier tipo de dimensiones N x M (matriz) convirtiendo todo lo que encuentre en mayúsculas

9. Realizar una función que genere una contraseña alfanumérica random de longitud N recibida como parámetro y que cumpla las siguientes condiciones:

    a. Mínimo 8 caracteres, un carácter especial, Mayúsculas, Minúsculas y al menos un número.

    b. Referencias de utilidad:

    https://www.php.net/manual/en/function.rand

    https://www.php.net/manual/en/function.str-shuffle

10. Escriba una que reciba un importe monetario y devuelva un string con la escritura de dicho número. Por ejemplo: Dinero2Text(1233,75) -> Mil doscientos treinta y tres pesos con setenta y cinco centavos.