

# PARTE 1: MARCO TEÓRICO

## Datos de la entrega:

- **Materia:** Aplicaciones Web I
- **Alumno:** Martin Villagra
- **Evaluación:** Parcial 1
- **Tema Seleccionado:** Tema 2 - Formularios accesibles HTML y posicionamiento CSS

## Marco Teórico

### 1. Formularios interactivos, controles y accesibilidad (WCAG/ARIA)

El elemento `<form>` constituye el núcleo de la interacción en la web, gestionando el envío de datos mediante los atributos `action` (destino) y `method` (GET/POST). Cada control interno utiliza el atributo `name` como clave para la identificación del par clave-valor en la petición HTTP.

Para garantizar la accesibilidad según pautas WCAG, es importante establecer una vinculación mediante el atributo `for` del elemento `<label>`, relacionándolo de forma precisa con el `id` del `<input>`. Esto expande la zona de activación táctil y permite a los lectores de pantalla (tecnologías de asistencia) enunciar el propósito del campo. La validación nativa (`required`, `type`, `pattern`) previene envíos erróneos sin depender de scripts externos. Finalmente, los atributos y roles ARIA (`role="alert"`, `aria-live="polite"`, `aria-describedby`) comunican dinámicamente cambios de estado y mensajes de error a los usuarios con discapacidad visual, asegurando un marcado semántico y accesible.

### 2. Posicionamiento CSS (`static`, `relative`, `absolute`, `fixed`, `sticky`) y apilamiento (`z-index`)

El esquema de posicionamiento altera el flujo normal del documento HTML. Por defecto, los elementos poseen `position: static`. Al aplicar `relative`, el elemento se desplaza sin perder su espacio en el flujo. En cambio, `absolute` remueve al elemento del flujo normal y lo posiciona respecto a su ancestro posicionado más cercano (`relative/absolute/fixed`).

Las propiedades `fixed` y `sticky` fijan elementos en el viewport: `fixed` se ancla de forma relativa a la ventana gráfica del navegador, mientras que `sticky` actúa como `relative` hasta alcanzar un umbral de desplazamiento especificado (ej. `top: 0`), momento en que se adhiere. La alteración del flujo genera contextos de apilamiento (*stacking context*), donde la propiedad `z-index` (combinada con un posicionamiento distinto de `static`) gestiona la superposición de capas en el eje Z de la interfaz.

**Fuentes de consulta:**

1. MDN Web Docs. (2025). *HTML Forms: Web Accessibility Initiative (WAI-ARIA)*. Mozilla Developer Network.
2. MDN Web Docs. (2025). *CSS Layout - Positioning (static, relative, absolute, fixed, sticky)*. Mozilla Developer Network.
3. W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium.