

Contrato/Promesa

1. Endpoint: /login
Tipo de solicitud: post
Descripción: Permite a un usuario iniciar sesión en la página.
contenido esperado:

```
{  
  "usuario": "string",  
  "contraseña": "string"  
}
```


rol de autorización: ninguno
2. Endpoint: /register
Tipo de solicitud: post
descripción: permite registrar a un usuario nuevo.

contenido esperado:

```
{  
  usuario: {  
    "usuario": "string"  
    "contraseña": "string"  
    "idiomaDominado": "string"  
    "idiomaAprender": "string"  
  }  
}
```


rol de autorización: ninguno
3. Endpoint: /perfil/:id
tipo de solicitud: get
descripción: muestra la información de perfil del usuario logueado.
contenido esperado:
usuario:{
id: "string"
usuario": string
nivel: "int"
idiomaDominado: "string"
rango: "string"
imagen: "string"
}
rol de autorización: usuario (logueado)
4. Endpoint: /perfil/:id/editar
tipo de solicitud: put
descripción: permite al usuario actualizar datos
contenido esperado:
usuario: "string"
imagen: "string"

rol de autorización: usuario (logueado)

5. Endpoint: /ranking
tipo de solicitud: get
descripción: se muestra el ranking de usuarios basado en el nivel
contenido esperado:
usuario{
 usuario: "string"
 nivel: "int"
 imagen: "string"
rol de autorización: usuario (logueado)

6. Endpoint: /pares
tipo de solicitud: get
descripción: juego de pares en inglés/español
contenido esperado

```
"usuario"{  
  id:"string"  
}  
"parespalabras"{  
  id: "string"  
  "nombre": string  
  "palabras": array  
}  
rol de autorización: usuario
```

7. Endpoint: /pares
tipo de solicitud: put
descripción: juego de pares en inglés/español
contenido esperado

```
"usuario"{  
  id: "string"  
  nivel: "int"  
  xp: "int"  
}  
rol de autorización: usuario
```

8. Endpoint: /chat/:id
tipo de solicitud: GET
descripción: mostrar mensajes entre el usuario logueado y el seleccionado.
contenido esperado:
"chat" {
 mensajes {
 texto: String,
 remitenteld: String
 }
}
rol de autorización: usuario
9. Endpoint: /chat/:id
Tipo de solicitud: POST
Descripción: Enviar un nuevo mensaje en el chat con el id del remitente.
contenido esperado:
"mensaje": {
 "texto": "string",
 "remitenteld": "string"
}
Rol de autorización: usuario
10. Endpoint: /retodiarior
tipo de solicitud: PUT
descripción: actualizar la racha diaria y nivel del jugador.
contenido esperado
"usuario" {
 id: "string",
 nivel: int,
 rachaDiaria: int,
 xp: int
}
Rol de autorización: Usuario
11. Endpoint: /retodiarior
tipo de solicitud: GET
descripción: mostrar la racha diaria del jugador.
contenido esperado
"usuario" {
 id: "string",
 rachaDiaria: int,
}
Rol de autorización: Usuario

12. Endpoint: /flashcards
tipo de solicitud: GET
descripción: manejar la cantidad de flashcard para mostrar contenido esperado
"flashcards": [
 {
 "categoria": String,
 "frente": String,
 "reverso": String
 }
]
Rol de autorización: Usuario
13. Endpoint: /flashcards/estudiar/categoria
tipo de solicitud: GET
descripción: Mostrar las flashcards según categoría.
contenido esperado
"flashcards": [
 {
 "categoria": String,
 "frente": String,
 "reverso": String
 }
]
Rol de autorización: Usuario
14. Endpoint: /crear/categoria
tipo de solicitud: POST
descripción: Agregar flashcard según categoría.
contenido esperado
"flashcards": [
 {
 "categoria": String,
 "frente": String,
 "reverso": String
 }
]
Rol de autorización: Usuario

15. Endpoint: /chat

tipo de solicitud: GET

descripción: mostrar los usuarios para chatear.

contenido esperado:

“usuario” {

id: String,

usuario: String,

imagen: String

}

rol de autorización: usuario

1. Endpoint: /foro

Tipo de solicitud: Get

descripción: muestra las diferentes categorías del foro para usuarios interesados en aprender.

Json esperado:

```
"categorias": {
  "id": "string",
  "nombre": "string",
  "hilos": [
{
  "id": "string",{
    "titulo": "string",
    "descripcion": "string",
    "autor": "string",
    "participantes": "string"
  }
]
```

rol de autorización: usuario

2. Endpoint: /foroejemplo

Tipo de solicitud: Get

descripción: muestra un ejemplo acerca de una categoría del foro

Json esperado:

```
{
  "amigos": [
    {
      "id": "number",
      "nombre": "string",
      "online": "boolean"
    }
  ],
  "comentarios": [
    {
      "id": "number",
      "usuario": "string",
      "mensaje": "string",
      "hashtags": "string"
    }
  ]
}
```

rol de autorización: usuario

3. Endpoint: /quiz/principal

Tipo de solicitud: Post

descripción: Permite saber el nivel que tendría el usuario al momento de responder las preguntas.

Json esperado:

```
{
  "respuesta": "string"
}
```

```
{
  "nivel": "string",
  "mensaje": "string"
}
```

rol de autorización: usuario

4. Endpoint: /quiz/correct

Tipo de solicitud: Get

descripción: Muestra si la respuesta elegida es correcta

Json esperado:

```
{
  "resultado": "correcto",
  "rango": "string"
}
```

rol de autorización: n/a

5. Endpoint: /quiz/incorrect

Tipo de solicitud: Get

descripción: Muestra si la respuesta elegida es incorrecta

Json esperado:

```
{  
  "resultado": "incorrecto",  
  "rango": "string"  
}
```

rol de autorización: n/a