

AI AGENT · 데이터 파이프라인 · SPRING

JH's PORTFOLIO

각 프로젝트에서 마주한 문제, 해결을 위한 시도와 결과, 그에 따른 판단과 구현 과정을 담았습니다.

김재형

Backend · AI Application Developer

kkuldangi2@gmail.com · martinel2.github.io

실패를 통해 최선의 답을 도출하는 개발자입니다.

가설에 대한 결과를 평가하고, 피드백을 통해 최선에 도달합니다.

PDF 표·수식 복원: 내부 평가 통과율 45.17% → 89.89%

원본 영역을 분할하여 추출, 복원하여 다시 조립하는 문서 변환 흐름 설계 및 검증

AI 답변 근거 개선: 충족률 66.25% → 91.25% · 추가 최적화로 시간 약 75% 단축

정답이 있는 80문항에서 기존 방식 대비 근거 충족률 개선. 도입한 근거 선택 방식의 후보 수·병렬 처리 조정 후 시간 중앙값 9.090초 → 2.251초

약품 변환 API 비용: 예상 약 \$200 대비 실제 \$11.18

완전 일치·의미 중복 제거와 성분별 누락 보완 후 Batch API 변환 및 약품별 결과 재사용

목차

FRUITION

01 PDF 변환 - 통과율 45.17% → 89.89% 개선

02 RAG 근거 선택 - 충족률 66.25% → 91.25% 개선

03 문서 병렬 분석 - 처리시간 73.8% 단축

04 Agent Skill 작성·검증·승인 설계

PILLTIP

05 의약품 정제 - 예상 \$200 대비 \$11.18로 변환

06 복약 챗봇 - 건강 프로필의 외부 전송 제외

PROJECT OVERVIEW

Fruition

업로드한 문서를 LLM이 Wiki로 정리하고, RAG 기반으로 원문 근거를 찾아 답변하거나 자연어로 문서를 편집하는 AI 워크스페이스입니다.

시작 계기

팀원이 제기한 문서 관리의 불편함을 디자인 싱킹으로 구체화하며 시작했습니다. 문서를 저장만 해 두고 정작 필요할 때 찾지 못하는 불편을 해소하는 것이 목표였습니다.

[GitHub · local-pilot ↗](#) [GitHub · AI 분리 저장소 ↗](#)

팀 구성

내 역할 AI 파트 리드

AI (본인)

PDF 변환, Wiki 생성, RAG 검색·근거 답변, 문서 편집 Agent 등 AI 기능 전체

백엔드 1명

Spring 기반 백엔드 전체

프론트엔드·DevOps 1명

프론트엔드 전체, MSA 기반 AWS 배포

디자인

외주 디자이너

멘토 3명

Gen AI 품질·평가 / 백엔드 전반 / 마일스톤·MSA 설계·문서화

내 주요 개발 · AI 파트 리드


AI 기능 전체 리드

PDF문서 변환, Wiki 생성·정리, 검색·근거 답변, 문서 편집 Agent 등 AI 기능 전반의 설계·개발·평가를 리드했습니다.

MSA 설계 기여


제가 초기 아키텍처를 설계·제안한 뒤, 팀원·멘토와 서비스 경계, 데이터 소유권, 통신 방식을 논의해 최종 구조를 함께 완성했습니다.

담당 기능과 서비스 화면




문서 편집·AI 어시스턴트

요청을 해석하고 수정안을 생성·검증하는 AI 기능을 리드했습니다.
편집기와 어시스턴트 UI는 팀 구현입니다.



Wiki 생성·검색

문서를 지식으로 정리하고 연결해 질문에 맞는 근거를 찾는 AI 기능을
리드했습니다. 그래프와 검색 UI는 팀 구현입니다.




서비스 역할 구분


AI 기능 전체를 리드했고 프론트엔드·백엔드는 팀원이 담당했습니다.
MSA는 제 초기 설계를 바탕으로 팀원·멘토와 논의해 완성했습니다.

담당 기능과 서비스 화면

| C1 전체 시스템 아키텍처 간략화



| C2 Fruituion 시스템 일부 구체화



시스템 아키텍처

위는 전체 시스템, 아래는 Fruituion 내부 구성입니다. 제 담당은 llmPipeline(FastAPI·Python·LangGraph)을 중심으로 한 AI 기능이며, 프론트엔드·백엔드와 AWS 배포는 팀원이 담당했습니다.

CASE 01

Fruition / PDF 문서 변환 · 데이터 파이프라인

PDF → Markdown 변환 - 내부 평가 통과율 45.17% → 89.89% 개선

주로 PDF로 제공되는 논문을 지식으로 활용하려면, Markdown으로 변환 시 표의 수치와 수식이 먼저 보존돼야 했습니다. 이를 위해 변환 결과를 AI로 고치는 과정에서 생기는 누락을 추적하고, 원본 배치와 내용 유형에 맞춰 처리 경로를 나눴습니다.

2026.07 — 2026.09

PDF 변환 오픈 소스 : AnyDoc, Docling

LLM API

Python

LLM-as-a-Judge

배경

논문 PDF를 서비스의 지식으로 활용하려면 본문뿐 아니라 표·수식·그림도 보존한 Markdown이 필요했습니다.

기존 Docling

45.17%

개선 파이프라인

89.89%

누락 영역

4 → 1

실험과 개선 과정

1 손상 영역 선택 복원과 탐지 누락 확인

문제 상황

오픈소스로 PDF를 Markdown으로 변환하자 표의 행·열 관계와 수식이 손상됐습니다. 전체를 다시 처리하지 않고 잘못 변환된 부분만 복원할 방법이 필요했습니다.

시도와 결과

손상된 부분만 골라 AI로 복원한 뒤, 복원한 부분과 그대로 둔 부분을 각각 평가했습니다. AI가 복원한 96개 중 85개는 평가를 통과했습니다. 하지만 복원하지 않은 부분을 확인하자 오류·누락이 107개 남아 있었습니다. OCR 대조를 추가한 별도 실험에서는 통과율을 80.00%에서 97.53%로 높였지만, 정상인 내용 50개도 수정 대상으로 골랐고 처리 단계의 시간 합은 약 12분 35초였습니다.

판단

무엇을 복원할지 고르는 과정에서 오류를 놓치고, 이를 보완하는 검사에도 비용이 들었습니다. 손상 탐지에 의존하게 되고, 그에 따른 비용이 드니 원본 페이지 전체를 AI가 읽게 하는게 더 나을 수도 있겠다고 판단했습니다.

2 전체 페이지 AI 변환의 표·수식 오류와 비용 확인

문제 상황

손상된 부분만 고르는 방식은 오류를 놓쳤고, OCR 대조를 추가하면 정상 내용도 수정 대상으로 선택하면서 검사 시간과 비용이 늘었습니다.

시도와 결과

논문 PDF 25개(415쪽)를 전체 AI로 처리했을 때 내용 보존 통과율은 91.92%였습니다. 하지만 표·수식의 값과 구조가 모두 맞은 비율은 58.84%였고, 모든 페이지를 처리하는 호출 부담도 컸습니다.

판단

모든 내용을 같은 방식으로 AI에 맡기기보다, 본문은 필요한 부분에만 AI를 쓰고 표·수식은 각각의 구조를 보존할 수 있는 입력을 제공해야겠다고 판단했습니다. 본문과 표, 수식의 처리 경로를 나누고, 본문을 빠르게 추출하면서 필요한 부분만 AI로 복원할 방법을 모색했습니다.

실험과 개선 과정 (계속)

3 본문 추출 비교와 AnyDoc 적용

문제 상황

페이지 전체를 AI로 처리해도 표·수식 오류가 남았고, 모든 본문까지 모델에 보내는 부담이 컸습니다. 표·수식은 별도로 복원하면서 본문은 빠르게 추출할 방법이 필요했습니다.

시도와 결과


Threads에서 PDF 변환 도구 AnyDoc을 알게 됐고, GitHub의 Docling 대비 평가 결과를 보고 기존 실험에 쓰던 PDF 4개(30쪽)로 비교했습니다.

기존 Docling 처리 기록은 134.19초였고, AnyDoc의 텍스트 추출은 1.68초로 약 80배 짧았습니다. Docling은 OCR과 표 분석까지 포함한 시간이었습니다. AnyDoc 결과에서는 한 문서의 글자가 깨졌고, PDF 내부에 글자 코드를 실제 문자로 연결하는 정보가 빠진 것이 원인이었습니다.

판단

처리 범위가 달라 전체 변환이 80배 빨라졌다고 볼 수는 없지만, 본문을 빠르게 추출하는 데 활용할 가치가 있다고 판단했습니다. 표와 수식은 이미 별도로 복원하고 있었으므로 그 과정은 유지하고, 본문 추출을 AnyDoc으로 바꾸되 글자가 깨진 페이지는 AI로 보완하기로 했습니다. 읽는 순서가 섞인 페이지도 AI로 복원하고, 그림은 원본을 보존했습니다.

개선한 처리 흐름



정보 유형에 따라 처리하고 원래 위치에 합치는 개념도입니다. 이는 현재 개념도이며, 모든 실험이 동일한 경로를 사용한 것은 아닙니다.

30페이지 원문 대조에서 실사용 기준 통과율 45.17% → 89.89%

같은 논문의 본문·표·수식 등을 445개 평가 단위로 나눠 원문과 비교했습니다. 기존 Docling 변환과 개선한 파이프라인의 결과를 이름을 숨긴 상태로 평가했습니다.

결과의 범위 · 트레이드오프

PDF 4개(30쪽)에 대한 내부 LLM 평가입니다. 본문, 제목, 그림은 경미한 차이를 허용했고, 표와 수식은 값, 기호, 구조가 일치해야 통과시켰습니다.

[PDF → Markdown에 SLLM 사용해보기 ↗](#) [PDF 변환 오픈소스 AnyDoc을 사용해보자 ↗](#)

기존 Docling

45.17%

총 30페이지

개선 파이프라인

89.89%

총 30페이지

누락 영역

4 → 1

총 30페이지

RAG 근거 선택 - 충족률 66.25% → 91.25% 개선과 처리시간 75% 단축

사용자 요청을 질문, 편집 등으로 분류하는 라우팅에서 Jev의 정확도와 속도 개선을 확인했습니다. 이를 계기로 RAG의 답변 근거 선택에도 적용했고, 정확도를 66.25%에서 91.25%로 높였습니다. 늘어난 처리 시간은 후보 수와 병렬 처리 조정으로 줄였습니다.

2026.09

Jev 1.13.0

BGE-M3

BM25

RAG

품질 평가

배경

사용자 요청에 맞는 작업과 답변 근거를 안정적으로 선택하기 위해, 라우팅부터 RAG까지 Jev의 적용 범위를 넓혀가며 검증했습니다.

근거 충족률(Golden set을 통한 LLM 평가)

66.25% → 91.25%

Jev 근거 선택 시간

**중앙값
9.090초 → 2.251초**

답 없는 질문 20건에 대한 근거 반환

20건 → 0건

실험과 개선 과정

1 요청 분류 성능 비교와 RAG 적용 결정

문제 상황

사용자 질문이 문서 편집으로 분류되는 등, 요청에 맞지 않는 작업으로 이어지는 문제가 있었습니다. 작업 종류와 부가 조건을 더 정확하고 빠르게 고를 방법이 필요했습니다.

시도와 결과

9/14일 출시된 선택형 판단 모델 Jev를 사용자 요청을 질문, 문서 편집, 문서 생성, 폴더 정리 등으로 나누는 라우팅에 적용했습니다.

모델이 판단한 98개 요청에서 작업 종류와 부가 조건을 모두 맞힌 수는 기존 JSON 방식 77개, 같은 선택지를 받은 GPT-5-nano 63개, Jev 81개였습니다. 판단시간 중앙값 또한 기존 8.967초에서 Jev 0.658초로 개선된 결과를 보였습니다.

판단

Jev는 정확도와 속도 모두 가능성을 보였습니다. 이 결과를 바탕으로, 기존 검색에서 해결하지 못한 답변 근거 선택에도 Jev를 적용해보기로 했습니다.

2 전체 근거 검사로 평가 질문 90건의 근거 충족

문제 상황

질문 원문을 검색에 사용하고 의미 점수의 비중을 높여, 질문 110개에서 정답 자료가 첫 번째에 나오는 경우를 50개에서 57개로 향상시켰습니다. 하지만 이는 일부 편향된 실험이었으며, 새로운 질문에서도 필요한 근거를 안정적으로 고르는 문제는 해결하지 못했습니다.

시도와 결과

라우팅에서 효과를 확인한 Jev가 검색 단계에서 놓친 근거도 찾을 수 있는지 확인했습니다. 테스트용 위키에 저장된 근거 2,020개를 검색으로 거르지 않고 모두 검사한 뒤, 기존 검색과 동일하게 최대 8개를 반환했습니다.

의역을 인정한 의미 평가에서 답이 있는 90개 질문의 근거 충족률은 기존 24/90건(26.7%)에서 Jev 90/90건(100%)으로 높아졌습니다. 답이 없는 질문 10개에는 모두 근거를 반환하지 않았습니다. 처리시간 중앙값은 기존 1.511초, Jev 5.338초였습니다. Jev는 80개씩 나눈 26개 묶음을 최대 4개씩 병렬 처리했습니다.

판단

전체 근거를 보면 필요한 정보를 찾을 수 있었지만, 질문마다 모든 근거를 검사하는 방식은 문서가 늘수록 호출량도 늘어납니다. 또한 테스트에 편향이 있다고 판단되어 변수를 통제할 필요가 있었습니다. 이 테스트 위키의 90문항 결과만으로 적용 범위를 정하지 않고, 검색으로 후보를 먼저 줄인 뒤 Jev가 답변 근거를 선택하도록 바꾸기로 했습니다.

실험과 개선 과정 (계속)

3 동일 500개 후보 비교에서 근거 충족률 87.50% 달성

문제 상황

전체 근거 실험은 질문마다 26묶음을 호출해야 했습니다. 또한 특정 기술 문서에 질문이 몰려 있었고, 질문에 문서 제목이 포함돼 있었습니다. 기존 검색은 일부 페이지만 살피는 반면 Jev는 전체 근거를 봤으므로, 정확도 차이가 모델의 판단력 때문인지 접근 범위 때문인지 구분하기 어려웠습니다. 후보를 줄이는 것과 함께 비교 조건도 맞춰야 했습니다.

시도와 결과

논문 9편으로 질문 100개를 새로 만들고, 기존 평가 질문은 재사용하지 않았습니다. 한 논문에서 답을 찾는 질문 63개, 두 논문을 연결해야 하는 질문 17개, 답이 없는 질문 20개로 구성하고 질문·정답·필수 사실을 실행 전에 고정했습니다.

중복 근거를 합친 뒤 BGE-M3와 BM25로 최대 500개 후보를 한 번만 추려 두 방식에 같은 본문과 정보를 제공했습니다. 기존 선택기도 후보에 속한 모든 페이지를 볼 수 있게 했고, 양쪽 모두 최대 8개 근거의 본문을 자르지 않고 반환하도록 맞췄습니다. 정답은 검색과 Jev 입력에서 제외했습니다. GPT와 Gemini는 방식 이름과 상대 결과를 보지 않고 각각 채점했으며, 실행 순서도 번갈아 배정했습니다.

이 조건에서 GPT 기준 근거 충족률은 기존 53/80건(66.25%)에서 Jev 70/80건(87.50%)으로 높아졌고, Gemini도 52/80건에서 74/80건으로 개선을 확인했습니다. 답 없는 질문에 근거를 반환한 경우는 20건에서 1건으로 줄었습니다. 후보 추리기를 포함한 처리시간 중앙값은 기존 0.431초, Jev 9.090초였습니다. 이때 Jev는 묶음을 순차 처리했습니다.

판단

같은 후보와 반환 조건에서도 Jev의 근거 선택이 더 나아, 검색은 후보 수집을 맡고 Jev는 최종 근거 판단을 맡는 구조를 유지하기로 했습니다. 다만 공개 논문과 직접 작성한 질문의 결과이므로 일반적인 정확도로 단정하지 않았습니다. 순차 호출의 대기 시간을 줄이기 위해 다음에는 후보 수와 묶음 처리 방식을 조정하기로 했습니다.

실험과 개선 과정 (계속)

4 300개 후보·4병렬 처리로 대기 시간 단축

문제 상황

Jev로 근거 선택은 개선됐지만, 후보를 최대 500개까지 순차 처리하면 준비와 선택 시간의 중앙값이 9.090초로 기존 방식의 0.431초보다 길어졌습니다. 정확도를 유지하면서 대기 시간을 줄여야 했습니다.

시도와 결과


후보 처리 시간을 줄이기 위해 후보를 상위 300개로 줄이고 최대 4개 묶음을 병렬 처리해 시간은 2.251초로 줄었고, 필요한 근거를 모두 고른 질문은 70개에서 73개로 늘었습니다.

판단

시간을 줄였음에도 2.251초로 기존 0.431초보다는 느렸습니다. 후보를 더 줄이고 더 많은 묶음의 병렬 처리 시도를 고려해봤으나, 필요한 근거가 250위보다 아래에 존재하는 사례가 있어 해당 안은 기각했습니다.

비록 처리 시간이 늘었지만, 정확도가 서비스의 핵심이라고 판단하여 Jev를 채택하기로 결정했습니다.

개선한 처리 흐름



검증한 근거 선택 개선안입니다. 정답은 검색이나 모델 입력에 넣지 않고, 선택 결과를 평가할 때만 사용했습니다.

근거 충족 건수 53/80 → 73/80, 총 처리시간 2.251초

자체 제작 Golden Set 기준 답이 있는 80개 질문에서 필요한 사실을 모두 뒷받침한 비율이 66.25%에서 91.25%로 높아졌습니다. 별도 20개 질문에서는 답이 없는 문서에 근거를 잘못 붙인 경우가 20건에서 0건으로 줄었습니다. 개선 후에도 기존 선택기보다는 느립니다. 하지만, 정확도가 서비스에 더 중요하다고 판단해 Jev를 채택하기로 결정했습니다. 추가로 같은 뜻의 표현을 묶는 판단에도 적용해, 76문항의 정답 수는 기존 71개·Jev 72개로 비슷하게 유지하면서 판단시간 중앙값을 8.162초에서 0.254초로 줄일 가능성을 확인했습니다.

결과의 범위 · 트레이드오프

시간 단축은 Jev의 설정을 바꾸기 전후의 비교입니다.

[Jev 공식 소개](#) · [TypeSafe AI](#) ↗

근거 충족률(Golden set을 통한 LLM 평가)

66.25% → 91.25%

기존 선택기 53/80 → Jev 개선안 73/80

Jev 근거 선택 시간

중앙값 9.090초 → 2.251초

500후보 순차 → 300후보 4병렬

답 없는 질문 20건에 대한 근거 반환

20건 → 0건

기존 선택기 → Jev 개선안

CASE 03

Fruition / Kafka 비동기 병렬 처리 · AI 파이프라인

문서 병렬 분석 - 처리시간 282.11초 → 73.89초 단축

문서를 활용한 Wiki 생성이 순차처리로 구성되어있어, 대형 문서의 Wiki 생성 시 처리 시간이 증가해 사용자의 부정적 경험을 우려했습니다. 이에 Worker를 늘린 효과와 자원 사용을 확인하고, 문서 분석과 벡터 생성에 서로 다른 확장 기준을 세웠습니다.

2026.09

AI 파이프라인

Kafka

PostgreSQL

동시성·메모리

배경

문서를 Wiki로 만드는 AI 파이프라인의 대기 시간을 줄이기 위해, 문서 분석과 벡터 생성 단계의 병렬 처리 효과를 확인했습니다.

Worker 1개

282.11초

Worker 4개

73.89초

프로세스 메모리 합

약 4배

실험과 개선 과정

1 Worker 수에 따른 분석 시간과 메모리 비교

문제 상황

문서를 순차 처리하면 뒤의 문서가 앞선 문서의 외부 AI 응답을 기다려야 했습니다. 작업자를 늘렸을 때의 시간 단축과 메모리 부담을 함께 확인해야 했습니다.

시도와 결과

같은 문서 4개를 처리하는 Worker를 1개에서 4개로 늘리자 분석 시간이 282.11초에서 73.89초로 줄었습니다. 대신 프로세스 메모리 합은 약 352MiB에서 1,401MiB로 늘었습니다. 같은 작업공간에 저장하는 요청은 잠금으로 대기하고, 다른 작업공간은 병렬 진행하는지도 점검했습니다.

판단

외부 API를 기다리는 동안 다른 문서를 처리하면 이득이 있었지만, Worker 수만큼 자원 부담도 커졌습니다. 문서별 Worker 수와 각 Worker 내부의 동시 요청 수는 나눠 판단하기로 했습니다. 여기서 동시 요청 수가 늘면 더 빨라지지 않을까 생각했습니다.

2 추가 동시 요청과 GPU 경합에 따른 지연 확인

문제 상황

문서별 Worker를 늘려 분석 시간을 줄였지만, 여전히 느리다고 생각되었고, Worker 내부의 동시 요청과 같은 GPU의 벡터 생성도 늘리면 더 빨라지는지는 확인되지 않았습니다.


시도와 결과

Worker 4개에서 각 Worker의 동시 AI 요청을 2개에서 4개로 늘리자 73.89초에서 95.92초로 느려졌습니다. 같은 GPU에서 벡터 생성 프로세스를 2개 실행했을 때도 각각의 처리시간이 약 9.5초에서 19~21초로 늘었습니다.

판단

외부 응답을 기다리는 분석과 같은 장치를 나눠 쓰는 벡터 생성은 병렬화 효과가 달랐습니다. 동시성을 높이면 항상 빨라질 것이라 생각했지만, 맞지 않았습니다. 따라서 해당 안은 적용 시 아무런 메리트가 없다고 판단해 기각했습니다.

개선한 처리 흐름



문서의 Wiki 생성과 벡터 생성의 확장 가능성을 나눠 확인한 구조입니다.

문서 4개 분석 시간 73.8% 단축과 메모리 사용량 약 4배 증가

Worker 4개, 각 2개 동시 요청 조건에서 문서 4개의 총 처리 시간을 약 73.8% 줄였습니다. 동시에 메모리가 약 4배 늘고 출력 품질도 조건에 따라 달라졌습니다. 저장된 AI 응답으로 문서 100개의 큐 처리를 3가지 조건에서 재현한 결과, 총 300건 모두 누락·실패 없이 처리됐습니다. 메모리를 약 4배 더 사용하지만, MSA형태로 EKS를 사용해 AI 기능이 제공되므로, 분산이 가능할 것이라 판단해 문서 병렬 처리 시 최대 Worker 4개 사용을 채택했습니다.

결과의 범위 · 트레이드오프

같은 문서에 대한 조건별 1회 분석 결과입니다. 저장, 후처리까지 포함한 E2E 기준 속도가 아닙니다.

Worker 1개

282.11초

4문서(8번의 호출)

Worker 4개

73.89초

최대 API 동시 요청 8개

프로세스 메모리 합

약 4배

351.7 → 1,401.0MiB

CASE 04

Fruition / AI Agent · 사용자 정의 Skill · HITL · Prompt Injection

사용자 정의 Agent Skill 구현과 안전한 실행 설계

회의록 생성과 같이 반복하는 문서 작업을 사용자가 직접 정의하고 재사용할 수 있도록 Agent Skill을 구현했습니다. 작업 지침을 작성하고 검사하는 단계부터 사용자가 검토·게시하고, 실제 변경을 승인하는 단계까지 연결했습니다.

2026.08 - 2026.09

LangGraph

Agent Skill

Prompt Injection 대응

LLM Evaluation

Human-in-the-loop

배경

사용자가 반복하는 문서 작업을 직접 정의하고 재사용할 수 있도록, Skill 작성부터 게시와 실제 문서 변경까지 이어지는 기능을 구현했습니다.

기존 Agent

94 / 114

코드 수정 · 평가자 제외

98 / 114

평가자 포함 최종 구현

104 / 114

판단과 구현 과정

1 사용자 정의 작업 지침의 작성·게시 기능 구현

문제 상황

회의록 정리처럼 사용자마다 반복하는 작업이 달라, 개발자가 모든 기능을 미리 추가하는 데는 한계가 있었습니다.

판단

기능을 하나씩 추가하는 대신, 사용자가 자연어로 작업 지침을 정의하고 재사용하도록 하기로 했습니다. AI가 만든 지침은 사용자 검토 전까지 제안으로만 다루기로 했습니다.

구현

자연어 요청을 재사용 가능한 Markdown Skill로 구체화했습니다. 사용자가 초안을 검토·수정하고 최종 게시할 때 Skill과 버전을 저장하도록 구현했습니다.

확인한 결과

게시 전에는 Skill이나 임시 초안을 DB에 남기지 않고, 최종 게시한 작업 지침을 이후 작업에서 재사용할 수 있게 했습니다.

2 작업 지침의 권한·승인 우회 방지 검증

문제 상황

사용자가 만든 작업 지침과 참고 문서에 개인정보나 권한·승인을 우회하는 지시가 포함될 수 있었습니다. 같은 의도를 표현하는 방식이 다양했고, 검토한 초안도 게시 전에 사용자가 수정할 수 있었습니다.

판단

명확한 위험과 권한 검사는 코드가 많고, 표현을 바꾼 우회 의도는 LLM으로 검사하기로 했습니다. 검토 후 사용자가 내용을 수정할 수 있으므로 이전 검사 결과만으로 게시를 허용하지 않기로 했습니다.

구현

입력과 참고 문서에 규칙 검사를 적용하고, LLM이 지적한 위험 문구가 실제 원문에 있는지 서버에서 대조했습니다. 참고 문서는 권한과 원문을 검사한 뒤 필요한 구조만 모델에 전달했습니다. 최종 게시 시에는 수정된 내용으로 검사를 다시 수행했습니다. 위험 문구는 원문에서 자동으로 삭제하지 않고, 사용자가 재생성을 선택한 경우에만 제거한 뒤 결과를 다시 검사하도록 했습니다.

확인한 결과

차단된 입력의 원문과 문제 위치를 사용자에게 보여주도록 했습니다. 사용자는 차단 이유를 보고 직접 수정하거나 재생성을 선택할 수 있게 됐습니다.

판단과 구현 과정 (계속)

3 변경 미리보기와 사용자 승인 후 반영

문제 상황

Skill을 검토해 게시했더라도 실행할 때 바뀔 문서와 내용은 별도로 확인해야 했습니다. 작업 지침의 게시만으로 실제 문서 변경까지 승인한 것으로 볼 수는 없었습니다.

판단

지침 게시와 실제 문서 변경은 별도의 승인으로 나누기로 했습니다. 작업 분류는 라우터가 맡고 실행기는 정해진 작업을 수행하되, 무엇이 바뀌는지는 사용자가 확인하도록 했습니다.


구현

편집은 수정 전후 차이를, 폴더 정리는 만들 폴더와 이동할 문서를 계획으로 보여줬습니다. 출력 형식과 수정 범위는 코드로 검사하고, 승인한 변경만 실행하도록 연결했습니다.

확인한 결과

문서 6개를 사용한 계획·승인·실행 확인에서 승인 전에는 변경이 없었고, 승인 후 주제별 폴더 3개를 만들고 문서를 옮기는 흐름을 확인했습니다.

개선한 처리 흐름



사용자가 작업 지침을 정의하는 과정과 이를 활용한 문서 작업 흐름입니다. 실행기는 작업을 다시 분류하지 않고, 변경할 내용을 검증해 사용자 승인 후 반영합니다.

사용자 정의 작업과 승인 흐름 구현 · 편집 품질 94/114 → 104/114

사용자가 반복 작업을 직접 정의해 Skill로 게시하고 재사용할 수 있게 했습니다. 지침을 게시할 때는 최종 내용을 다시 검사하고, 실제 문서 변경은 미리보기와 사용자 승인을 거치도록 했습니다. 폴더 정리는 문서 6개를 사용한 계획·승인·실행 확인에서, 승인 이후에만 변경되는 것을 확인했습니다. 편집 결과의 품질은 별도로 비교했습니다. 19종 요청에서 얻은 동일 초안 114개를 평가했을 때 기존 구현은 94개, 편집 목적 전달과 재시도 입력 등을 고친 구현은 98개, 의미 평가와 재작성까지 적용한 구현은 104개가 통과했습니다. 결과의 요청 충족 여부와 의미 보존을 평가하고, 실패 사유를 반영한 재작성은 최대 한 번으로 제한했습니다. 다시 실패하면 수정안을 반환하지 않도록 했습니다. AI는 작업 지침과 수정안을 작성하고, 코드는 권한과 실행 범위를 검사하며, 사용자는 게시와 최종 반영을 결정하도록 책임을 나눴습니다.

결과의 범위 · 트레이드오프

편집 품질 평가의 환산 평균 시간은 11.11초에서 18.92초로 늘었습니다. 지연을 감수하되 재작성 횟수를 제한했습니다.

기존 Agent

94 / 114

82.5%

코드 수정 · 평가자 제외

98 / 114

86.0%

평가자 포함 최종 구현

104 / 114

91.2%

[구현 회고 - 사용자가 직접 만드는 Agent Skill ↗](#) [후속 회고 - 신뢰도를 위한 LLM 평가의 양면성 ↗](#)

PROJECT OVERVIEW

Pilltip

의약품 정보를 쉬운 말로 안내하고, 사용자·가족의 복용 정보와 일정 관리를 돕는 개인 맞춤 AI 복용 서비스입니다.

시작 계기

부산대학교 졸업과제로 시작했습니다. 약품 정보가 여러 곳에 흩어져 있어, 지금 건강 상태에서 특정 약을 먹어도 되는지 쉽게 확인하기 어려운 문제를 풀고자 했습니다.

GitHub 저장소 [↗](#)

팀 구성

내 역할 핵심 백엔드 기능과 데이터 정제

백엔드·AI (본인)

의약품·건강기능식품 DB, 검색·자동완성, 복용 알림, 복용 위험·주의 정보 표출, 데이터 정제, AI 챗봇

Android 1명

Kotlin 기반 Android 앱 전반

백엔드·보안 1명

사용자 DB, 로그인, 문진표, AES-GCM 암호화

디자인

디자이너

내 주요 개발 · 핵심 백엔드 기능과 데이터 정제

백엔드·AI 기능 개발

의약품 관련 백엔드 기능, 복약 알림과 기록, 친구 초대와 가족 프로필 전환, 데이터 정제 파이프라인과 AI 챗봇을 구현했습니다.

의약품·건강기능식품 데이터 모델링, 검색·자동완성과 복용 위험 정보 표출

의약품·건강기능식품 DB를 설계하고, Elasticsearch와 Redis로 검색 자동완성, 복약 위험정보(DUR)와 주의 정보 표출 기능을 개발했습니다.

복약 알림과 기록

FCM을 활용한 복약 알림과 복약 로그 기능을 개발했습니다.

친구, 가족 기능

딥링크를 활용한 친구 초대와 가족 프로필 전환 기능을 개발했습니다.


데이터 정제 파이프라인 구축으로 예상 \$200- >\$11.18로 비용 94% 절감

데이터 정제 파이프라인을 구축해 서비스가 다루는 모든 의약품 정보를 친절한 구어체 설명으로 변환했습니다.

RAG 기반 AI 챗봇


RAG로 관련 정보를 찾고, 질문에 따라 검색·DUR 확인 등 필요한 기능을 연결하는 AI 오케스트레이션 기반 챗봇을 구현했습니다.

담당 기능과 서비스 화면




의약품 검색·DUR 표출

의약품 DB, 검색·자동완성, 복약 위험정보 표출을 담당했습니다. 데이터 정제 파이프라인으로 약품 설명을 쉬운 말로 변환했습니다. 사진은 검색·주의 태그 화면입니다.



복약 알림·로그

FCM을 활용한 알림과 복약 기록 기능을 담당했습니다.



가족 프로필 전환


관리할 가족을 바꾸어 해당 프로필의 복약 정보를 확인하는 기능을 담당했습니다. 딥링크 기반 친구 초대도 구현했으며, 이 화면은 가족 전환 기능을 보여줍니다.

담당 기능과 서비스 화면

Solution

나만의 약사님 필팁 AI 챗봇

DUR(의약품 안전성 검토)을 확인하지 않는 타사 챗봇들과 달리, 필팁은 사용자의 건강 정보와 복약 이력을 기반으로 개인 맞춤형 답변을 제공합니다. 또한, 자동으로 DUR을 진행하여 검증된 제품만 안내하므로 안전성과 편리함을 동시에 제공합니다.



본 AI 챗봇 서비스는 사용자의 이해를 돕기 위한 단순 정보 제공을 목적으로 합니다. 챗봇이 제공하는 모든 정보는 전문가의 복약 지도를 대신할 수 없으며, 이는 질병 진단, 치료, 또는 의학적 조언에 해당하지 않습니다.



[필팁 사용자 앱 내 출력 화면]

AI 챗봇

질문에 따라 RAG 검색과 DUR 확인을 연결하는 오케스트레이션을 담당했습니다. 발표 자료의 예시 대화이며 의약 판단 정확도의 평가 결과는 아닙니다.

의약품 정제 파이프라인 - 예상 \$200 대비 실제 \$11.18로 변환

어려운 의약품 정보를 이해하기 쉬운 표현으로 바꾸기 위해 데이터 정제 파이프라인을 구축했습니다. 완전히 같은 문장과 의미가 같은 문장을 차례로 통합하고, 누락된 5%는 성분별 주의사항을 정제해 보완했습니다. 고유 문장을 변환해 각 약품에 다시 연결하면서 실제 API 지출 \$11.18로 처리했습니다.

2025.07 — 2025.07

데이터 파이프라인

Fuzzy Matching

GPT Batch API

데이터 분석

배경

약 4만 4천 건의 약품 원문을 사용자가 이해하기 쉬운 설명으로 변환하는 기능을 만들었습니다.

원문 처리 예상 비용

약 \$200

실제 API 지출

\$11.18

전처리 후 대상

326MB

문제 분석과 구현 과정

1 완전 일치 문장 중복 제거

문제 상황

약 4만 4천 건, 1GB 규모의 원문을 모두 변환하면 API 비용이 약 \$200으로 예상됐습니다. 예산 안에서 전체 약품의 설명을 제공할 방법이 필요했습니다.

시도와 결과

약품 원문 100개를 조사해 약 70%가 중복되는 내용임을 확인했고, 표본 분석과 작업 계획으로 전체 처리 기간 7일을 확보했습니다. 원문을 문장 블록으로 나눠 완전히 일치하는 문장은 하나로 통합하고, 각 약품과 문장 블록의 연결을 남겼습니다.

판단

약품 수를 줄이는 대신 같은 문장을 한 번만 변환해 재사용하기로 했습니다. 다만 문자열이 완전히 같지 않은 중복도 남아, 다음에는 표현이 달라도 의미가 같은 문장을 구분하기로 했습니다.

2 의미가 같은 문장 통합

문제 상황

완전 일치 중복을 제거해도 어미나 표현만 다른 문장은 별개의 변환 대상으로 남았습니다. 같은 주의사항을 다시 변환하지 않으면서 용량과 숫자의 차이는 보존해야 했습니다.

시도와 결과

어미 정리와 유사도 비교를 활용해 의미가 같은 문장을 묶었습니다. 약품 ID와 문장 블록 ID의 연결을 유지하고, 용량과 숫자는 따로 처리해 표본을 직접 확인했습니다. 완전 일치와 의미 중복 정리를 거쳐 변환 대상은 1GB에서 326MB로 줄었습니다.

판단

문자열이 비슷하다는 이유만으로 합치기보다, 약품별 정보와 수치를 보존하면서 같은 설명을 재사용하도록 했습니다. 중복 제거로 끝내지 않고 누락된 약품 정보도 확인하기로 했습니다.

문제 분석과 구현 과정 (계속)

3 성분별 주의사항 정제로 누락된 5% 보완

문제 상황

앞선 처리에서 약 5%의 정보가 누락돼, 중복을 줄인 데이터만으로는 모든 대상의 설명을 채울 수 없었습니다.

시도와 결과

누락된 항목을 확인하고, 같은 성분의 주의사항이 공통된다는 점에 착안했습니다. 누락된 성분별로 데이터를 모아 정제한 뒤 추가 처리해 부족한 주의사항을 보완했습니다.

판단

누락된 항목을 제외하지 않고 성분 단위로 보완하기로 했습니다. 약품별로 반복 처리하기보다 공통된 성분별 주의사항을 활용해 설명의 제공 범위를 유지했습니다.

4 GPT Batch API 일괄 변환과 약품별 재연결

문제 상황

변환 비용을 최대한 줄일 필요가 있었고, 중복은 제거했으나, 모델 비용도 줄일 수 있는 방법을 모색해야 했습니다.



시도와 결과

서비스 사용 중 즉시 응답해야 하는 작업이 아니므로 일괄 처리의 대기 시간을 허용했습니다. 고유 문장을 GPT Batch API로 변환한 뒤, 보존한 약품 ID와 문장 블록 ID의 연결을 이용해 각 약품에 결과를 다시 연결했습니다. 전체 원문 변환에 예상했던 약 \$200 대비 실제 API 지출 \$11.18로 변환을 마쳤습니다.

판단

중복 제거와 성분별 누락 보완, Batch 변환을 함께 사용해 약품의 범위를 줄이지 않고 기능을 구현했습니다.

개선한 처리 흐름



안전 일치 중복과 의미 중복을 나눠 제거하고, 누락된 정보는 성분별로 보완한 뒤 변환 결과를 각 약품에 연결했습니다.

변환 대상 1GB → 326MB · 실제 API 지출 \$11.18

전체 원문을 처리할 때 예상한 약 \$200 대비 실제 API 지출 \$11.18로 변환을 마쳤습니다. 완전 일치·의미 중복 제거로 변환 대상을 줄이고, 누락된 5%는 성분별 주의사항 정제로 보완했습니다. 설명을 제공할 약품의 범위를 줄이지 않고, 정제한 고유 문장의 변환 결과를 재사용해 예산 안에서 기능을 구현했습니다.

결과의 범위 · 트레이드오프

약 \$200은 사전 추산이고 \$11.18은 실제 지출입니다. 전처리 7일의 인건비는 포함하지 않았습니다.

원문 처리 예상 비용

약 \$200

추산치

실제 API 지출

\$11.18

변환 작업

전처리 후 대상

326MB

원문 1GB

복약 챗봇 - 건강 프로필을 외부 AI 입력에서 분리

RAG 기반 AI 오케스트레이션으로 복약 관련 정보를 안내하는 AI 챗봇을 앱에 탑재할 수 있도록 했습니다. 사용자 증상에 맞는 의약품 탐색과 프로필에 따른 판단을 나눴습니다. 모델의 언어 해석 능력을 활용하면서 민감한 프로필을 사용하는 범위는 코드로 관리했습니다.

2025.09 — 2025.9

Spring AI

Weaviate

RAG

AI Orchestration

배경

사용자가 자연어로 증상을 질문하면 약품 정보를 찾고, 개인 건강 프로필에 맞는 정보를 제공하는 복약 챗봇을 구현했습니다.

설계와 구현 과정

1 증상과 약품 효능을 연결하는 의미 검색 구현

문제 상황

사용자가 말하는 증상과 약품 효능에 쓰인 단어는 같은 뜻이어도 달랐습니다. 단어가 일치하지 않아도 관련 정보를 연결할 방법이 필요했습니다.

판단

자연어 증상과 약품 효능을 연결하는 일에는 의미 검색을 사용하고, 질문에 필요한 정보를 제공하도록 처리 경로를 나누기로 했습니다.

구현

약품 효능을 Weaviate에 저장해 증상과 의미가 가까운 정보를 찾도록 했습니다. 질문에 따라 약품 탐색·복약 위험·섭취량 정보를 처리하는 경로를 구성했습니다.

확인한 결과

증상을 자연어로 입력해 약품 정보를 탐색하고, 질문에 맞는 처리 경로로 연결하는 기능을 구현했습니다.

2 건강 프로필의 내부 처리와 외부 AI 입력 분리

문제 상황

개인화에는 임신 여부·복용약·기저질환이 필요했지만, 이 프로필까지 외부 LLM에 전달하면 민감정보의 유출이 우려되었습니다.

판단

증상 표현을 이해하는 일과 건강 프로필의 조건을 판단하는 일을 분리하기로 했습니다. 프로필을 사용하는 판단은 입력과 규칙을 직접 관리할 수 있는 내부 코드에 두기로 했습니다.


구현

임신 여부·복용약·기저질환 필드를 외부 LLM 입력에서 제외했습니다. 내부 코드의 프로필 판단을 증상 검색 결과와 연결해 개인화 정보를 제공하도록 구현했습니다.

확인한 결과

해당 건강 프로필 필드를 외부 LLM 입력에 포함하지 않으면서, 내부에서는 개인화 판단에 사용할 수 있도록 처리 경로를 분리했습니다.

개선한 처리 흐름



책임과 데이터 경계를 설명하는 개념도입니다. 실제 호출 순서나 모든 데이터의 외부 유출 방지를 나타내지 않습니다.

증상 의미 검색과 건강 프로필의 내부 판단 분리

자연어 증상으로 약품 정보를 탐색하면서도 임신 여부·복용약·기저질환 필드는 외부 LLM 입력에서 제외했습니다. AI에 전달할 정보와 내부 코드가 판단할 정보를 구분한 구현 경험입니다.

결과의 범위 · 트레이드오프

프로필 조건이 바뀌면 내부 코드도 수정해야 하는 단점이 존재하나, 개인 정보 유출을 원천 차단하는 것이 우선이었기 때문에 AI에게 해당 작업을 위임하지 않고 일을 처리하도록 했습니다.

코드 밖에서도 이어지는 경험

Rhwp · HWPX 저장 오류 수정

textFlow 속성 보존 오류를 수정한 PR #1213 병합. 이슈 분석부터 구현, 테스트와 CI 대응까지 기여했습니다.

[GitHub 저장소 ↗](#)

APPTIVE · 백엔드 멘토링

멘티 경험을 교육 개선으로 연결했습니다. 멘티 12명을 대상으로 6회의 멘토링과 코드 리뷰를 진행했습니다.

백준 945일 연속 문제 해결

하루 한 문제를 목표로 solved.ac 기준 최장 945일 연속 문제를 해결했습니다. 누적 1,659문제, solved.ac Platinum IV.

[풀이 저장소 ↗](#)

프로젝트 회고

ARCHITECTURE / 데이터 소유권

MSA 전환과 피드백

기능별 분리에서 데이터 소유권으로 관점을 바꿨습니다. 비동기 처리의 효과와 늘어난 운영 부담을 함께 기록했습니다.

기획 / 사용자 문제 정의

디자인 싱킹 회고

기능부터 고민하던 기획을 돌아보고, 팀원들이 겪은 문서 탐색의 불편함을 모아 함께 해결할 문제를 정의한 과정입니다.

[블로그 글 더보기 ↗](#)

김재형

Backend · AI Application Developer

kkuldangi2@gmail.com

martinel2.github.io

github.com/Martinel2

실패를 통해 최선의 답을 도출하는 개발자입니다.

가설에 대한 결과를 평가하고, 피드백을 통해 최선에 도달합니다.