

ahora enlistame todos los pasos que yo realice para poder usar `localtime`

Aquí tienes el resumen cronológico de todos los pasos que has seguido con éxito para configurar tu entorno y usar `local-time`:

1. Descarga del instalador de Quicklisp

- Detectaste un conflicto con el alias de `curl` en Windows PowerShell.
- Lo solucionaste descargando el archivo oficial usando comandos nativos de Windows (`Invoke-WebRequest` o `curl.exe`).

2. Instalación de Quicklisp en SBCL

- Iniciaste tu entorno de Common Lisp (`sbcl`).
- Cargaste el instalador con `(quicklisp-quickstart:install)`.
- Agregaste Quicklisp al archivo de inicio del sistema mediante `(ql:add-to-init-file)` para que se ejecute siempre de forma automática.

3. Integración con Sublime Text

- Abriste Sublime Text en Windows.
- Ejecutaste la consola interactiva de Lisp integrada usando el plugin **SublimeREPL**.
- Verificaste la conexión buscando paquetes en los repositorios mediante `(ql:system-
apropos "xml")`.

4. Descarga y uso de `local-time`

- Descargaste la librería de fechas directamente en la consola interactiva con `(ql:quickload "local-time")`.
- Creaste un archivo `.lisp` vinculando la librería al inicio del código mediante `(ql:quickload ...)` y definiendo un paquete propio con `(defpackage ...)`.
- Enviaste el archivo al REPL activo usando el comando `SublimeREPL: Eval file`.