



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança no Software e Usabilidade

Vaulted Pass™

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919
Rafael Conceição Narciso - 24473



Beja, junho de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança no Software e Usabilidade

Vaulted PassTM

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919
Rafael Conceição Narciso - 24473

Orientadores:
Luís Felipe Nobre Horta Batista Garcia
Luís Carlos da Silva Bruno

Beja, junho de 2026

Resumo

Este trabalho analisa o desenho de um sistema de autenticação para dispositivos móveis centrado no equilíbrio entre segurança e usabilidade. O foco está na proteção contra observação direta do PIN, num contexto em que o utilizador desbloqueia frequentemente o telemóvel ou aplicações sensíveis em locais públicos.

A partir dessa necessidade foi desenvolvido o protótipo *Vaulted PassTM*, com quatro variações de introdução do PIN: teclado padrão, teclado embaralhado, cadeado padrão e cadeado embaralhado. O objetivo é comparar formas de autenticação que reduzam a exposição do código sem tornar a tarefa demasiado lenta ou difícil de aprender.

Keywords: autenticação, PIN, usabilidade, *shoulder surfing*, segurança.

Abstract

This work analyzes the design of a mobile authentication system focused on balancing security and usability. The emphasis is on protecting PIN entry against direct observation in public or semi-public settings.

The resulting prototype, *Vaulted Pass™*, includes four PIN-entry variations: standard keypad, scrambled keypad, standard padlock, and scrambled padlock. The goal is to compare authentication approaches that reduce exposure without making the task too slow or hard to learn.

Keywords: authentication, PIN, usability, shoulder surfing, security.

Índice

1	Introdução	1
2	Revisão Bibliográfica	1
3	Análise do Sistema	2
3.1	As 11 Questões Fundamentais da Análise de Tarefas	2
3.2	Caracterização dos Utilizadores	3
3.3	Cenários de Utilização	5
3.4	Análise de Tarefas	6
3.5	Versão Base: Autenticação por PIN com Teclado Digital Estático	7
3.6	Primeira Variante: Autenticação por PIN com Teclado Digital Embaralhado . . .	7
3.7	Segunda Variante: Autenticação por PIN com Forma de Cadeado Estática	7
3.8	Terceira Variante: Autenticação por PIN com Forma de Cadeado Embaralhada .	7
4	Desenho do Sistema	8
4.1	Interfaces dos Equipamentos Físicos e Ecrãs	8
4.2	Diagramas de Navegação	9
4.3	Princípios e Regras de Usabilidade	9
4.4	Avaliação Exploratória do Protótipo Não Funcional	10
5	Implementação e Avaliação do Protótipo	11
5.1	Implementação do Protótipo	11
5.2	Avaliação do Protótipo	11
6	Testes com Utilizadores	12
7	Conclusão	15
	Bibliografia	16

Índice de Figuras

1	Protótipo de média fidelidade da aplicação.	8
2	Diagrama de navegação do protótipo.	9
3	Avaliação do protótipo não funcional.	10
4	Resultados dos testes com utilizadores.	13

1 Introdução

Este trabalho analisa o desenho de um sistema de autenticação para dispositivos móveis centrado no equilíbrio entre segurança e usabilidade. O foco está na proteção contra observação direta do PIN, num contexto em que o utilizador desbloqueia frequentemente o telemóvel ou aplicações sensíveis em locais públicos.

A partir dessa necessidade foi desenvolvido o protótipo *Vaulted Pass™*, com quatro variações de introdução do PIN: teclado padrão, teclado embaralhado, cadeado padrão e cadeado embaralhado. O objetivo é comparar formas de autenticação que reduzam a exposição do código sem tornar a tarefa demasiado lenta ou difícil de aprender.

2 Revisão Bibliográfica

Foram analisados três trabalhos científicos diretamente relacionados com autenticação por PIN resistente a observação.

O primeiro artigo, *A PIN-entry method resilient against shoulder surfing*, de Roth, Richter e Freidinger, propõe métodos alternativos de entrada de PIN baseados em *cognitive trapdoor games* (Roth et al., 2004). A ideia central é dificultar a captura do PIN mesmo quando o atacante observa todo o processo de entrada, incluindo gravações em vídeo. Os autores estudam simultaneamente segurança e usabilidade e concluem que é possível aumentar de forma relevante a resistência a ataques de *shoulder surfing* sem destruir por completo a viabilidade prática do método. Para este projeto, o principal contributo do artigo foi mostrar que a interface pode alterar significativamente o nível de exposição do PIN, mesmo mantendo a mesma credencial.

O segundo artigo, *A rotary PIN entry scheme resilient to shoulder-surfing*, apresenta um esquema de entrada do PIN do tipo "roda giratória" que também resiste à observação humana e a gravações curtas (Shi et al., 2009). O trabalho mostra duas variantes da solução e procura um compromisso entre segurança e esforço de interação. O resultado mais relevante para este relatório é a demonstração de que um mecanismo visual e rotativo pode ser compreendido pelo utilizador após curta aprendizagem, ao mesmo tempo que reduz a utilidade de um ataque por observação. Este princípio foi usado no desenho da variante em forma de cadeado do protótipo.

O terceiro artigo, *Visual Attention and Learning Effects in Shoulder-Surfing: A Human-Factors Perspective on PIN Observation* (Pitner et al., 2026), analisa como funciona a atenção visual e o fator de aprendizagem para quem observa a introdução de um PIN, nomeadamente, os espões de ombro. O artigo considera sempre um PIN de 4 dígitos mas altera diversas variáveis como as condições ambientais, as técnicas de ocultação por parte dos utilizadores, os efeitos de aprendizagem e ainda as características demográficas dos observadores. Os autores concluíram que o efeito de aprendizagem é o maior perigo, e quantas mais vezes se observa a introdução do PIN, mais fácil se torna para o atacante memorizar a sequência. É destacado pelos autores que a atenção é focada nos movimentos e não só no ecrã, então tentar ofuscar o ecrã não é suficiente pois os movimentos da mão denunciam a sequência.

3 Análise do Sistema

3.1 As 11 Questões Fundamentais da Análise de Tarefas

1. **Quem vai utilizar o sistema?** Utilizadores de smartphones que procuram maior privacidade e segurança, abrangendo desde pessoas tecnologicamente avançadas até utilizadores com reduzida literacia digital ou séniores.
2. **Que tarefas executam atualmente?** Desbloqueio de dispositivos e aplicações por métodos biométricos (impressão digital, reconhecimento facial) ou por PIN/senhas, frequentemente em espaços onde terceiros podem observar o ecrã.
3. **Que tarefas são desejáveis?** Autenticação robusta que proteja dados sensíveis (bancários, saúde, mensagens) contra observadores externos, mantendo memorização e rapidez no acesso.
4. **Como se aprendem as tarefas?** Por experimentação direta e através de um curto tutorial inicial (onboarding) que explica a lógica dos métodos embaralhados e rotativos.
5. **Onde são desempenhadas as tarefas?** Em contextos móveis: transportes públicos, cafés, filas, ruas — ambientes com risco de observação lateral.

6. **Qual a relação entre o utilizador e a informação?** O utilizador é o titular legítimo dos dados; o sistema atua como gatekeeper, validando a identidade antes de liberar acesso.
7. **Que outros instrumentos tem o utilizador?** Ecrã tátil do smartphone, memória visual/motora e, opcionalmente, acessórios (stylus) ou funcionalidades de acessibilidade do SO.
8. **Como comunicam os utilizadores entre si?** A autenticação é individual; contudo, o desenho deve prevenir que a observação de entradas revele a senha.
9. **Qual a frequência de desempenho das tarefas?** Elevada — o desbloqueio é recorrente ao longo do dia, exigindo soluções eficientes e pouco intrusivas.
10. **Quais as restrições de tempo impostas?** A autenticação deve ser rápida (idealmente < 30s). Em caso de várias tentativas falhadas, deve aplicar-se um tempo de espera para mitigar ataques.
11. **Que acontece se algo correr mal?** Feedback imediato ao utilizador (ex.: "PIN Incorreto"); em falhas repetidas, mecanismos de recuperação (email, código mestre) e registo de tentativas suspeitas.

3.2 Caracterização dos Utilizadores

Os utilizadores-alvo podem ser caracterizados como pessoas com uso frequente de smartphone e aplicações pessoais sensíveis. Há três perfis especialmente relevantes: utilizadores jovens e tecnologicamente confortáveis, que valorizam rapidez; utilizadores adultos que procuram um equilíbrio entre segurança e conveniência; e utilizadores seniores, que beneficiam de interfaces mais explícitas e de menor carga de memória.

Em termos de contexto, o nível de escolaridade e a formação em informática variam bastante, pelo que o sistema não pode depender de conhecimento técnico prévio. Se fosse possível contactar utilizadores e organizações, seria importante recolher dados sobre frequência de utilização do telemóvel, experiências anteriores com métodos de autenticação, dificuldades de acessibilidade, tempo aceitável para desbloqueio e perceção real de risco em espaços públicos.

Caso fosse possível estabelecer um contacto direto e formal com os utilizadores, a recolha de informação detalhada seria estruturada através de uma abordagem mista. Em primeiro lugar, seria aplicado um *inquérito por questionário* digital (Microsoft Forms), focado em mapear quantitativamente a perceção de risco de *shoulder surfing* considerando a opinião dos utilizadores.

Em segundo lugar, para obter dados qualitativos e contextuais profundos, seriam realizadas *entrevistas semiestruturadas* com amostras de utilizadores das três faixas etárias identificadas, permitindo explorar as suas reais dificuldades de acessibilidade com tecnologia móvel. Por fim, planear-se-ia uma *observação direta de campo* (estudo etnográfico discreto) em locais de grande afluência da cidade de Beja, como paragens de autocarro e cafés, para registar os comportamentos espontâneos de ocultação física do ecrã que os utilizadores adotam no seu quotidiano.

3.3 Cenários de Utilização

Persona 1: Ricardo (O Analista Urbano)

- **Perfil:** 28 anos, tecnológico, vive em Lisboa e usa transportes públicos.
- **Cenário:** O Ricardo está num metro lotado e precisa de consultar o saldo bancário. Tem receio que alguém ao seu lado memorize o seu PIN.
- **Aplicação no protótipo:** Utiliza o *PIN Baralhado*. Como os números mudam de posição a cada acesso, mesmo que alguém observe o movimento dos dedos, não conseguirá replicar a sequência noutra sessão.

Persona 2: Dona Maria (A Utilizadora Sénior)

- **Perfil:** 72 anos, reformada, com dificuldades visuais.
- **Cenário:** Deseja desbloquear o telemóvel para mostrar fotografias a familiares, mas sofre com a leitura de pequenos dígitos.
- **Aplicação no protótipo:** Utiliza o *PIN em Forma de Cadeado*. Ao rodar o número de vezes necessárias a partir do ponto zero, recorre à memória gestual, tornando o acesso mais intuitivo e menos stressante.

Persona 3: Tiago (O Estudante Dinâmico)

- **Perfil:** 21 anos, estudante de engenharia, em movimento constante.
- **Cenário:** Corre para a faculdade com mochila e precisa de validar um bilhete digital enquanto caminha entre a multidão.
- **Aplicação no protótipo:** Utiliza o *PIN Forma Cadeado Baralhado*. É a variante de segurança máxima: exige rodar o cadeado enquanto os números estão em posições aleatórias, reduzindo a possibilidade de decifração por observadores distantes.

3.4 Análise de Tarefas

A tarefa principal é autenticar o utilizador com um PIN sem expor o código a observadores.

Sequência de Tarefas:

1. Pre-Configuração:

- (a) Definir o PIN numérico.
- (b) Escolher o tipo de PIN: Normal, Baralhado, Forma Cadeado, ou Forma Cadeado Baralhado.

2. Processo de Autenticação (rotina diária):

- (a) Ativar o ecrã de desbloqueio (abrir a app ou ligar o ecrã).
- (b) Observar a disposição do teclado (identificar se os números estão na posição padrão ou baralhados).
- (c) Introduzir os dígitos ou rodar a "forma de cadeado" conforme a lógica do método ativo.
- (d) Submeter a tentativa de acesso (automático ao atingir o número de dígitos ou via botão "OK").

Nos métodos tradicionais a tarefa é direta, mas mais vulnerável a observação; nos métodos embaralhados, o utilizador interpreta a disposição atual dos números; na variante em forma de cadeado, a ênfase passa para a memória gestual e no feedback visual dos dials. Em caso de erro, o sistema permite corrigir a tentativa e fornece feedback imediato sem penalizar indevidamente o utilizador legítimo.

3.5 Versão Base: Autenticação por PIN com Teclado Digital Estático

Esta versão representa o método convencional, com teclado fixo e ordenação previsível dos números. É a solução mais rápida e familiar, mas também a mais vulnerável a *shoulder surfing*, gravação por câmara e observação lateral. Serve como base de comparação para medir o custo de segurança das restantes variantes.

3.6 Primeira Variante: Autenticação por PIN com Teclado Digital Embaralhado

A primeira variante altera a posição dos números em cada acesso. O objetivo é reduzir a utilidade da observação visual, porque um atacante que memorize a posição dos toques numa sessão terá dificuldade em repetir a sequência noutra sessão. Esta solução mantém a lógica clássica do PIN, mas obriga o utilizador a olhar para o teclado em cada autenticação.

3.7 Segunda Variante: Autenticação por PIN com Forma de Cadeado Estática

A variante em forma de cadeado traduz a introdução do PIN para um mecanismo visual de rotação. Em vez de tocar diretamente em botões fixos, o utilizador ajusta cada dígito até ao valor pretendido. A vantagem é tornar a leitura do código menos óbvia para um observador, ao mesmo tempo que introduz uma associação visual mais forte entre ação e número.

3.8 Terceira Variante: Autenticação por PIN com Forma de Cadeado Embaralhada

Na variante embaralhada da forma de cadeado, a disposição dos números muda, aumentando ainda mais a resistência à observação. Em contrapartida, o esforço cognitivo cresce, pelo que o desenho deve privilegiar feedback claro, legibilidade e consistência.

4 Desenho do Sistema

4.1 Interfaces dos Equipamentos Físicos e Ecrãs

O protótipo foi desenhado para simular uma aplicação móvel simples, com três ecrãs principais: configuração inicial, ecrã de autenticação e ecrã de resultado.

No ecrã inicial o utilizador escolhe o PIN e a variante de autenticação. No ecrã de teste é apresentada a interface correspondente à variante selecionada, com teclado numérico ou dials em forma de cadeado. No ecrã final surge o tempo de execução, a variante usada e o resultado da tentativa.

As interfaces físicas foram pensadas para comunicação clara e baixo ruído visual, com foco nos elementos essenciais: identificação do método, introdução do PIN, botão de confirmação e feedback de erro ou sucesso.




Figura 1: Protótipo de média fidelidade da aplicação.

4.2 Diagramas de Navegação

O fluxo principal do sistema é linear: configuração inicial → autenticação → resultado → regresso ao menu inicial. Em caso de erro no PIN, o utilizador permanece no ecrã de autenticação e pode corrigir a introdução antes de confirmar novamente.

Esta navegação simples reduz a carga de aprendizagem e evita que o utilizador tenha de memorizar caminhos complexos entre ecrãs. Como o objetivo do projeto é avaliar o método de entrada do PIN e não a exploração da aplicação, a estrutura de navegação foi mantida intencionalmente curta.




Figura 2: Diagrama de navegação do protótipo.

4.3 Princípios e Regras de Usabilidade

Foram aplicados vários princípios de usabilidade considerados centrais neste projeto:

- **Visibilidade do estado do sistema:** o temporizador e o ecrã de resultado mostram sempre o estado atual da interação.
- **Consistência:** os botões, cores e linguagem visual mantêm-se entre as variantes.
- **Prevenção de erros:** o campo do PIN aceita apenas dígitos e o sistema pede confirmação explícita.

- **Reconhecimento em vez de memória:** os métodos visuais mostram o valor atual de forma direta, reduzindo a necessidade de recordar passos anteriores.
- **Feedback imediato:** cada tentativa termina com indicação clara de sucesso ou falha.
- **Simplicidade:** a interface evita opções desnecessárias e concentra-se na tarefa principal.

Além destes princípios, o desenho procurou respeitar a legibilidade e a robustez da interação em ecrãs pequenos, privilegiando controlos grandes e um contraste visual suficiente para uso em contexto móvel.

4.4 Avaliação Exploratória do Protótipo Não Funcional

Foi pedido a três possíveis utilizadores que interagissem com o protótipo de média fidelidade, sem instruções detalhadas, para observar a sua capacidade de compreender a lógica. Foi apenas pedido para que escolhessem aquela variante que considerassem a mais segura e mais eficiente. A variante mais votada foi a de teclado embaralhado, seguida da variante em forma de cadeado.




Figura 3: Avaliação do protótipo não funcional.

Os utilizadores mencionam que ao manter a familiaridade com o teclado padrão, mas aumentando a segurança com o embaralhamento, impedindo que mesmo que se vejam os movimentos da mão, não se consegue replicar a sequência noutra sessão. A variante em forma de cadeado foi considerada interessante também, por ser mais confusa para um observador e fará com isso seja mais difícil de memorizar a sequência.

5 Implementação e Avaliação do Protótipo

5.1 Implementação do Protótipo

O protótipo funcional foi implementado em Python com Kivy, usando `ScreenManager` para alternar entre o ecrã de configuração, o ecrã de teste e o ecrã de resultado. A lógica principal separa quatro modos: teclado padrão, teclado embaralhado, cadeado padrão e cadeado embaralhado.

O teclado numérico é gerado dinamicamente e, na variante embaralhada, a ordem dos números é aleatorizada em cada sessão. Na variante em forma de cadeado, o utilizador interage com dials verticais, o que permite simular uma entrada mais visual e menos dependente da leitura direta do teclado.

O protótipo mede o tempo de execução, regista o melhor desempenho por modo e apresenta feedback imediato após cada tentativa. Estas decisões foram tomadas para suportar uma avaliação comparativa da interface e do comportamento do utilizador.

5.2 Avaliação do Protótipo

O protótipo já permite avaliar diferenças de desempenho entre os vários modos, tanto em termos de rapidez como de facilidade de compreensão. A versão padrão serve como referência de comparação, enquanto as variantes embaralhada e em cadeado permitem estudar o impacto de mecanismos de segurança adicionais na interação.

Para uma avaliação final com utilizadores, deverá ser recolhido o tempo de execução, o número de erros, a preferência subjetiva e a perceção de segurança. Esses dados permitirão discutir se o aumento de proteção justifica o esforço adicional imposto pela interface.

6 Testes com Utilizadores

Foram realizados testes com um grupo de 6 utilizadores, com idades entre 22 e 57 anos, todos com alguma experiência em smartphones. Para cada participante foi explicado previamente o objetivo do teste e foi fornecido o guião de tarefas. Cada utilizador experimentou as quatro variantes do protótipo, e foram registados o tempo de execução, o número de erros e a preferência subjetiva.

Utilizador	Tempo TP (s)	Erros TP	Tempo TEmb (s)	Erros TEmb	Tempo CEst (s)	Erros CEst	Tempo CEmb (s)	Erros CEmb
Utilizador J	4.23	0	3.55	0	7.63	2	9.61	0
Utilizador H	3.22	0	4.47	0	5.96	2	6.49	1
Utilizador M	3.42	0	5.31	0	7.61	0	5.79	0
Utilizador S	1.26	0	2.28	0	8.51	0	9.20	0
Utilizador T	2.58	0	2.45	0	4.20	0	7.34	1
Utilizador P	3.64	0	6.19	0	42.22	9	32.53	36
Média	2.89	0.00	4.04	0.00	12.69	2.17	11.83	6.33
Mediana	3.32	0.00	4.01	0.00	7.62	1.00	8.27	0.50
Desvio Padrão (σ)	1.07	0.00	1.54	0.00	14.53	3.43	10.25	14.54

Tabela 1: Resultados expandidos dos testes com utilizadores ($N = 6$).

A análise dos dados estatísticos descritivos da Tabela 1 revela um fenómeno crítico no domínio da Interação Pessoa-Computador: o impacto de *outliers* em amostras pequenas ($N = 6$).

O **Teclado Padrão (TP)** apresentou a menor média de tempo (2.89 s) e elevada consistência ($\sigma = 1.07$ s), justificável pela familiaridade universal com o método. O **Teclado Embaralhado (TEmb)** demonstrou um acréscimo marginal no tempo médio (4.04 s) com desvio padrão reduzido ($\sigma = 1.54$ s) e taxa nula de erros, validando-se como uma alternativa altamente usável e previsível.

O cenário altera-se drasticamente nas variantes de cadeado. A média de tempo do **Cadeado Estático (CEst)** disparou para 12.69 s com um desvio padrão massivo de 14.53 s. Esta distorção é provocada inteiramente pelo desempenho do **Utilizador P**, que registou 42.22 s e 9 erros em CEst, escalando para 32.53 s e 36 erros no **Cadeado Embaralhado (CEmb)**.

Ao analisarmos a **Mediana**, que mitiga o efeito destes valores extremos, percebe-se que o desempenho típico do utilizador no Cadeado Estático (7.62s) e Cadeado Embaralhado (8.27s) é substancialmente mais baixo do que a média aritmética sugere. O colapso na usabilidade sofrido pelo Utilizador P (perfil sénior, com menor literacia digital) evidencia que os mecanismos rotativos geram uma carga cognitiva excessiva para determinados nichos de utilizadores, gerando ciclos repetitivos de erro-correção.

Os utilizadores demonstraram uma preferência clara sobre o teclado embaralhado, e o maior consenso foi que a variante em forma de cadeado, embora interessante como solução, exigia mais tempo e esse tempo extra podia ser um fator que poderia facilitar a observação do PIN e posteriormente a sua memorização. Os utilizadores mencionam que apesar de a variante de teclado embaralhado não permitir movimentos memorizados, o seu tempo de execução é mais rápido e dificulta a observação do PIN. Alguns utilizadores ainda mencionaram que por questão de conveniência, preferem ainda o teclado padrão, mas que a variante de teclado embaralhado é a que oferece maior segurança e que deveria ser incentivada para utilização. As variantes em forma de cadeado, apesar de interessantes devido à pouca familiaridade com o método, foram consideradas mais ineficientes e menos agradáveis de utilizar.




Figura 4: Resultados dos testes com utilizadores.

Por fim, após a análise dos resultados, conclui-se que a variante de teclado embaralhado, é aquela que oferece o melhor equilíbrio entre segurança e usabilidade, sendo a mais recomendada para utilização em contextos onde a proteção do PIN é uma prioridade.

Originalmente, foi considerada a seguinte ordem em termos de segurança: *Cadeado Embaralhado* > *Teclado Embaralhado* > *Cadeado Estático* > *Teclado Padrão*. Isto deve-se ao facto de considerar inicialmente que quanto mais a familiaridade dos observadores com o método, mais fácil seria para eles memorizarem o PIN. No entanto, os resultados obtidos através de conversas com os utilizadores e os próprios utilizadores a testar, demonstram que a variante de teclado embaralhado é a que oferece maior segurança, seguida do cadeado embaralhado, depois o cadeado estático e por último o teclado padrão. Isto deve-se ao facto de a variante de teclado embaralhado, é um pouco mais familiar para os utilizadores, mas faz com que os observadores não consigam memorizar o PIN devido à constante mudança da posição dos números, enquanto que a variante de cadeado embaralhado, apesar de seguir a mesma lógica, é menos familiar para os utilizadores, o que faz com que o tempo de execução seja maior e consequentemente aumenta a possibilidade de observação do PIN e a sua memorização.

Os resultados e os testes de utilizador podem ser vistos na pasta *Anexos*, onde se encontra o ficheiro *Pós-Teste da Vaulted Pass.xlsx*, com a pasta *Vídeos* com os vídeos de cada utilizador a realizar os testes, e por fim o ficheiro onde cada utilizador informa o seu consentimento.

7 Conclusão

O trabalho consolidou uma abordagem de autenticação por PIN centrada na resistência à observação e na comparação entre diferentes estilos de interação. A revisão bibliográfica mostrou que existem soluções eficazes para reduzir o risco de *shoulder surfing* sem sacrificar totalmente a usabilidade, e o protótipo desenvolvido materializa esses princípios em quatro variantes distintas.

Do ponto de vista do desenho, a principal conclusão é que segurança e usabilidade não são objetivos incompatíveis, mas exigem compromissos visíveis na interface. Através da avaliação estatística e qualitativa realizada com os utilizadores, confirmou-se que a variante de teclado embaralhado oferece o melhor equilíbrio prático, mitigando o risco de *shoulder surfing* sem penalizar severamente a eficiência e a carga cognitiva do utilizador comum.

Bibliografia

- Pitner, T., Pech, A., Serediuk, K., Šmarda, M., Farana, R., & Trenz, O. (2026). *Visual Attention and Learning Effects in Shoulder-Surfing: A Human-Factors Perspective on PIN Observation* [Artigo sobre atenção visual e aprendizagem em ataques de observação de PIN]. Obtido abril 16, 2026, de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6588985
- Roth, V., Richter, K., & Freidinger, R. (2004). *A PIN-entry method resilient against shoulder surfing* [Artigo sobre método de entrada de PIN resistente a observação]. Obtido maio 25, 2026, de <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1030083.1030116>
- Shi, P., Zhu, B., & Youssef, A. (2009). *A rotary PIN entry scheme resilient to shoulder-surfing* [Artigo sobre entrada rotativa de PIN resistente a observação]. Obtido maio 25, 2026, de <https://users.encs.concordia.ca/~youssef/Publications/Papers/A%20Rotary%20PIN%20Entry%20Scheme%20Resilient%20to%20Shoulder-Surfing.pdf>