

Ejercicios:

1. Teniendo el siguiente arreglo:

```
var personArr = [  
  {  
    "personId": 123,  
    "name": "Jhon",  
    "city": "Melbourne",  
    "phoneNo": "1234567890"  
  },  
  {  
    "personId": 124,  
    "name": "Amelia",  
    "city": "Sydney",  
    "phoneNo": "1234567890"  
  },  
  {  
    "personId": 125,  
    "name": "Emily",  
    "city": "Perth",  
    "phoneNo": "1234567890"  
  },  
  {  
    "personId": 126,  
    "name": "Abraham",  
    "city": "Perth",  
    "phoneNo": "1234567890"  
  }  
];
```

Generar una tabla con javascript en un documento HTML que presente los datos.

2. Teniendo el siguiente código en un documento HTML:

```
<ul>  
  <li id="C1" data-id="US" data-dial-code="1">USA</li>  
  <li id="C2" data-id="CA" data-dial-code="1">Canada</li>  
  <li id="C3" data-id="FF" data-dial-code="3">France</li>  
</ul>  
  
<script>  
</script>
```

Genera la función javascript para que al dar click en cada elemento 'li' se muestre un **alert** con la siguiente información perteneciente al elemento.

Elemento Seleccionado:
"ID elemento: {aquí el id}"
"ISO ID: {aquí el data-id}"
"Dial Code: {aquí el data-dial-code}"