

12/5

video testing caja negra

que es el testing: proceso destructivo para poder encontrar fallos en un producto, también busca encontrar que el sw haga lo que tiene que hacer, validar y verificar, ver en donde falla

depende del nivel puede validacion y verificacion

niveles de testing:

- unitario
- integracion
- sistemas
- aceptacion

validacion en el nivel de Pruebas de aceptacion ,validamos con el usr que el sw cumpla con lo req

verificacion: que lo haga correctamente, que sume correctamente

Diff entre defecto y error

- defecto se encuentra en un etapa posterior a la que se metio, lo encuentro en prod y me salen caro
- error
- Pruebas unitarias encuentro errores
- me sale mas caro el defecto

que es un caso de prueba

- es una de las salidas de mi procesos de testing
- es el conjunto de pasos , de ver que tengo q tener en cuenta para saber si mi app funciona o no, lo definimos para probar todas las veces que sea necesario y repetirlo para saber si se corrigio o no el defecto, lo puedo repetir todas las veces que pueda

Estrategias de prueba

- Caja negra:
- Caja blanca:
- sirve para max la cant de defecto encontrados con el menos costo posibles
- abarcar lo que mas se pueda gastando lo menos posible
- imposible tener cobertura del 100%
- hasta que este DoD

Una prueba esta definida por

- caso de prueba que me dice los pasos a seguir

- set de datos para probar la prueba en si, tengo infinitos entonces no puedo probar todo
- may cobertura con menos costo, esto buscan las estrategias con enfoques diferentes pero buscan lo mismo

pruebas de caja negras son dinamicas o estaticas

- dinamica: ejecuto el sw para hacer la prueba
- son dinamicas
- caja blanca son estaticas
- caja blanca es lo mismo que debug? el debug ya se que hay un defecto, con el testing estoy buscando un defecto, tienen obj diferentes

testing de caja negra

- basados en especificaciones:
 - particion de equivalencias:
 - que es una clase de equivalencias: un subconjunto de valores que cumplen una condicion externa, defn condicion externa y despues el subconjunto
 - asume que lo se que encuentra dentro de una misma clase de equivalencias el resultado es equivalente, si funciona para uno aumo que funciona para todos para ese conjunto de valores
 - validas y invalidas
 - ej rango de edad, de un valor a otro valor es valida
 - analisis de valores limites: usamos solo valores extremos para probar, no cualquier valor de mi clase de equivalencia, solo valores limites el mas chico y el mas grandes y despues aufera de los valores limites que ya formar parte de otra clase
 - siempre puedo definir valores limites? si siempre, problemas con fechas, colores,
 - basados en experiencias: experiencia del que ejecuta el testing, no cualquiera lo hacer
 - lo voy a buscar porque ya se donde esta el defecto
 - exploratorio: me siento a probar

Ejemplos:

- persona que se esta por jubilar, tramita con el anses
 - el anses pide el numero de dni, sexo, edad
 - una persona para jubilarse las mujeres hasta 60 y hombres 65
 - tenemos dos clases equivalente que son validas, mujeres mayora 60 y hombre mayor a 65
 - invalidas hombre menos a 65 y mujer menor a 60
 - para el dni tenemos clases de equivalencias
 - puede tener 7 o 8 digitos para que sea valido y ser entero (mi clase de equivalencia valida)
 - la cod ext es la cant de digitos del dni
- ojo cuando el dato es requerido o no requerido

