| Nº Orden | Apellido y nombre | L.U. | Cantidad de hojas |
|----------|-------------------|------|-------------------|
|          |                   |      |                   |

# Organización del Computador 2 Segundo parcial - 18/06/2019

| 1 (30) | 2 (45) | 3 (25) |  |
|--------|--------|--------|--|
| ()     | ( - )  | - ( -/ |  |
|        |        |        |  |
|        |        |        |  |
|        |        |        |  |

#### Normas generales

- Numere las hojas entregadas. Complete en la primera hoja la cantidad total de hojas entregadas.
- Entregue esta hoja junto al examen, la misma no se incluye en la cantidad total de hojas entregadas.
- Está permitido tener los manuales y los apuntes con las listas de instrucciones en el examen. Está prohibido compartir manuales o apuntes entre alumnos durante el examen.
- Cada ejercicio debe realizarse en hojas separadas y numeradas. Debe identificarse cada hoja con nombre, apellido y LU.
- La devolución de los exámenes corregidos es personal. Los pedidos de revisión se realizarán por escrito, antes de retirar el examen corregido del aula.
- Los parciales tienen tres notas: I (Insuficiente): 0 a 59 pts, A- (Aprobado condicional): 60 a 64 pts y A (Aprobado): 65 a 100 pts. No se puede aprobar con A- ambos parciales. Los recuperatorios tienen dos notas: I: 0 a 64 pts y A: 65 a 100 pts.

## Ej. 1. (30 puntos)

(25p) a. Considerando la siguiente tabla de traducciones de direcciones por segmentación y paginación. De ser posible, dar un conjunto de descriptores de segmento, directorio de paginas y tablas de paginas que cumplan con todas las traducciones **simultáneamente**. Detallar los campos de todas las estructuras involucrados. Además indicar desde que segmento de código se esta ejecutando cada acceso, si la traducción es *identity mapping* y en el caso de que alguna traducción no sea posible indicar por qué.

| Lógica            | Lineal     | Física     | Características                            |
|-------------------|------------|------------|--|
| 0x0023:0x000000FF | 0x10192FFF | 0x00AAEFFF | Datos Nivel 3                              |
|                   |            |            | Acción: Lectura de 4 bytes, como nivel 0   |
| 0x0320:0x00000001 | 0xFF07A011 | 0x0391F011 | Código Nivel 0                             |
|                   |            |            | Acción: Lectura de 2 bytes, como nivel 0   |
| 0x0323:0x00001233 | 0xFF07B243 | 0x003A2243 | Código Nivel 0                             |
|                   |            |            | Acción: Ejecución de 1 bytes, como nivel 3 |
| 0x0411:0x00004FFF | 0x38442341 | 0x00333341 | Código Nivel 2                             |
|                   |            |            | Acción: Escritura de 4 bytes, como nivel 0 |

(5p) b. ¿Cual es la diferencia entre los bits accessed y dirty en las entradas de directorios y tablas de paginas? Explicar cómo funcionan ambos bits.

## Ej. 2. (45 puntos)

Sea un sistema con segmentación y paginación activa que ejecuta tareas en dos niveles de protección. El sistema ejecuta concurrente 3 tareas de nivel de usuario y una tarea en nivel supvervisor. El tamaño de la memoria física es de 1GB y la segmentación debe respetar que el segmento de código de nivel 3 tenga como base 128MB. Cada tarea ocupa 1MB, y el kernel ocupa 2MB.

El sistema provee dos servicios que solo pueden ser ejecutados desde la tarea de nivel supervisor:

- PrendeApagaLaTarea: Toma un identificador de una tarea y la configura de forma que si se encontraba ejecutando, se detenga y viceversa.
- ModificarRegistros: Toma un identificador de tarea, un indentificador de un registro y un valor, y carga el registro indicado con el valor pasado por parámetro, para la tarea ejecutando en nivel 3.
- (15p) a. Definir un posible mapa de memoria para las tareas. Completar el mapa con el rango de direcciones de las paginas utilizadas para el kernel y cada una de las tareas. Indicar el contenido de base, límite


y tipo de los descriptores de GDT para datos y código. Indicar el rango de traducciones de linear a físicas propuesto para paginación. Definir las entradas de la IDT para los servicios pedidos, para las rutinas de excepciones y para la interrupción de reloj.

- (15p) b. Implementar en ASM y/o C la rutina de atención de interrupciones del reloj y el servicio PrendeA-pagaLaTarea.
- (15p) c. Implementar en ASM y/o C la rutina de atención de interrupciones del servicio ModificarRegistros.

Nota: Suponer que se cuenta con las definiciones de las estructuras del sistema para operar desde C.

### Ej. 3. (25 puntos)

Se desea implementar un servicio por el cual una tarea A le indique a otra tarea B que ejecute una función en su espacio de ejecución y luego continue con su ejecución como si nada hubiera pasado. Para esto se supone que A conoce la dirección lógica de la función en el espacio de ejecución de B, por lo que el servicio debe tomar como parámetros dicha dirección y el identificador de la tarea B. La función por su parte debe correr en el contexto de B con nivel usuario, tomando como parámetros la dirección de retorno donde la tarea estaba ejecutando originalmente y el valor de sus flags, para que luego de ejecutar la función pueda retornar a su estado original.



La figura anterior ilustra tres eventos. La tarea identificada como B ejecutando y desalojada al momento de llegar a x. La tarea A llamando al servicio, indicando que la tarea B ejecute la función f. Y por último, la tarea B ejecutando nuevamente pero en esta ocación ejecutando la función f para luego continuar la ejecución desde x.

- (5p) a. Explicar el funcionamiento del servicio pedido y que condiciones considera sobre el sistema.
- (20p) b. Implementar la rutina del servicio pedido.

Considerar que se proveen una función, que dado un id identificador de tarea, retorna el puntero a la tss (tss\* getTss(uint32\_t id)).

Además la aridad de la función a llamar debe respetar: void f(uint8\_t flags, void\* returnAddress)

Nota: De ser necesario puede utilizar las instrucciones lahf para cargar flags o sahf para leer flags.