

# Cuestionario

## **1. ¿Qué función de la biblioteca <cstdlib> convierte una cadena a un entero operable en C++?**

La función que se usa es `atoi()`, este sirve para transformar un número que está guardado como texto en un valor entero que después se puede usar para hacer cuentas o comparaciones dentro del programa.

## **2. ¿Qué resultado entrega la función `strcmp()` cuando ambas cadenas evaluadas son idénticas en contenido de caracteres?**

Cuando las dos cadenas son iguales, `strcmp()` devuelve como resultado 0. Eso significa que comparó los caracteres de ambas cadenas y no encontró ninguna diferencia.

## **3. ¿Cómo se define técnicamente un puntero en C/C++?**

Un puntero es una variable que guarda la dirección de memoria de otra variable. Gracias a esto se puede acceder al dato almacenado en esa posición de memoria o modificarlo de forma indirecta.

## **4. Si declaramos `int numero = 50; int* p = &numero;`, ¿cómo modificamos el contenido del número a 100 usando únicamente el puntero `p`?**

Se puede hacer escribiendo:

```
*p = 100;
```

El operador `*` permite acceder al valor que está almacenado en la dirección a la que apunta el puntero, por lo que al asignarle 100 también cambia el valor de la variable número.

## **5. Si incrementamos un puntero a entero (`p++`), ¿cuántos bytes físicos se desplaza el puntero en la memoria RAM en una arquitectura estándar de 64 bits?**

Al hacer `p++`, el puntero avanza hasta la siguiente posición de memoria correspondiente a otro entero. Como normalmente un `int` ocupa 4 bytes, el desplazamiento suele ser de 4 bytes.

**Integrantes:** Araujo Martina  
Goya Thiago  
Salaberry Sofia