
甜品屋美食网站设计文档

体系结构设计、详细设计、数据库设计、UI设计

马威 学号 101250101



目录

43	架构设计	551
33	1.1 概述	334
33	1.2 Web 端	334
33	1.3 BusinessEJB	3,3
22	1:4 JPA	2,24
X	1.5 总体层次图	24
X	1.6 交互图	2,25
£	类设计(详细设计)	2,25
Z	2.1 Web	2,25
Z	2.2 BusinessEJB	28
22	2.3 JPA	9
\leq	数据库设计	21
四	***************************************	211


一 架构设计


1.1 概述

使用技术: J2EE,JPA,WebServices 技术(JSP,AJAX,CSS,DOM,JS,HTML4.0) 体系结构风格: Three-Tiers 风格,MVC 风格


1.2 Web 端

部件图:







构建图




1.3 BusinessEJB




1.4 JPA



1.5 总体层次图




1.6 交互图



二 类设计(详细设计)

2.1 Web

目录



«interface»

DiscountDao

getCount(String) : float setCount(String, String) : float

Dao 包:

class dao

«interface»

CommonUserDao

- find(String, String, String): CommonUser find(String, String): CommonUser find(String): CommonUser

- getAII(): List<CommonUser> getNumber(String, String): long save(CommonUser): void

save(Product): void update(Product) : void

updateByUserid(CommonUser): void

«interface»

ProductDao

find(String, String, String): Product

«interface» SalerDao

- delete(Saler) : void
- find(String, String, String, String): Saler find(String, String): java.util.List<Saler>

Filter

updateByUserid(Saler): void

«interface»

- LogDao
- deletelog(int) : void getByUserID(int) : List<Log>
 getLog(int) : Log
 getProductNu() : List

- saveLog(Log): boolean

EJBFactory 包

class EjbFactory

EJBFactory

getEJB(String): Object

Filter 包

class filter

Authentication


- con: CommonUserDao sd: SalerDao
- Authentication()
- destroy(): void doFilter(ServletRequest, ServletResponse, FilterChain): void

TransformCode


Filter

- destroy(): void
- doFilter(ServletRequest, ServletResponse, FilterChain): void
 - init(FilterConfig): void


Model 包



Servelet 包



Tool 包



2.2 BusinessEJB





Dao 包


«interface» «interface» CommonUserDao DiscountDao LogDao find(String, String, String): CommonUser find(String, String): CommonUser find(String): CommonUser getAll(): List<CommonUser> deletelog(int) : void getByUserID(int) : List<Log> getLog(int) : Log getProductNu() : List saveLog(Log) : boolean getCount(String) : float setCount(String, String) : float getNumber(String, String) : long save(CommonUser) : void updateByUserid(CommonUser): void «interface» «interface» ProductDao SalerDao + find(String, String, String) : Product + save(Product) : void delete(Saler): void find(String, String, String): Saler find(String, String): java.util.List<Saler> save(Saler): void save(Product): void update(Product): void updateByUserid(Saler): void

DaoImp 包

ss daoimp			<u> </u>	
CommonUserDaoImp		DiscountDaolmp	- B	LogDaoImp
~ em: EntityManager	2	~ em: EntityManager	- 32	~ em: EntityManager
+ CommonUserDaoImp() + find(String, String, String): CommonUser + find(String): CommonUser + getAll(): List <commonuser> + getNumber(String, String): Iong + save(CommonUser): void + updateByUserid(CommonUser): void</commonuser>		+ getCount(String): float + setCount(String, String):	float	+ deletelog(int): void + getByUserlD(int): List <log> + getLog(int): Log + getProductNu(): List + saveLog(Log): boolean</log>
ProductDaoImp	8	SalerDaoImp	833	
~ em: EntityManager	~ em: Ei	ntityManager	333	
+ find(String, String, String): Product + ProductDaoImp() + save(Product): void + update(Product): void	+ find(Str + find(Str + SalerD + save(Sa	Saler): void ring, String, String): Sa ring, String): List <saler> aolmp() aler): void ByUserid(Saler): void</saler>	ler	


2.3 JPA

目录



Model 包

class model Serializable CommonUser account: int address: String birthday: Date cardid: int id: int latestCharge: Date level: int password: String sex: String state: String username: String CommonUser() CommonUser(String, String, String, String, String) getAccount(): int getAddress(): String getBirthday() : Date getCardid() : int getId(): int getLatestCharge() : Date getLevel(): int getPassword() : String getSex() : String getState(): String getUsername(): String setAccount(int): void setAddress(String) : void setBirthday(Date): void setCardid(int): void setId(int): void setLatestCharge(Date): void setLevel(int): void setPassword(String) : void setSex(String) : void setState(String) : void



Serializable Discount count: float id: int Discount() getCount(): float getId(): int setCount(float): void setId(int): void

dete. Stiring id: int number: int price: int state: String storeid: int sum: int type: int userid: int getDate(): String getId(): int getState(): String getState(): String getState(): String getState(): String getState(): int getState(): string getState(): int getState(

setStoreid(int) : void setSum(int) : void setType(int) : void

setUserid(int): void

Log

date: String


Serializable

- day: int - id: int - number: int - price: int - storeid: int - type: int + getDay(): int + getB(): int + getPrice(): int + getStoreid(): void + setDay(int): void + setDay(int): void + setPrice(int): void + setStoreid(int): void + setStoreid(int): void + setType(int): void

Serializable

Product

三 数据库设计



四 其他(ui 设计)

登陆界面



注册界面



修改个人信息界面



充值界面



网上预订界面



销售员主界面



销售界面





经理界面

退出 总体统计 会员个人分析 查看个人信息



查看统计信息界面



系统管理员界面(修改,增加店员)

