Reflect API

هو ببساطة عبارة عن Object عنده مجموعة من ال static functions بتساعدني أن أعمل العمليات الأساسية في ال JS بطريقة منظمة وال Return بتاعها بتكون Boolean في عمليات ال set وال delete وده بيخلي الكود أحسن كمان من الطرق القديمة.

1] apply() ⇒

Syntax: Reflect.apply(target, thisArg, argumentList)

لما بتنادي function معينة وتحدد لها ال this بتاعتها وال Arguments وفي الآخر بترجع ال value اللي اتحسبت

لما زمان كنا بنستخدم function.prototype.apply()

الفرق أن Reflect.apply() أضمن لو حصل مشكلة في ال function اللي بتناديها ال Reflect بيفضل ثابت وبينفذ العملية بشكل Static ومباشر

2] Construct() ⇒

Syntax: Reflect.Construct(target, argumentslist)

لما زي كلمة new بالظبط بتستخدم عشان تعمل Instance جديد من ال Constructor وفي الآخر بترجع Instance

مثال: بدل ما تقول const d = new Date()

ممكن تقول Reflect.Construct(Date, []).

3] defineProperty() ⇒

Syntax: Reflect.defineProperty(target, propertykey, attributes)

لما بتعرف property جديدة، بال properties بتاعتها هل هي Readonly؟ مثلاً وبترجع Boolean بدل ما ترجع object نفسه وده طبعاً أنسب لل proxy

4] deleteProperty ⇒

Syntax: Reflect.deleteProperty(target, propertykey)

↳ بتمسح ال property بس بترجع ال status

5] Reflect.get() ⇒ target[propertykey]

Syntax: Reflect.get(target, property key, reciever)

↳ بتجيب قيمة ال property من ال object

ال reciever ده مهم جداً في ال proxy علشان بيخصص إن لو فيه getter بتستخدم this تعود على ال proxy مش ال object

6] Reflect.getOwnPropertyDescriptor() ⇒

Syntax: Reflect.getOwnPropertyDescriptor(target, propertykey)

↳ بترجع كل ما يخص ال property (هل هي writable ؟ enumerable, Configurable ؟)

بترجع typeerror لو كان ال target مش object

Object.getOwn...()

ولكن ال Reflect هنا بيجبره يكون object

7] getPrototypeOf() ⇒

Syntax: Reflect.getPrototypeOf(target)

↳ بترجع ال prototype بتاع ال object اللي وارث منه زي Object.getPrototypeOf(). و كذلك لو كان ال target مش object بيجبره يكون object

8] Reflect.has() ⇒

Syntax:- Reflect.has(target, property_key)

← بتشوف ال property موجوده ولا حتى لو كانت في ال prototype chain

In =

9] Reflect.isExtensible() ⇒

Syntax:- Reflect.isExtensible(target)

← بتتأكد لو ال object ده ينفع يتحط في property جديده ولا ؟

10] Reflect.ownKey() ⇒

Syntax:- Reflect.ownKey(target);

بتجيب كل ال keys اللي جوه ال object سواء كان String, Symbol

بتجمع بين ال object.keys وال object.getOwnPropertySymbols

ال Return ← array ال keys

11] Reflect.preventExtensions() ⇒

Syntax: Reflect.preventExtensions(target)

← بتقفل ال object تخليه مياخدش أي properties جديده خالص

12] Reflect.set() ⇒ target[propertykey] = value;

Syntax:- Reflect.set(target, propertykey, value, reciever)

invoke set()

← بتحط قيمه ل property محدده وبترجع boolean

13] Reflect.setPropertyOf() ⇒

Syntax:- Reflect.setPropertyOf(target, Prototype)

بتغير ال property بتاع ال object