




IB-TEST-121

MILL TEST CERTIFICATE

Customer Name/Address COMET TRADING SA PO Box No. 1204, GENEVA CH		Stamm  الختم:	Certificate No.	ES_CMTC_001826-1	رقم شهادة المنتج	
			Date Of Issue	31/10/2025	تاريخ الإصدار	
			Sales Order No.	25010355	رقم أمر الشراء	
			PO. No.	BD-06-10-2025-1-OPP-	رقم طلب الشراء	
Commodity: Parallel Flange I Section		البضاعة				
Specification: BS EN 10025-2:2019 S275 JR + M		المواصفات				

Item No	التسلسل	Dimensions	الأبعاد			Mechanical				Chemical Composition(%)																	الخصائص الكيميائية (%)				
		Length	الطول	القطعة	الوزن	رقم الصبة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد	نسبة الاستطالة	تأثير الصدمة/الحرارة	كربون	سيلكون	منجنيز	فوسفور	كبريت	نحاس	نيكل	كروم	مولبيديوم	فاناديوم	نيوبيوم	تين	ثايناتيوم	نيتروجين	المنيوم	القيمة المعادلة للكربون					
		mm x mm x (kgs/m)	(M)	Pieces	Weight (MT)	Cast No.	Yield Strength	Tensile Strength	Total Elongation	Impact(j)	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Sn	Ti	N	Al	CEV					
							(MPa)	(MPa)	Gauge Len. 5.65√So (%)	Charpy Impact Temp 20°C																					
																											JR	Avg			
		Requirements			Min																										
			Max																												
1	IPE 400 66.3 12M	24	19.302	2120060	302	457	32.5			0.15	0.19	0.74	0.009	0.009	0.008	0.007	0.019	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.006	0.004	0.28						
2	IPE 400 66.3 12M	72	57.883	2120061	300	456	31.5			0.15	0.17	0.73	0.009	0.010	0.003	0.003	0.016	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.28						
3	IPE 400 66.3 12M	60	48.210	2120062	299	451	31.8			0.15	0.17	0.72	0.011	0.010	0.012	0.008	0.020	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.27						
4	IPE 400 66.3 12M	96	77.066	2120063	289	436	32.3			0.14	0.18	0.73	0.007	0.009	0.006	0.005	0.016	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.27						
					304	464	32.0																								
5	IPE 400 66.3 12M	59	47.468	2120064	303	462	33.1			0.16	0.18	0.74	0.008	0.008	0.004	0.003	0.014	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.005	0.003	0.29						
6	IPE 400 66.3 12M	7	5.632	2120065	293	438	32.2			0.15	0.18	0.73	0.009	0.009	0.003	0.002	0.017	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.004	0.003	0.28						
7	IPE 330 49.1 12M	30	17.554	2120050	354	505	31.3			0.17	0.21	1.18	0.008	0.006	0.010	0.011	0.019	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.009	0.004	0.37						
8	IPE 330 49.1 12M	20	11.709	2120051	357	503	32.1			0.17	0.21	1.16	0.008	0.006	0.006	0.005	0.017	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.37						
9	IPE 330 49.1 12M	1	0.586	2120053	364	520	31.7			0.17	0.22	1.17	0.009	0.010	0.016	0.011	0.022	0.003	0.005	0.001	0.001	0.002	0.009	0.004	0.37						
10	IPE 330 49.1 12M	2	1.173	2120074	341	496	32.1			0.17	0.17	1.15	0.011	0.010	0.011	0.012	0.027	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.008	0.003	0.37						
11	IPE 330 49.1 12M	16	9.381	2120075	363	515	30.7			0.17	0.20	1.18	0.009	0.010	0.013	0.011	0.022	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.37						
12	IPE 330 49.1 12M	4	2.336	2120076	369	517	31.3			0.17	0.23	1.17	0.012	0.012	0.006	0.005	0.018	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.37						

Note: $CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$ Test Method: ASTM E415 / BS EN ISO 6892-1 EN 10204 Certificate on Material Test 3.1 Steel Making: Electric Arc Furnace
Sampling plan and method are in accordance with ES-QCD-GR-QP-001 Melted and Poured in the UAE Fully Silicon Killed Steel

		نتعهد بأن المواد التي تم تصنيعها واختبارها حسب المواصفات الموضحة أعلاه We here by certify that the material has been made and tested in accordance with the above specification and also with the requirements called for the above order This Certificate is generated electronically		 2797		 Tae Hee Gong Manager QC2	
--	--	--	--	---	--	--	--

* MTC Format can be updated based on specific standard and customer requirement.

Issue Date: 10.03.2025

Customer Name/Address				Stamm				Certificate No.		ES_CMTC_001826-1		رقم شهادة المنتج																					
COMET TRADING SA PO Box No. 1204, GENEVA CH				أسم وعنوان العميل				الختم:		Date Of Issue		31/10/2025			تاريخ الإصدار																		
Commodity: Parallel Flange I Section				البضاعة				Sales Order No.		25010355		رقم أمر الشراء																					
Specification: BS EN 10025-2:2019 S275 JR + M				المواصفات				PO. No.		BD-06-10-2025-1-OPP-		رقم طلب الشراء																					
Item No	Dimensions	الأبعاد	القطعة	الوزن	رقم الصبة	Mechanical الخصائص الميكانيكية				Chemical Composition (%) الخصائص الكيميائية (%)																							
						Length	الطول	Yield Strength	Tensile Strength	نسبة الاستطالة	تأثير الصدمة/الحرارة	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Sn	Ti	N	Al	CEV						
																												mm x mm x (kgs/m)	Pieces	Weight (MT)	Cast No.	Gauge Len. 5.65√So (%)	Charpy Impact Temp 20°C
Requirements	Min	Max																															
25	IPE 450 77.6 12M	23	21.413	2120049	342	517	31.9																										
26	IPE 450 77.6 12M	37	34.447	2120050	358	511	32.3																										
27	IPE 450 77.6 12M	56	52.136	2120051	349	503	32.7																										
					351	505	32.4																										
28	IPE 450 77.6 12M	4	3.724	2120052	367	512	31.9																										
29	IPE 450 77.6 12M	6	5.586	2120053	370	517	31.5																										
30	IPE 600 122 12M	42	61.589	2119885	342	505	31.9																										
					341	505	32.3																										
31	IPE 600 122 12M	22	32.369	2119886	349	514	31.2																										
32	IPE 600 122 12M	4	5.851	2119887	338	504	32.1																										
	Total		925	795.196																													

Note: $CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$

Test Method: ASTM E415 / BS EN ISO 6892-1

EN 10204 Certificate on Material Test 3.1

Steel Making: Electric Arc Furnace

Sampling plan and method are in accordance with ES-QCD-GR-QP-001

Melted and Poured in the UAE

Fully Silicon Killed Steel

نتعهد بأن المواد التي تم تصنيعها واختبارها حسب المواصفات الموضحة أعلاه

We here by certify that the material has been made and tested in accordance with the above specification and also with the requirements called for the above order

This Certificate is generated electronically



2797

Tae Hee Gong
Manager QC2

* MTC Format can be updated based on specific standard and customer requirement.



IB-TEST-121

MILL TEST CERTIFICATE

Customer Name/Address COMET TRADING SA PO Box No. 1204, GENEVA CH	اسم وعنوان العميل	Stamm 	الختم:	Certificate No. ES_CMTC_001826-2	رقم شهادة المنتج	
Commodity: Wide Flange Beams	البضاعة			Date Of Issue 31/10/2025	تاريخ الإصدار	
Specification: BS EN 10025-2:2019 S275 JR + M	المواصفات			Sales Order No. 25010355	رقم أمر الشراء	
				PO. No. BD-06-10-2025-1-OPP-	رقم طلب الشراء	


Item No	الترتيب	Dimensions	الأبعاد	القطعة	الوزن	رقم الصبة	Mechanical				Chemical Composition(%)																الخصائص الكيميائية (%)				
		Length	الطول				مقاومة الخضوع	مقاومة الشد	نسبة الاستطالة	تأثير الصدمة/الحرارة	كربون	سيلكون	منجنيز	فوسفور	كبريت	نحاس	نيكل	كروم	مولبيديوم	فانديوم	نيوبيوم	تين	ثايتانيوم	نيتروجين	المنينيوم	القيمة المعادلة للكربون					
		mm x mm x (kgs/m)	(M)				Yield Strength	Tensile Strength	Total Elongation	Impact(j)	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Sn	Ti	N	Al	CEV					
																											Gauge Len. 5.65√So	Charpy Impact Temp 20°C			
																											(MPa)	(MPa)	(%)	JR	Avg
		Requirements					Min																								
		Max																													
1	HE 300 A 88.3 12M	1	1.045	2119879	307	458	32.6			0.16	0.20	0.76	0.009	0.007	0.004	0.004	0.017	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.007	0.004	0.29						
2	HE 300 A 88.3 12M	1	1.045	2119880	298	449	31.9			0.15	0.22	0.74	0.009	0.008	0.016	0.015	0.024	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	0.009	0.004	0.28						
3	HE 300 A 88.3 12M	4	4.212	2119986	383	527	30.4			0.17	0.30	1.18	0.012	0.012	0.018	0.012	0.025	0.004	0.027	0.001	0.002	0.002	0.010	0.004	0.38						
4	HE 300 A 88.3 12M	2	2.106	2119987	379	528	30.6			0.16	0.31	1.20	0.010	0.014	0.020	0.013	0.024	0.004	0.027	0.002	0.002	0.002	0.011	0.004	0.38						
5	HE 300 A 88.3 12M	12	12.900	2120118	368	519	32.4			0.18	0.30	1.20	0.009	0.010	0.005	0.005	0.020	0.002	0.025	0.001	0.001	0.002	0.009	0.003	0.39						
6	HE 300 A 88.3 12M	6	6.450	2120119	378	503	31.1			0.18	0.30	1.22	0.012	0.010	0.002	0.003	0.013	0.002	0.028	0.001	0.001	0.002	0.010	0.003	0.39						
7	HE 300 A 88.3 12M	12	12.537	2120121	378	496	32.4			0.17	0.29	1.18	0.010	0.011	0.002	0.003	0.013	0.002	0.027	0.001	0.001	0.002	0.010	0.003	0.38						
8	HE 300 A 88.3 12M	18	18.798	2120122	376	510	31.4			0.17	0.30	1.20	0.011	0.011	0.002	0.003	0.017	0.001	0.027	0.001	0.001	0.002	0.010	0.004	0.38						
9	HE 300 A 88.3 12M	24	25.139	2120123	361	510	32.4			0.17	0.29	1.22	0.010	0.011	0.003	0.003	0.017	0.001	0.026	0.001	0.001	0.001	0.010	0.003	0.38						
10	HE 300 A 88.3 12M	16	17.193	2120124	370	509	31.6			0.16	0.29	1.17	0.009	0.009	0.003	0.003	0.015	0.002	0.027	0.001	0.001	0.002	0.010	0.004	0.37						
11	HE 300 A 88.3 12M	15	16.114	2120125	363	522	31.7			0.17	0.31	1.19	0.011	0.009	0.003	0.003	0.015	0.002	0.026	0.001	0.001	0.002	0.008	0.005	0.37						
12	HE 300 A 88.3 12M	5	5.368	2120126	356	487	33.0			0.17	0.28	1.17	0.008	0.010	0.018	0.014	0.023	0.003	0.028	0.002	0.001	0.002	0.010	0.004	0.37						
13	HE 320 A 12M	12	13.820	2120045	320	486	32.1			0.17	0.22	1.21	0.009	0.008	0.003	0.002	0.014	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.37						

Note: $CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$ Test Method: ASTM E415 / BS EN ISO 6892-1 EN 10204 Certificate on Material Test 3.1 Steel Making: Electric Arc Furnace

Sampling plan and method are in accordance with ES-QCD-GR-QP-001

Melted and Poured in the UAE

Fully Silicon Killed Steel

	نتعهد بأن المواد التي تم تصنيعها واختبارها حسب المواصفات الموضحة أعلاه We hereby certify that the material has been made and tested in accordance with the above specification and also with the requirements called for the above order This Certificate is generated electronically		
		2797	Tae Hee Gong Manager QC2

* MTC Format can be updated based on specific standard and customer requirement.




IB-TEST-121

MILL TEST CERTIFICATE

Customer Name/Address COMET TRADING SA PO Box No. 1204, GENEVA CH	أسم وعنوان العميل	Stamm 	الختم:	Certificate No. ES_CMTC_001826-2	رقم شهادة المنتج	
Commodity: Wide Flange Beams Specification: BS EN 10025-2:2019 S275 JR + M	البضاعة	المواصفات	Date Of Issue 31/10/2025	تاريخ الإصدار		
			Sales Order No. 25010355	رقم أمر الشراء		
			PO. No. BD-06-10-2025-1-OPP-	رقم طلب الشراء		

Item No	Dimensions الأبعاد Length الطول mm x mm x (kgs/m) (M)	Pieces القطعة	Weight (MT)	رقم الصبة Cast No.	Mechanical الخصائص الميكانيكية				Chemical Composition(%) الخصائص الكيميائية (%)																	
					مقاومة الخضوع Yield Strength	مقاومة الشد Tensile Strength	نسبة الاستطالة Total Elongation	تأثير الصدمة/الحرارة Impact(j)	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Sn	Ti	ثانياتانيوم N	نيتروجين Al	المينيوم CEV		
					(MPa)	(MPa)	Gauge Len. 5.65√So (%)	Charpy Impact Temp 20°c																		
																									JR	Avg
Requirements	Min Max																									
14	HE 320 A 12M	20	23.073	2120046	332	493	32.0		0.17	0.22	1.19	0.009	0.008	0.004	0.002	0.014	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008	0.003	0.38	
15	HE 320 A 12M	16	18.394	2120047	326	500	31.6		0.17	0.19	1.21	0.008	0.007	0.003	0.002	0.016	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.007	0.004	0.38	
16	HE 320 A 12M	21	24.263	2120048	334	503	31.4		0.17	0.19	1.16	0.009	0.008	0.004	0.003	0.017	0.001	0.004	0.001	0.000	0.001	0.008	0.003	0.37		
17	HE 320 A 12M	11	12.722	2120049	326	490	32.4		0.17	0.21	1.20	0.010	0.008	0.019	0.019	0.024	0.007	0.005	0.001	0.001	0.001	0.008	0.004	0.38		
18	HE 320 A 12M	6	6.955	2120050	334	498	32.1		0.17	0.21	1.18	0.008	0.006	0.010	0.011	0.019	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.009	0.004	0.37		
19	HE 320 A 12M	1	1.163	2120051	316	480	32.1		0.17	0.21	1.16	0.008	0.006	0.006	0.005	0.017	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.37		
20	HE 400 A 125 12M	3	4.320	2119966	329	499	31.6		0.17	0.23	1.20	0.010	0.009	0.007	0.008	0.019	0.003	0.005	0.001	0.001	0.001	0.007	0.003	0.38		
21	HE 400 A 125 12M	12	18.004	2119967	331	494	31.3		0.17	0.22	1.20	0.011	0.012	0.003	0.003	0.019	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.37		
22	HE 400 A 125 12M	3	4.322	2119968	315	475	31.5		0.17	0.23	1.21	0.013	0.011	0.003	0.003	0.019	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.007	0.004	0.38		
23	HE 400 A 125 12M	9	12.966	2119969	326	496	31.0		0.16	0.21	1.20	0.011	0.009	0.003	0.002	0.017	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.005	0.003	0.37		
24	HE 400 A 125 12M	21	30.504	2119976	316	478	32.9		0.17	0.23	1.17	0.012	0.010	0.002	0.002	0.014	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.37		
25	HE 400 A 125 12M	24	34.615	2119977	320	486	32.9		0.17	0.22	1.19	0.013	0.010	0.013	0.009	0.021	0.003	0.005	0.001	0.002	0.001	0.008	0.003	0.37		
26	HE 400 A 125 12M	22	31.747	2119978	324	487	32.5		0.16	0.22	1.17	0.012	0.009	0.007	0.005	0.017	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.36		

Note: $CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$ Test Method: ASTM E415 / BS EN ISO 6892-1 EN 10204 Certificate on Material Test 3.1
Sampling plan and method are in accordance with ES-QCD-GR-QP-001 Melted and Poured in the UAE Fully Silicon Killed Steel Steel Making: Electric Arc Furnace

	نتعهد بأن المواد التي تم تصنيعها واختبارها حسب المواصفات الموضحة أعلاه We here by certify that the material has been made and tested in accordance with the above specification and also with the requirements called for the above order This Certificate is generated electronically	 2797	 Tae Hee Gong Manager QC2
--	---	---	--

* MTC Format can be updated based on specific standard and customer requirement.



MILL TEST CERTIFICATE

Customer Name/Address COMET TRADING SA PO Box No. 1204, GENEVA CH	أسم وعنوان العميل	Stamm 	الختم:	Certificate No. ES_CMTC_001826-2	رقم شهادة المنتج	
Commodity: Wide Flange Beams	البضاعة	Specification: BS EN 10025-2:2019 S275 JR + M	المواصفات	Date Of Issue 31/10/2025	تاريخ الإصدار	
				Sales Order No. 25010355	رقم أمر الشراء	
				PO. No. BD-06-10-2025-1-OPP-	رقم طلب الشراء	

Item No	التسلسل	Dimensions	الأبعاد	القطعة	الوزن	رقم الصبة	Mechanical				Chemical Composition(%)																	الخصائص الكيميائية (%)				
		Length	الطول				مقاومة الخضوع	مقاومة الشد	نسبة الاستطالة	تأثير الصدمة/الحرارة	كربون	سيلكون	منجنيز	فوسفور	كبريت	نحاس	نيكل	كروم	مولبيديوم	فاناديوم	نيوبيوم	تين	تانياتانيوم	نيتروجين	المينيوم	لقيمة المعادلة للكربون						
		mm x mm x (kgs/m)	(M)				Yield Strength	Tensile Strength	Total Elongation	Impact (j)	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Sn	Ti	N	Al	CEV						
																											Gauge Len. 5.65√So	Charpy Impact Temp 20°C				
																											(MPa)	(MPa)	(%)	JR	Avg	
Requirements	Min																															
	Max																															
27	HE 400 A 125 12M	15	21.824	2119979	320	480	32.6			0.16	0.21	1.16	0.011	0.012	0.013	0.009	0.024	0.003	0.005	0.001	0.002	0.001	0.007	0.003	0.37							
28	HE 400 A 125 12M	19	27.592	2120018	315	473	33.3			0.18	0.18	1.18	0.012	0.009	0.013	0.013	0.031	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.010	0.003	0.38							
29	HE 400 A 125 12M	4	5.798	2120019	333	493	32.9			0.18	0.20	1.19	0.010	0.010	0.013	0.012	0.027	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.011	0.003	0.38							
Total		335	414.989																													

Note: $CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$ Test Method: ASTM E415 / BS EN ISO 6892-1 EN 10204 Certificate on Material Test 3.1
Steel Making: Electric Arc Furnace
Sampling plan and method are in accordance with ES-QCD-GR-QP-001 Melted and Poured in the UAE Fully Silicon Killed Steel

		نتعهد بأن المواد التي تم تصنيعها واختبارها حسب المواصفات الموضحة أعلاه We here by certify that the material has been made and tested in accordance with the above specification and also with the requirements called for the above order This Certificate is generated electronically	 2797	 Tae Hee Gong Manager QC2
--	--	---	---	--

* MTC Format can be updated based on specific standard and customer requirement.