

FESTOOL Bandschleifer BS 120

1 Schutzkleidung

- **keine Handschuhe**
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- ggf. Haare zurückbinden
- ggf. Atemschutz

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Bei Arbeiten mit Metall keine Absaugung verwenden! Brandgefahr!**
- Keine defekten, rissigen oder anderweitig beschädigten Schleifbänder verwenden
- Vor Inbetriebnahme überprüfen dass der Bandlauf ordentlich eingestellt ist
- Sicherstellen dass keine Bauteile wie Anschläge, Abdeckungen, usw. am Band streifen

3 Inbetriebnahme

1. Modul in CMS Tisch einsetzen
2. Modul verriegeln
3. Strom an CMS anschliessen
4. Netzstecker des CMS an Staubsauger anschliessen
5. Staubsauger auf MAN stellen
6. Staubsauger einstecken

4 Aufräumen

1. Modul reinigen
2. Modul wieder in den Schrank räumen

5 Technische Daten

Leistungsaufnahme: 550W
Leerlaufdrehzahl: 2800/min
Bandlänge: 820mm
Bandbreite: 120mm
Schleifbreite: 120mm
Schleiffläche: 180mm

6 Einverständniserklärung

Einweisende/r:

Name.....

Datum

Unterschrift

Eingewiesene/r:

Name.....

Unterschrift

Version: