EINGANGSPRÜFUNG GETRIEBE

Kunde: **VG:**

Fabrikat: **Type:** **Nr.:**

Mechanischer Untersuchungsbericht: Stirnrad- / Kegelrad- / Schnecken- / Verstellgetriebe

Mechanik

Getriebegehäuse ok O/ defekt O gerissen O / Fuß gebrochen O / Flansch gebrochen O
Ölschauglas ok O/ defekt O Ölablaßstopfen ok O / defekt O Entlüftung ok O/ defekt O
Lagerabschlußdeckel AS ok O/ defekt O gerissen O/ eingelaufen O / zerbrochen O
Wellendichtring im AS Lagerdeckel ok O / erneuern O
Stück: Abmessung:

Abtriebswelle ok O / defekt O SiRi- Lauffläche ok O / eingelaufen O
Paßfedernut ok O/ausgeschlagen O Paßfeder ok O / erneuern O / nacharbeiten O

Antriebsritzel Motorwelle / Steckritzel Motorwelle ok O / defekt O
Zahnrad / Zahnrad- Satz ok O / defekt O Stufe 1: Stufe 2: Stufe 3:
Schneckenlaufrad ok O / defekt O Schnecke / Schneckenwelle ok O / defekt O
Kegelrad ok O / defekt O
Schmierstoffmangel ja O / nein O Oel O / Fließfett O
Zahnausbrüche O / Einlaufspuren O / Schaden durch Fremdkörper O / normales Laufbild O

Verst.-Getr.

Vorgelegewellen / Zwischenwellen ok O / defekt O
Nockenwelle ok O / defekt O Feder mit Druckstück ok O / defekt O
Laufringflansch mit Welle ok O / defekt O Laufring / Laufringfassung ok O / defekt O
Antriebskegel ok O / defekt O Antriebskegel mit Lagerung ok O / defekt O
Normmotorkegel ok O / defekt O Klemmring mit Schraube ok O / erneuern O
Paßscheiben erneuern ja O / nein O Abmessung: Stück:
Motorschieber ok O / aufarbeiten O / defekt O (sandstrahlen O; Gleitflächen polieren O)
Handverstellung ok O / defekt O Handrad ok O / defekt O

Wälzlager

ok O / erneuern O

Si. Ri.

ok O / erneuern O

Passungen

Wellenzapfen Abtrieb : ϕ	mm	
Rundlauf Wellenzapfen Abtrieb:	µm	(=< 30 µm)
Lagersitz Abtrieb:	mm	

Lagersitze Vorgelegestufen:	mm	mm
mm	mm	mm

Lagerstelle Abtrieb:	mm

Lagerstellen Vorgelegestufen:	mm	mm
mm	mm	mm

Sonstiges

Name: **Datum:**

Zusatz / G E T R I E B E - Für K V

kGet-1 immer setzen

		kGet-2
	Teile reinigen u. aufarbeiten	
	Einzelteile sandstrahlen	
	Ölschauglas erneuern	
	Ölablaßstopfen erneuern	
	Entlüftungsstopfen erneuern	
	Motorschieber sandstrahlen	
	Motorschieber aufarbeiten / instandset.	
	Handverstellung aufarb. / instandsetzen	
	Handverstellung erneuern kpl.	
	Flachdichtungen erneuern / anfertigen	
	Getriebe kpl. montieren u. abdichten	
	Getriebelaufprüfung	
	Zubehör montieren	
	Getriebegehäuse instandsetzen	
	Getriebegehäuse erneuern	
	Getriebefuß / Flansch schweißen	
	Lagerabschlußdeckel Abtr. erneuern	
	Lagerabschlußdeckel Abtr. instandset.	
	Getriebeöl: ccm	
	Sorte:	
	Getriebefließfett: ccm	
	Sorte:	
	Getriebe auf Leckagen prüfen	
	Außenanstrich erneuern RAL:	
	Sonstiges:	
	Neues Getriebe:	
	Getriebe verschrotten:	
	Kundenbeistellung:	

	Steckritzel erneuern	kGet-3
	Antriebsritzel erneuern	
	Zahnradsatz erneuern	
	Kegelzahnräder erneuern	
	Schnecke / Schneckenrad erneuern	
	Sonstiges:	
	Abtriebswelle erneuern	
	Abtriebswelle instandsetzen	
	Antriebskegel erneuern / polieren	
	Vorgelege / Zwischenwelle erneuern	
	Welle über Wärme ausrichten	
	Lagerstellen buchsen	
	Lagerstelle Abtrieb polieren	
	Lagersitz Abtrieb polieren	
	Wälzlager erneuern:	
	Wälzlager erneuern:	
	Wälzlager erneuern:	
	Wälzlager erneuern:	
	Wälzlager erneuern:	
	Wälzlager erneuern:	
	Si.Ri. erneuern:	
	Si.Ri. erneuern:	
	Si.Ri. erneuern:	
	Si.Ri. erneuern:	
	Si.Ri. erneuern:	
	Si.Ri. erneuern:	
	Normmotorkegel erneuern / polieren	
	Klemmring erneuern	
	Laufring erneuern	
	Laufringflansch mit Welle erneuern	
	Nockentrieb erneuern / instandsetzen	
	Sonstiges:	

Vorgangs. Nr.: _____ **Kunde:** _____

Checkliste für den Prüfvorgang von Getriebemotoren mit Protokoll

1. Sichtkontrolle
   - Schrauben festziehen — durchgeführt ☐
   - Wellenrundlauf prüfen — durchgeführt ☐
   - Passfedersitz — durchgeführt ☐
   - Zahnräder prüfen — durchgeführt ☐
2. Statorwicklung Hochspannungsprüfung — durchgeführt ☐
3. Windungsschluss messen und protokollieren — durchgeführt ☐
4. Thermofühler prüfen, Kaltleiter/ Unterbrecher — durchgeführt ☐
5. Getriebe Abgangswelle/ Hohlwelle prüfen — durchgeführt ☐
6. Getriebeöl nach Einbaulage erneuert — durchgeführt ☐
7. Getriebe auf Dichtheit prüfen — durchgeführt ☐
8. Motor laufen lassen
   - Leerlaufstrom messen und protokollieren — durchgeführt ☐
9. Drehfeldkontrolle — rechts ☐ — durchgeführt ☐
10. Klemmbrett prüfen:
    - Mutter nachziehen — durchgeführt ☐
    - Ausführungen auf Beschädigungen überprüfen — durchgeführt ☐
11. Bremsdrehmoment prüfen und protokollieren — durchgeführt ☐
12. Alle Abdeckungen montieren — durchgeführt ☐
13. Auf Vollständigkeit vom Kunden beigestelltes Zubehör überprüfen wie zum Beispiel:
    - Passfeder
    - Kupplung — geprüft ☐
    - Nachschmiervorrichtung
    - Usw.

Die Sollwerte sind dem Typenschild zu entnehmen!
Die gemessenen Ist- Werte sind im Prüfprotokoll einzutragen!

Datum: _____ **Prüfer:** _____

Werkstattleiter: _____

Protokoll für Getriebemotor

mangold elektromaschinen

	Stator			Rotor		
Isolationswiderstand Metriso 500	geg. Masse:	MΩ	kV	Geg. Masse:	MΩ	kV
	geg. Phase:	MΩ	kV	Geg. Phase:	MΩ	kV
Hochspannungsprobe			kV, 50Hz			kV, 50Hz
Windungsprüfung	Baker Stoss.		kV, 50Hz	Baker Stoss.		kV, 50Hz

Widerstände bei °Celsius	U1-U2	Ω	1U-1V	Ω	K-L	Ω	RA ( )	
	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	L-M	Ω	RM ( )	
	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	M-K	Ω	RI ( )	
Messgerät:	U-V	Ω	2U-2V	Ω	**Kaltleiter:**	Ω	**Microtherm:**	
	V-W	Ω	2V-2W	Ω	**Kaltleiter:**	Ω		
	W-U	Ω	2W-2U	Ω	**Kaltleiter:**	Ω		

Lagerpassung	**A- Seite**		**Getriebewelle**	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
	B- Seite			Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
Rundlauf der	**A- Seite**			Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
	B- Seite			Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
Lagerschild	**A- Seite**	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	Schwingungen AS	Ein Aus
	B- Seite	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	BS	Ein Aus

Leerlaufmessung bei 50 Hz			**Schaltung:**									
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	Schaltbild:

							Abl.	C	VAr			
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	

							Abl.	C	VAr			

Kurzschlussmessung bei 50 Hz					**Schaltung:**						
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	Rotorspannung	Rotorstrom
										K-L V	K-L A
							Abl.	C	VAr	L-M V	L-M A
										M-K V	M-K A

Bremse				Bremsmoment			Luftspalt	Bremsbelag	Schaltbild
	Volt	Amp	Watt	Soll	Ist	Nm	**δ** (mm)	d (mm)	
DC									
AC									

Schutzleiterwiderstand		**Ersatzleitstrom**
200 mA		
10 A		