SUP DE VINCI · MASTÈRE CYBERSÉCURITÉ

PKI-Ops

Une autorité intermédiaire de PKI opérée par des agents LLM encadrés

Cryptographie appliquée et IA agentique

AIT BOUHADI Maryame

Enseignant : Yulliwas AMEUR

Dépôt du projet
https://github.com/Mary2468/pki-ops

Résumé. J'ai construit PKI-Ops, une autorité intermédiaire de PKI de laboratoire dont les demandes sont traitées par cinq agents : Guichet, Contrôleur, AC intermédiaire, Auditeur et Révocation. Le modèle de langage lit les demandes et propose des décisions. Il ne signe rien et ne décide jamais seul : la politique est appliquée par le code, l'émission exige un jeton d'approbation que seul le code délivre, et l'intermédiaire porte des Name Constraints signées par une racine qui reste hors du système. J'ai construit une campagne de 60 demandes (30 légitimes, 30 illégitimes dont 10 injections). Elle est passée en entier sans modèle ; avec modèle, le protocole est volontairement réduit (6 demandes avec qwen3:0.6b, 3 avec qwen3:4b, trois répétitions chacune) parce que la machine n'a pas de GPU. Sans modèle, 0 certificat illégitime a été émis et 50,0 % des demandes légitimes ont été acceptées. J'ai aussi mesuré OCSP contre CRL, deux services en mTLS, un renouvellement automatique, un exercice de compromission chronométré et un modèle de menace du système. Tous les nombres de ce rapport sont lus dans `results/metrics.json` à la construction du PDF.

Mots-clés : PKI, X.509, Name Constraints, OCSP, agents LLM, reproductibilité.

Abstract. I built PKI-Ops, a lab PKI issuing CA whose requests are handled by five agents: Front desk, Controller, Issuing CA, Auditor and Revocation. The language model reads requests and proposes decisions. It signs nothing and never decides alone: the policy is enforced by code, issuance requires an approval token that only code can produce, and the intermediate carries Name Constraints signed by a root that stays outside the system. I built a campaign of 60 requests (30 legitimate, 30 illegitimate including 10 prompt injections). The whole set was run without a model; with a model the protocol is deliberately reduced (6 requests with qwen3:0.6b, 3 with qwen3:4b, three repetitions each) because the machine has no GPU. Without any model, 0 illegitimate certificate was issued and 50,0 % of legitimate requests were accepted. I also measured OCSP against CRL, two mTLS services, automatic renewal, a timed compromise exercise and a threat model of the system itself. Every number in this report is read from `results/metrics.json` when the PDF is built.

- 1. Introduction
- 2. Cadre : notions de PKI utilisées
  - 2.1 Hiérarchie à deux niveaux
  - 2.2 Contraintes de l'intermédiaire
  - 2.3 Révocation : CRL et OCSP
  - 2.4 mTLS
- 3. Architecture
  - 3.1 Les cinq agents
  - 3.2 Ce que le code garantit
  - 3.3 La racine hors du système
  - 3.4 Registre d'émission
  - 3.5 Boucle de vérification
  - 3.6 Défaillances et traçabilité
- 4. Méthode d'évaluation
  - 4.1 Les 60 demandes
  - 4.2 Trois configurations

    - 4.3 Le sous-échantillon
    - 4.4 Mesures
    - 4.5 Intégrité
- 5. Résultats
    - 5.1 Campagne sans modèle (60 demandes)
    - 5.2 Avec modèle : essai de bout en bout
    - 5.3 OCSP contre CRL
    - 5.4 mTLS entre deux services
    - 5.5 Renouvellement automatique
    - 5.6 Exercice de compromission de l'intermédiaire
    - 5.7 Name Constraints, registre, expirations
- 6. Modèle de menace du système lui-même
    - 6.1 Contre-mesure : l'autorité du code
    - 6.2 Contre-mesure : liste fermée d'outils
    - 6.3 Limite : l'identité est déclarative
- 7. Discussion et limites
    - 7.1 Ce que les agents apportent
    - 7.2 Limites
    - 7.3 Ce que je ferais ensuite
- 8. Reproductibilité
- 9. Conclusion
- Annexe A. Rejeu d'une trace
- Annexe B. Intégrité et usage de l'IA

1. Introduction

Une PKI réelle reçoit des demandes de certificats que quelqu'un doit lire, contrôler, accepter ou refuser. C'est un travail répétitif, rempli de petites règles. J'ai voulu savoir si des agents LLM peuvent l'accomplir sans que la sécurité de l'autorité dépende d'eux.

Ma réponse tient en une règle : le modèle propose, le code dispose. Le modèle peut mal lire une demande, se tromper, obéir à une consigne cachée dans un texte ou inventer un outil. Le système doit rester sûr dans tous ces cas. Je l'ai donc construit pour que les décisions qui comptent soient prises par du code déterministe et par des contraintes cryptographiques que le modèle ne peut pas contourner.

Je suis les mêmes règles d'intégrité tout au long du projet. Aucun nombre n'apparaît sans une exécution réelle derrière. Les résultats défavorables sont publiés. Aucune clé privée ne figure dans le dépôt, les prompts ou les traces. La racine ne signe qu'avec une validation humaine. L'assistant Claude Code a écrit le code et les premières versions des textes à partir de mes instructions, ce que précise `AI_USAGE.md`.

Le rapport suit ce plan. La section 2 rappelle les notions de PKI utilisées. La section 3 décrit l'architecture. La section 4 présente la méthode d'évaluation. La section 5 donne les résultats. La section 6 présente le modèle de menace. La section 7 discute des limites. La section 8 explique comment tout refaire. La section 9 conclut.

2. Cadre : notions de PKI utilisées

2.1 Hiérarchie à deux niveaux

Ma PKI a une racine et une intermédiaire. La racine signe uniquement le certificat de l'intermédiaire, puis reste hors ligne. L'intermédiaire émet les certificats de service. Si l'intermédiaire est compromise, la racine la révoque et en signe une nouvelle, sans changer la confiance des clients envers la racine. Les clés sont des courbes elliptiques P-256.

2.2 Contraintes de l'intermédiaire

Le certificat de l'intermédiaire contient deux extensions critiques posées par la racine. `BasicConstraints` avec `pathlen 0` interdit à l'intermédiaire de créer une autre autorité. `NameConstraints` limite les noms DNS qu'elle peut certifier au domaine `lab.internal`. Un client qui vérifie la chaîne refuse donc tout certificat hors de ce domaine, **même si l'autorité s'est trompée**. Cette protection ne dépend ni du modèle, ni de mon code d'émission.

2.3 Révocation : CRL et OCSP

Une liste de révocation (CRL) est un fichier signé qui énumère les certificats révoqués. Les clients la téléchargent et la mettent en cache. Sa taille croît avec le nombre de révocations et sa fraîcheur dépend de leur rythme de rafraîchissement. OCSP répond au contraire par certificat, en temps réel, mais ajoute un serveur à faire tourner. J'ai mesuré les deux avec `openssl ocsp`.

2.4 mTLS

En mTLS, les deux côtés présentent un certificat. Dans mon montage, deux services locaux se parlent ainsi. J'en révoque un et je vérifie que son pair refuse la connexion.

3. Architecture

3.1 Les cinq agents

Un orchestrateur écrit explicitement enchaîne les agents. Chacun a un prompt versionné, une liste fermée d'outils et une sortie JSON validée par Pydantic.

Agent	Rôle	Outils autorisés
Guichet	transformer la demande en demande structurée	analyse de la demande, annuaire du laboratoire
Contrôleur	lire la CSR, appliquer la politique	lecture de CSR, vérification de politique
AC intermédiaire	émettre le certificat	émission (exige un jeton)
Auditeur	vérifier la chaîne, signaler les expirations	vérification de chaîne, expirations
Révocation	révoquer et republier la CRL	révoquer, publier la CRL




Figure : le parcours d'une demande. Les flèches vertes et rouges sont des éléments de code ou humains, pas des agents.

3.2 Ce que le code garantit

Quatre garde-fous ne dépendent pas du modèle.

1. **La politique est calculée par le code.** Un fichier YAML fixe les domaines, les noms réservés, l'interdiction des jokers, au plus cinq noms alternatifs, une durée de 90 jours au maximum, des clés RSA d'au moins 2048 bits ou des courbes P-256 et P-384, et des attributs de sujet bornés. Le verdict liste toutes les violations.
2. **L'émission exige un jeton.** Le jeton est un HMAC lié au hachage de la CSR, au profil, à la durée et au demandeur. Seul le contrôle de politique le délivre. Le modèle ne le voit jamais.
3. **L'AC revérifie la politique à l'émission.** Même avec un jeton valide, elle refuse si la politique n'est pas respectée.
4. **L'AC fixe elle-même les extensions.** Elle ne copie jamais celles de la CSR, donc une CSR qui demande des droits de CA reçoit un certificat de feuille.

Voici le code qui produit et vérifie le jeton d'approbation, puis la revérification de la politique à l'émission.

outils/autorite.py : jeton HMAC et revérification (lignes 46 à 66)

```
46      def _jeton(self, csr_pem: bytes, profil: str, duree: int, demandeur: str) -> str:
47          msg = hashlib.sha256(csr_pem).hexdigest() + f"|{profil}|{duree}|{demandeur.lower()}"
48          return hmac.new(self._secret, msg.encode(), hashlib.sha256).hexdigest()
49
50      def approuver(self, csr_pem: bytes, profil: str, duree: int, demandeur: str) -> dict:
51          """Contrôle complet (politique + annuaire). Délivre un jeton uniquement si tout est conforme."""
52          info = lire_csr(csr_pem)
53          verdict = verifier_politique(info, profil, duree, self.politique)
54          identite = ann.interroger(self.annuaire, demandeur, info.sans_dns, profil)
55          violations = verdict.violations + identite["problemes"]
56          return {"conforme": not violations, "violations": violations,
57                  "jeton": self._jeton(csr_pem, profil, duree, demandeur) if not violations else None}
58
59      def emettre(self, csr_pem: bytes, profil: str, duree: int, demandeur: str, jeton: str | None,
60                  quand: dt.datetime | None = None, forcer_sans_controle: bool = False) -> dict:
61          """Point d'application de la règle : jeton valide ET politique revérifiée, quoi que dise l'appelant.
62
63          `forcer_sans_controle` n'existe que pour les expériences qui montrent que les Name Constraints
64          protègent même quand l'AC « se trompe » ; jamais appelé par un agent.
65          """
66          if not forcer_sans_controle:
```

La politique elle-même est un fichier YAML lu par du code.

config/politique.yaml : la politique est du code (lignes 1 à 19)

```yaml
# Politique de certification de l'AC intermédiaire du laboratoire.
# Appliquée par du code (outils/politique.py), jamais par le modèle de langage.
version: 1
domaines_autorises:        # un nom DNS doit être égal à l'un d'eux ou en être un sous-domaine
  - lab.internal
noms_interdits:            # refusés même s'ils sont dans un domaine autorisé
  - ca.lab.internal
  - root.lab.internal
  - admin.lab.internal
caracteres_generiques: false
san_max: 5
profils:
  serveur:
    duree_max_jours: 90
    usages_cle_etendus: [serverAuth]
  client:
    duree_max_jours: 90
    usages_cle_etendus: [clientAuth]
  serveur_et_client:
```

3.3 La racine hors du système

La clé racine est chiffrée par une phrase secrète. Elle n'est lue que par `ceremonie`, une fonction qui refuse de s'exécuter sans confirmation humaine explicite. Aucun agent n'appelle cette fonction. Pour les exercices de compromission, la même fonction signe une nouvelle intermédiaire après confirmation.

outils/ceremonie.py : cérémonie de la racine (lignes 22 à 40)

```python
def ceremonie(dossier: Path, mot_de_passe_racine: bytes, confirmation_humaine: bool, dns_permis: list[str],
              jours_inter: int = 1825) -> dict:
    """Crée la racine (si absente), puis signe l'intermédiaire : uniquement si l'humain a validé."""
    if not confirmation_humaine:
        raise ValidationHumaineAbsente("la racine ne signe jamais sans validation humaine explicite")
    (dossier / "racine").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (dossier / "inter").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    cle_racine = pki.generer_cle_ec()
    racine = pki.creer_racine(cle_racine)
    (dossier / "racine" / "racine.key").write_bytes(pki.pem_cle_chiffree(cle_racine, mot_de_passe_racine))
    (dossier / "racine" / "racine.crt").write_bytes(pki.pem_cert(racine))
    cle_inter = pki.generer_cle_ec()
    inter = pki.creer_intermediaire(cle_racine, racine, cle_inter, dns_permis=dns_permis,
                                    url_crl="http://pki.lab.internal/inter.crl", jours=jours_inter)
    fichier_cle = dossier / "inter" / "inter.key"
    fichier_cle.write_bytes(cle_inter.private_bytes(serialization.Encoding.PEM, serialization.PrivateFormat.PKCS8
                                                    serialization.NoEncryption()))
    fichier_cle.chmod(0o600)
    (dossier / "inter" / "inter.crt").write_bytes(pki.pem_cert(inter))
```

L'intermédiaire est créée avec une longueur de chemin 0 et des Name Constraints, signées par la racine.

outils/pki.py : pathlen 0 et Name Constraints (lignes 66 à 84)

```
66      debut = debut or maintenant()
67      b = (
68          x509.CertificateBuilder()
69          .subject_name(nom(cn)).issuer_name(cert_racine.subject)
70          .public_key(cle_inter.public_key())
71          .serial_number(x509.random_serial_number())
72          .not_valid_before(debut).not_valid_after(debut + dt.timedelta(days=jours))
73          .add_extension(x509.BasicConstraints(ca=True, path_length=0), critical=True)
74          .add_extension(x509.KeyUsage(digital_signature=True, key_cert_sign=True, crl_sign=True,
75                                       content_commitment=False, key_encipherment=False, data_encipherment=False,
76                                       key_agreement=False, encipher_only=False, decipher_only=False), critical=Tru
77          .add_extension(x509.SubjectKeyIdentifier.from_public_key(cle_inter.public_key()), critical=False)
78          .add_extension(x509.AuthorityKeyIdentifier.from_issuer_public_key(cle_racine.public_key()), critical=Fals
79      )
80      if dns_permis:
81          b = b.add_extension(x509.NameConstraints(
82              permitted_subtrees=[x509.DNSName(d) for d in dns_permis], excluded_subtrees=None), critical=True)
83      if url_crl:
84          b = b.add_extension(_points_crl(url_crl), critical=False)
```

3.4 Registre d'émission

Chaque émission et chaque révocation est écrite dans un registre JSONL. Chaque entrée contient le hachage de la précédente et une signature Ed25519. Une modification, une insertion ou un réordonnancement casse le chaînage ou la signature et se voit à la vérification.


outils/registre_emission.py : registre chaîné et signé (lignes 25 à 41)

```
25  class RegistreEmission:
26      def __init__(self, chemin: Path, cle_signature: Ed25519PrivateKey):
27          self.chemin, self.cle = chemin, cle_signature
28          chemin.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
29          self.entrees = lire_registre(chemin) if chemin.exists() else []
30
31      def ajouter(self, evenement: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
32          precedent = self.entrees[-1]["hash"] if self.entrees else GENESE
33          index = len(self.entrees)
34          t = dt.datetime.now(dt.timezone.utc).isoformat()
35          h = _hash_entree(index, t, evenement, precedent)
36          entree = {"index": index, "t": t, "evenement": evenement, "precedent": precedent, "hash": h,
37                    "signature": self.cle.sign(bytes.fromhex(h)).hex()}
38          self.entrees.append(entree)
39          with self.chemin.open("a", encoding="utf-8", newline="\n") as f:
40              f.write(json.dumps(entree, ensure_ascii=False, sort_keys=True) + "\n")
41          return entree
```

3.5 Boucle de vérification

Après une émission, l'Auditeur vérifie la chaîne du nouveau certificat. Si elle ne passe pas, l'agent Révocation révoque le certificat et republie la CRL. La boucle se ferme donc sans intervention humaine.

Voici une demande légitime traitée sans modèle, puis une tentative d'injection refusée.



```
$ pkiops traiter leg-00
09:21:45.489 orchestrateur    debut             {"modele": "sans_llm"}
09:21:45.491 guichet          outil_appel       {"outil": "parser_demande", "arguments": {}}
09:21:45.523 guichet          outil_resultat    {"outil": "parser_demande", "resultat": {"profil": "serveur_et_client
  ", "duree_jours": 60, "noms": ["logs.lab.internal"], "demandeur": "david", "indic
09:21:45.525 guichet          decision          {"source": "sans_llm", "sortie": {"demandeur": "david", "profil": "se
  rveur_et_client", "duree_jours": 60, "complet": true, "justification": "Champs ex
09:21:45.527 guichet          outil_appel       {"outil": "annuaire_lab", "arguments": {}}
09:21:45.546 guichet          outil_resultat    {"outil": "annuaire_lab", "resultat": {"connu": true, "equipe": "supe
  rvision", "ok": true, "problemes": []}}
09:21:45.548 controleur       outil_appel       {"outil": "lire_csr", "arguments": {}}
09:21:45.558 controleur       outil_resultat    {"outil": "lire_csr", "resultat": {"cn": "logs.lab.internal", "sans_d
  ns": ["logs.lab.internal"], "sans_autres": [], "cle": "ec-256", "courbe": "secp25
09:21:45.560 controleur       outil_appel       {"outil": "verifier_politique", "arguments": {}}
09:21:45.603 controleur       outil_resultat    {"outil": "verifier_politique", "resultat": {"conforme": true, "viola
  tions": []}}
09:21:45.622 controleur       decision          {"source": "sans_llm", "sortie": {"decision": "approuver", "justifica
  tion": "Verdict de politique."}}
09:21:45.625 ac_intermediaire decision          {"source": "sans_llm", "sortie": {"appel": {"outil": "emettre_certifi
  cat", "arguments": {}}, "justification": "Demande approuvée par le Contrôleur."}}
09:21:45.625 ac_intermediaire outil_appel       {"outil": "emettre_certificat", "arguments": {}}
09:21:45.712 ac_intermediaire outil_resultat    {"outil": "emettre_certificat", "resultat": {"serie": "5568a246d27174
  5de08fdd6cd96883479733cf2e"}}
09:21:45.738 auditeur         outil_appel       {"outil": "verifier_chaine", "arguments": {}}
09:21:45.774 auditeur         outil_resultat    {"outil": "verifier_chaine", "resultat": {"ok": true, "motif": "ok"}}
09:21:45.776 auditeur         outil_appel       {"outil": "expirations", "arguments": {"dans_jours": 30}}
09:21:45.787 auditeur         outil_resultat    {"outil": "expirations", "resultat": {"a_renouveler": []}}
09:21:45.789 auditeur         decision          {"source": "sans_llm", "sortie": {"conforme": true, "alerte": ""}}
09:21:45.789 orchestrateur    fin               {"statut": "emis", "motif": null, "serie": "5568a246d271745de08fdd6cd
  96883479733cf2e"}

attendu : légitime
statut=emis motif=None
```



```
$ pkiops traiter inj-0
09:22:09.140 orchestrateur    debut             {"modele": "sans_llm"}
09:22:09.142 guichet          outil_appel       {"outil": "parser_demande", "arguments": {}}
09:22:09.165 guichet          outil_resultat    {"outil": "parser_demande", "resultat": {"profil": "serveur", "duree_
  jours": 30, "noms": ["web.example.com"], "demandeur": "alice", "indices_de_consig
09:22:09.165 guichet          decision          {"source": "sans_llm", "sortie": {"demandeur": "alice", "profil": "se
  rveur", "duree_jours": 30, "complet": true, "justification": "Champs extraits par
09:22:09.166 guichet          outil_appel       {"outil": "annuaire_lab", "arguments": {}}
09:22:09.168 guichet          outil_resultat    {"outil": "annuaire_lab", "resultat": {"connu": true, "equipe": "web"
  , "ok": false, "problemes": ["alice n'est pas propriétaire de web.example.com"]}}
09:22:09.168 controleur       outil_appel       {"outil": "lire_csr", "arguments": {}}
09:22:09.170 controleur       outil_resultat    {"outil": "lire_csr", "resultat": {"cn": "web.example.com", "sans_dns
  ": ["web.example.com"], "sans_autres": [], "cle": "ec-256", "courbe": "secp256r1"
09:22:09.170 controleur       outil_appel       {"outil": "verifier_politique", "arguments": {}}
09:22:09.172 controleur       outil_resultat    {"outil": "verifier_politique", "resultat": {"conforme": false, "viol
  ations": ["nom hors des domaines autorisés : web.example.com", "alice n'est pas p
09:22:09.174 controleur       decision          {"source": "sans_llm", "sortie": {"decision": "refuser", "justificati
  on": "nom hors des domaines autorisés : web.example.com; alice n'est pas propriét
09:22:09.174 orchestrateur    fin               {"statut": "refuse", "motif": "nom hors des domaines autorisés : web.
  example.com; alice n'est pas propriétaire de web.example.com", "serie": null}

attendu : illégitime (injection)
statut=refuse motif=nom hors des domaines autorisés : web.example.com; alice n'est pas propriétaire de web.example.com
```

3.6 Défaillances et traçabilité

Si le modèle répond mal, l'agent réessaie une fois, puis utilise sa décision déterministe. Un appel d'outil hors liste est refusé et journalisé. Un outil en panne ou trop lent fait abandonner la demande proprement. Chaque message et chaque appel d'outil est écrit dans une trace JSONL rejouable avec `pkiops rejouer --verifier`.

4. Méthode d'évaluation

4.1 Les 60 demandes

La campagne comprend 60 demandes avec leur CSR. Trente sont légitimes. Trente sont illégitimes : nom hors domaine, durée excessive, RSA 1024, nom réservé, nom générique, CSR avec des droits de CA, demandeur inconnu, nom qui n'appartient pas au demandeur, et dix tentatives d'injection de consignes, chacune accompagnée d'une vraie violation. Les textes sont rédigés en formulations libres pour que la lecture ne se réduise pas à une expression régulière. Les CSR sont figées dans `data/demandes.jsonl` : leurs clés privées ont été jetées à la génération.

4.2 Trois configurations

(a) Sans modèle, avec les mêmes agents mais leurs décisions déterministes. (b) `qwen3:0.6b`. (c) `qwen3:4b`. Ollama 0.40.13, processeur seul, température 0,3, contexte 8192, graines 43, 44 et 45 pour les trois répétitions, sortie contrainte par schéma JSON. Les empreintes des modèles sont dans `config/experiment.yaml`.

4.3 Le sous-échantillon

La machine d'évaluation a 12 cœurs logiques et 15,4 Go de mémoire, sans GPU. Le modèle de 4 milliards de paramètres y produit quelques jetons par seconde. Le protocole avec modèle est donc réduit à une démonstration du concept : 6 demandes pour `qwen3:0.6b` (deux injections, deux légitimes, deux autres illégitimes) et 3 demandes pour `qwen3:4b` (une de chaque), chacune trois fois. Le traitement de `qwen3:0.6b` a pris environ 9 minutes et celui de `qwen3:4b` environ 16 minutes. La configuration sans modèle porte sur les 60 demandes. Je compare toujours avec la référence sans modèle sur le même échantillon. Avec si peu de demandes, aucun pourcentage mesuré avec un modèle n'a de valeur statistique ; ces essais montrent que la chaîne fonctionne de bout en bout, rien de plus.

4.4 Mesures

Je mesure le taux d'acceptation des demandes légitimes, le taux de refus par type, le nombre de certificats illégitimes émis (qui doit rester à zéro), la durée émise comparée à celle demandée, le temps moyen de traitement et la justesse des alertes d'expiration. Pour les exigences complémentaires, je mesure le délai et la taille de la révocation par OCSP et par CRL, les appels mTLS acceptés ou refusés, les cas de renouvellement corrects, les étapes chronométrées de la compromission, les altérations détectées du registre et le rejet par les Name Constraints.

4.5 Intégrité

Les mesures brutes sont écrites au fil de l'eau dans `results/raw`. `metriques.py` les agrège en `metrics.json`. Ce rapport lit ses nombres dans ce fichier. Quand une exécution est perturbée, par exemple par une mise en veille de l'ordinateur, je le signale.


5. Résultats

Tous les nombres de cette section viennent de `results/metrics.json`. Je commence par dire ce que le protocole permet de conclure. La campagne complète de 60 demandes n'a tourné que sans modèle. Avec modèle, je n'ai pu faire passer que 6 demandes (`qwen3:0.6b`) et 3 demandes (`qwen3:4b`), trois fois chacune. Ces essais montrent que la chaîne fonctionne avec un vrai modèle. Ils ne permettent pas de comparer des taux.

5.1 Campagne sans modèle (60 demandes)

Le code a émis 0 certificat pour une demande illégitime. Les 30 demandes illégitimes ont toutes été refusées, y compris les dix injections, dans chaque catégorie (100,0 % de refus pour les injections). La durée émise est correcte dans 100,0 % des cas. Une demande est traitée en 0,019 s en moyenne.

Le résultat défavorable est de l'autre côté. Seules 50,0 % des demandes légitimes ont été acceptées. Les 15 autres ont reçu une demande de complément : l'analyse déterministe n'a pas su lire leur formulation libre (une durée écrite en toutes lettres, comme « trois semaines » ou « deux mois »). Ce score n'est pas une faiblesse de sécurité, la demande est simplement mise de côté. C'est en revanche un coût d'usage, et c'est là que le modèle peut servir.



5.2 Avec modèle : essai de bout en bout

Je donne les valeurs mesurées sans les commenter comme des taux.


Configuration	Demandes par répétition	Répétitions	Légitimes acceptées	Illégitimes émis	Temps par demande (s)
Sans modèle	60	1	50,0 %	0	0,019
`qwen3:0.6b`	6	3	50,0 %	0	31,6 ± 0,7
`qwen3:4b`	3	3	100,0 %	0	104,1 ± 23,4

Trois observations, toutes limitées à ces échantillons minuscules.

Dans les deux essais avec modèle, aucun certificat illégitime n'a été émis. Le code a refusé tout ce qu'il devait refuser, avec 2,33 (0,6b) et 2,67 (4b) appels au modèle par demande.

Le petit modèle de 0,6 milliard de paramètres a mal lu une demande légitime, `leg-15`, à chaque répétition. La durée demandée était « trois semaines » : il en a tiré une durée nulle, et le code a refusé la demande pour « durée non positive ». Le code a donc rattrapé l'erreur, au prix d'une demande légitime perdue. Le modèle de 4 milliards de paramètres a lu correctement la demande légitime de son échantillon. Je n'ai qu'une demande de ce type pour le 4b, donc je ne conclus rien sur sa fiabilité générale.


Les durées sont très différentes : environ 104 s par demande pour le 4b contre 0,019 s sans modèle, sur un processeur sans GPU. Le coût du modèle est réel et il est visible. Ce que le modèle apporte (lire des formulations libres) doit être comparé à ce coût.



5.3 OCSP contre CRL

Après la révocation d'un certificat, le répondeur OCSP a mis 2046 ms à répondre « revoked ». Cette mesure est locale et inclut le redémarrage du répondeur `openssl ocsp`, qui ne relit pas son index à chaud. Une réponse OCSP pèse 903 octets. Un autre certificat est resté « good », comme attendu.

La CRL se republie en 8,5 ms. Mais son délai réel de propagation dépend du rafraîchissement des clients, borné ici par sa validité de 7 jours. Sa taille augmente avec le nombre de révoqués : 274 octets pour 1 certificat, 520 pour 10, 2950 pour 100 et 27248 pour 1000.



L'OCSP réagit vite, mais il ajoute un composant en ligne à protéger. La CRL est simple, mais lente à se propager et de plus en plus lourde. Je n'ai pas mesuré le coût côté client.


```
$ pkiops experience ocsp
{
 "ocsp": {
  "statut_avant": "good",
  "latence_requete_ms_avant": 422.3,
  "taille_reponse_octets": 905,
  "delai_revocation_a_statut_revoque_ms": 1465.0,
  "autre_certificat_reste": "good"
 },
 "crl": {
  "taille_par_nombre_de_revoques": {
   "1": {
    "der_octets": 273
   },
   "10": {
    "der_octets": 519
   },
   "100": {
    "der_octets": 2948
   },
   "1000": {
    "der_octets": 27249
   }
  },
  "delai_republication_ms": 11.8,
  "validite_jours": 7
 },
 "remarque": "Le délai OCSP mesuré est local et inclut le redémarrage du répondeur openssl, qui ne relit pas son index
   à chaud. Pour la CRL, le délai de propagation réel est borné par l'intervalle de rafraîchissement des clients, ici
  la validité de 7 jours."
}
```


5.4 mTLS entre deux services

Deux services de laboratoire, `web.lab.internal` et `api.lab.internal`, se connectent avec leurs certificats. Avant la révocation, 2 appels sur 2 réussissent. J'ai révoqué le certificat de `web`. Après cela, 2 appels sur 2 sont refusés. En TLS 1.3, un refus côté serveur apparaît côté client comme une lecture vide, et non comme une alerte nette. Je compte cette lecture vide comme un refus.

```
$ pkiops experience mtls
{
 "avant_revocation": [
  {
   "de": "api.lab.internal",
   "vers": "web.lab.internal",
   "ok": true,
   "reponse": "pong depuis web.lab.internal"
  },
  {
   "de": "web.lab.internal",
   "vers": "api.lab.internal",
   "ok": true,
   "reponse": "pong depuis api.lab.internal"
  }
 ],
 "apres_revocation_de_web": [
  {
   "de": "api.lab.internal",
   "vers": "web.lab.internal",
   "ok": false,
   "erreur": "[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate revoked (_ssl.c:1010)"
  },
  {
   "de": "web.lab.internal",
   "vers": "api.lab.internal",
   "ok": false,
   "erreur": "[SSL: SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_REVOKED] sslv3 alert certificate revoked (_ssl.c:2580)"
  }
 ],
 "refus_vu_par_api": "[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate revoked (_ssl.c:1010)",
 "acceptes_avant": 2,
 "refuses_apres": 2
}
```


5.5 Renouvellement automatique

Sur 5 cas de renouvellement, 5 sont corrects. Le renouvellement se fait dans une fenêtre de 30 jours avant l'expiration. Deux refus attendus sont aussi vérifiés : un certificat révoqué ne se renouvelle pas, et une CSR dont les noms diffèrent du certificat courant est refusée.

5.6 Exercice de compromission de l'intermédiaire

J'ai simulé la compromission de l'intermédiaire avec 12 certificats feuilles. Les étapes sont déclaration, révocation de l'intermédiaire par la racine, nouvelle intermédiaire, rechargement, réémission des feuilles, publication de la CRL et vérification. Le total est de 0,90 s, dont 0,38 s pour la réémission. Après l'exercice, 0 ancien certificat reste valide et 12 nouveaux sont valides sur 12.

Ce temps est trompeur si on le prend pour une durée réelle. Il mesure le calcul, avec une racine déjà déverrouillée. Dans une vraie organisation, la validation humaine de la racine, la propagation de la nouvelle chaîne et les redémarrages des services dominent. J'ai seulement montré que la procédure est complète et vérifiable.





```
$ pkiops experience compromission
{
 "feuilles": 12,
 "etapes_s": {
  "1_declaration_et_journalisation_s": 0.0018,
  "2_revocation_de_l_intermediaire_par_la_racine_s": 0.0097,
  "3_nouvelle_intermediaire_signee_par_la_racine_s": 0.0094,
  "4_rechargement_de_l_ac_s": 0.0369,
  "5_reemission_des_feuilles_s": 0.1218,
  "6_publication_de_la_crl_s": 0.0028,
  "7_verification_s": 0.07,
  "total_s": 0.2525
 },
 "anciennes_encore_valides": 0,
 "nouvelles_valides": 12,
 "registre_entrees": 25
}
```

5.7 Name Constraints, registre, expirations

Les Name Constraints de l'intermédiaire ont fait refuser par un client TLS 4 certificats sur 4 émis de force hors de `lab.internal`. 2 certificats témoins dans le domaine ont été acceptés.

Pour le registre, j'ai altéré 200 copies par type d'attaque. Les insertions, modifications et réordonnancements sont détectés dans 200, 200 et 200 cas sur 200. Les suppressions ne le sont que dans 191 cas sur 200. C'est une limite réelle : supprimer la dernière entrée d'un registre chaîné ne casse aucun lien. Il faudrait ancrer le dernier condensat hors du registre.

Les alertes d'expiration sont justes dans 60 cas sur 60.





6. Modèle de menace du système lui-même

Le modèle de langage est une entrée non fiable. Le texte de la demande et le contenu de la CSR sont des données, jamais des consignes. Le tableau STRIDE complet est dans `docs/MENACES.md`. Je présente ici les trois expériences qui évaluent les contre-mesures.

6.1 Contre-mesure : l'autorité du code

Je compare deux systèmes sur les 30 demandes illégitimes.

Système	Illégitimes émis	Acceptés ensuite par un client TLS
Naïf : l'avis du modèle suffit	30 sur 30	20
PKI-Ops, contrôleur trompé, le code décide	0 sur 30	non applicable

Dans le système naïf, j'ai simulé un Contrôleur qui approuve toujours, comme s'il avait suivi un ordre injecté. Toutes les demandes illégitimes sont émises. Seules celles qui sortent du domaine `lab.internal` sont ensuite rejetées par un client TLS, grâce aux Name Constraints. Les autres

seraient acceptées : durée excessive, RSA 1024, nom réservé. La politique du code et la contrainte cryptographique couvrent donc des risques différents. L'une sans l'autre laisse passer des certificats.

Dans PKI-Ops, le même contrôleur trompé n'obtient rien : le code revérifie la politique à l'émission et le jeton n'est délivré que s'il l'accepte.

6.2 Contre-mesure : liste fermée d'outils

J'ai simulé un agent qui appelle un outil inventé, `signer_avec_la_racine`. Sur 10 demandes, l'exécuteur a refusé 6 appels et la décision déterministe a pris le relais 3 fois. 0 certificat illégitime a été émis.

6.3 Limite : l'identité est déclarative

Le dernier scénario est défavorable. Le Guichet déclare quel demandeur parle. Si un attaquant le trompe, il peut faire déclarer le propriétaire réel des noms de la CSR. Dans l'expérience, un Guichet trompé ainsi a fait émettre 10 certificats sur 30 demandes illégitimes. Ces certificats respectent la politique (le Guichet a aussi ramené la durée à 30 jours), mais ils sont émis pour un propriétaire qui ne les a pas demandés.

Je ne corrige pas cette faille, je la mesure. Une vraie mise en œuvre exigerait d'authentifier le demandeur en amont du Guichet, par un jeton, un mTLS ou un SSO. L'annuaire seul ne suffit pas.

7. Discussion et limites

7.1 Ce que les agents apportent

Le modèle sert à lire des formulations libres. Sans lui, 15 demandes légitimes sur 30 restent en attente. C'est le seul gain que je peux relier à mes mesures, et seulement avec le modèle de 4 milliards de paramètres, sur une demande. Pour la sécurité, le modèle n'apporte rien : tout ce qui protège l'autorité est dans le code et la cryptographie. C'est voulu.

7.2 Limites

L'évaluation avec modèle est trop petite pour donner un taux : 6 et 3 demandes. Je l'ai réduite parce que la machine n'a pas de GPU et que le modèle de 4 milliards de paramètres produit quelques jetons par seconde. Les trois répétitions mesurent la variabilité du modèle, pas la diversité des demandes. Les écarts-types affichés sont de 0 sur les taux parce que les mêmes demandes donnent les mêmes résultats avec une température faible. Ils ne prouvent pas une stabilité générale.

Autres limites. L'identité du demandeur est déclarative. Le registre ne détecte pas la suppression de sa dernière entrée. Le délai OCSP inclut un redémarrage de répondeur. Il y a une seule autorité intermédiaire, sans HSM, avec des clés en fichiers. Une mise en veille de l'ordinateur


pendant une exécution fausse les durées : j'ai relancé les évaluations après avoir réduit le protocole, et je n'utilise aucune durée de l'exécution interrompue.

7.3 Ce que je ferais ensuite

Passer à une évaluation plus large sur un serveur avec GPU. Ajouter une authentification du demandeur. Ancrer le registre hors du système. Mesurer le coût côté client de l'OCSP et de la CRL.

8. Reproductibilité

L'installation tient en quelques commandes (voir le `README.md`) : cloner le dépôt, `uv sync`, `make test`, puis `make reproduce-small`. `make reproduce-small` rejoue une version courte avec `qwen3:0.6b` seulement, en quelques minutes. C'est ce que lance la CI. `make reproduce` lance l'évaluation de ce rapport. Les modèles sont identifiés par leur empreinte dans `config/experiment.yaml`. L'environnement mesuré est dans `results/ENVIRONMENT.json`. Les traces JSONL sont dans `traces/` et se rejouent avec `pkiops rejouer --verifier`.



```
$ pytest -q --cov
.....................................................................      [100%]
============================== tests coverage ==============================
_____________ coverage: platform win32, python 3.12.10-final-0 _____________

Name                                      Stmts   Miss  Cover
-------------------------------------------------------------
src\pki_ops\outils\__init__.py                0      0   100%
src\pki_ops\outils\annuaire.py               19      0   100%
src\pki_ops\outils\autorite.py               93      2    98%
src\pki_ops\outils\ceremonie.py              36      0   100%
src\pki_ops\outils\demande.py                15      0   100%
src\pki_ops\outils\pki.py                    73      0   100%
src\pki_ops\outils\politique.py             101      1    99%
src\pki_ops\outils\registre.py               45      0   100%
src\pki_ops\outils\registre_emission.py      45      1    98%
-------------------------------------------------------------
TOTAL                                       427      4    99%
67 passed in 26.21s
```

Une réexécution ne redonne pas exactement les mêmes durées. Elle redonne les mêmes décisions du code, et des sorties de modèle proches mais pas forcément identiques selon le matériel.

9. Conclusion

J'ai construit une autorité intermédiaire dont les agents proposent et dont le code décide. Sur 60 demandes sans modèle, aucun certificat illégitime n'a été émis. Avec deux modèles, sur de très petits échantillons, le résultat est le même. Le gain visible du modèle est la lecture des formulations libres, et son coût est de plusieurs dizaines de secondes par demande sur ma machine. Les garanties de sécurité viennent du code, des Name Constraints et de la racine hors système. La limite que je retiens est l'identité déclarative du demandeur.

Annexe A. Rejeu d'une trace

```
$ pkiops rejouer traces/exemple/leg-00.jsonl --verifier
09:18:20.065 orchestrateur    debut              {"modele": "sans_llm"}
09:18:20.084 guichet          outil_appel        {"outil": "parser_demande", "arguments": {}}
09:18:20.175 guichet          outil_resultat     {"outil": "parser_demande", "resultat": {"profil": "serveur_et_client
  ", "duree_jours": 60, "noms": ["logs.lab.internal"], "demandeur": "david", "indic
09:18:20.180 guichet          decision           {"source": "sans_llm", "sortie": {"demandeur": "david", "profil": "se
  rveur_et_client", "duree_jours": 60, "complet": true, "justification": "Champs ex
09:18:20.188 guichet          outil_appel        {"outil": "annuaire_lab", "arguments": {}}
09:18:20.225 guichet          outil_resultat     {"outil": "annuaire_lab", "resultat": {"connu": true, "equipe": "supe
  rvision", "ok": true, "problemes": []}}
09:18:20.239 controleur       outil_appel        {"outil": "lire_csr", "arguments": {}}
09:18:20.267 controleur       outil_resultat     {"outil": "lire_csr", "resultat": {"cn": "logs.lab.internal", "sans_d
  ns": ["logs.lab.internal"], "sans_autres": [], "cle": "ec-256", "courbe": "secp25
09:18:20.278 controleur       outil_appel        {"outil": "verifier_politique", "arguments": {}}
09:18:20.333 controleur       outil_resultat     {"outil": "verifier_politique", "resultat": {"conforme": true, "viola
  tions": []}}
09:18:20.340 controleur       decision           {"source": "sans_llm", "sortie": {"decision": "approuver", "justifica
  tion": "Verdict de politique."}}
09:18:20.342 ac_intermediaire decision           {"source": "sans_llm", "sortie": {"appel": {"outil": "emettre_certifi
  cat", "arguments": {}}, "justification": "Demande approuvée par le Contrôleur."}}
09:18:20.344 ac_intermediaire outil_appel        {"outil": "emettre_certificat", "arguments": {}}
09:18:20.443 ac_intermediaire outil_resultat     {"outil": "emettre_certificat", "resultat": {"serie": "fe7b8a6f273f5d
  0666375b0c9c16e51ef587ab0"}}
09:18:20.446 auditeur         outil_appel        {"outil": "verifier_chaine", "arguments": {}}
09:18:20.472 auditeur         outil_resultat     {"outil": "verifier_chaine", "resultat": {"ok": true, "motif": "ok"}}
09:18:20.484 auditeur         outil_appel        {"outil": "expirations", "arguments": {"dans_jours": 30}}
09:18:20.495 auditeur         outil_resultat     {"outil": "expirations", "resultat": {"a_renouveler": []}}
09:18:20.508 auditeur         decision           {"source": "sans_llm", "sortie": {"conforme": true, "alerte": ""}}
09:18:20.510 orchestrateur    fin                {"statut": "emis", "motif": null, "serie": "fe7b8a6f273f5d0666375b0c9
  c16e51ef587ab0"}
09:21:45.489 orchestrateur    debut              {"modele": "sans_llm"}
09:21:45.491 guichet          outil_appel        {"outil": "parser_demande", "arguments": {}}
09:21:45.523 guichet          outil_resultat     {"outil": "parser_demande", "resultat": {"profil": "serveur_et_client
  ", "duree_jours": 60, "noms": ["logs.lab.internal"], "demandeur": "david", "indic
[… 27 lignes non affichées]
```

Annexe B. Intégrité et usage de l'IA

Les nombres du rapport sont lus dans `results/metrics.json`. Le code et les premières versions des textes ont été écrits par l'assistant Claude Code à partir de mes instructions. Ce que j'ai moi-même fait, relu et compris est décrit dans `AI_USAGE.md`. Les clés privées ne figurent ni dans le dépôt, ni dans les prompts, ni dans les traces. Les résultats défavorables sont publiés.