

Python による演習は、原則として「ML 演習番号.ipynb」ファイルが解答です。たとえば実践演習 1-1 の解答は「ML1-1.ipynb」です。

以下では、Weka を用いた演習の解答例を示します。

実践演習 3-1

`minNumObj=1, unpruned = True` にすることで精度 100% が実現できます。

実践演習 3-2

`minNumObj=3, unpruned = False` にすることで精度 96% が実現できます。これに加えて `useMDLCorrection` (数値特徴を分割するときの基準) を `False` にすると、精度 96.67% が実現できます。

実践演習 3-3

`minNumObj=21` にすることで精度 73% が実現できます。このときの木は、葉に近い `purpose` の特徴で広がっているので複雑そうに見えるだけで、全体としては比較的単純です。`minNumObj=25` にすると精度 72.1% に落ちますが、木はさらに単純になります。

実践演習 4-1

学習後、Classifier output ペインの Classifier model 以後が条件付き確率表です。(rainy,hot,high,TRUE) に対する yes の確率は、以下のようにして求められます。事前確率を掛けるのを忘れないように。また、すべてラプラス推定なので、事前に各値にたいして 1 事例あるものとして計算します。

```
-->y=(4/12)*(3/12)*(4/11)*(4/11)*(10/16)
y =
0.0068871

-->n=(3/8)*(3/8)*(5/7)*(4/7)*(6/16)
n =
0.0215242

--> y/(y+n)
ans =
0.2424055
```

なお、Weka の BayesNet を用いて学習させ、結果表示の画面から XML 形式でベイジアンネットワークを保存し、ベイジアンネットワークエディタで読み込んで値を設定することでも計算結果を確認できます (ただし、BayesNet 学習時に 1 点注意が必要)。

実践演習 4-2

カテゴリカルデータに対しては、実践演習 4-1 と同じ結果が得られています。数値データに対しては、1 次元正規分布の平均と標準偏差が得られています。

実践演習 4-3

省略

実践演習 4-4

学習結果は、すべての特徴が play を親とする形のネットワーク（教科書 p.86 図 4.7(a)）になります。これは各特徴が独立であることを表現しているので、ナীবベイズと等価です。

実践演習 4-5

教科書 p.86 図 4.7(b) のようになります。