


6章のストーリー

- 清原の所属する健康福祉課では、市内の高齢者に対して内容をカスタマイズしたメールマガジンを送っている
- 誰にどのような内容を送るかというノウハウは定年間近の課長が持っているが、ルール化できず誰も引き継がない
- 清原は教師なし学習でこの問題に取り組む

教師なし学習（6章）



教師なし学習

- 教師なし学習とは
 - 正解情報が付いていないデータに対して、何らかの規則性を発見する手法
 - 規則がカバーする範囲によって問題が分かれる
 - データ全体をカバー：クラスタリング
 - データの部分集合をカバー：行列分解

クラスタリング

- クラスタリングとは

- 同一の性質を持つと見なされるデータのまとまりを見つけること

例) マーケティングでのユーザグループ発見

- クラスタリングの手法

- 階層的手法


- ボトムアップ的にデータをまとめてゆく

- 分割最適化手法

- トップダウン的にデータ集合を分割してゆく

階層的クラスタリング

- 1データ1クラスタから始めて、近いクラスタを合併してゆく
- 近さの基準の選択によって、結果が異なる




分割最適化クラスタリング

- k-means法


- k個の平均値をランダムに決めるところから始めて、
所属するデータを基準に適切な位置を決める

① 初期値として乱数で
クラスタ中心を配置




② 各データを、最も近い
クラスタ中心に配属

③ 所属しているデータから
クラスタ中心を再計算




④ ②, ③の処理を繰り返す




行列分解

- 推薦システムの基本手法
 - サイズが大きく、ほとんど値が埋まっていないデータを対象




行列分解

- 行列の低次元分解



行列分解

• 低次元分解の解釈



行列分解の方法

- 元の行列との誤差を最小化
 - 問題点：値が埋まっていないところを0と解釈


$$\min_{\mathbf{U}, \mathbf{V}} \frac{1}{2} \|\mathbf{E}\|_{\text{Fro}}^2 = \min_{\mathbf{U}, \mathbf{V}} \frac{1}{2} \|\mathbf{X} - \mathbf{UV}^T\|_{\text{Fro}}^2$$

- 値が埋まっているところだけで最小化
 - 正則化が必要

$$\min_{\mathbf{U}, \mathbf{V}} \sum_{(i,j) \in \Omega} (x_{ij} - \mathbf{u}_i^T \mathbf{v}_j)^2 + \lambda_1 \|\mathbf{U}\|_{\text{Fro}}^2 + \lambda_2 \|\mathbf{V}\|_{\text{Fro}}^2$$

Factorization Machine

- 別途入手可能な補助情報を用いることができる



教師なし学習の応用事例

- 日販、富士通

- 書店に並べる本のレコメンド

- 結果に対する書店員からの評価も利用

- <https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/01209/>

- NTT

- Convex Factorization Machine(CFM)

- <http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2016/exhibition/1/poster.pdf>