

Android端末へのUnityアプリ導入 & 画面ミラーリング手順 (Mac)

Unity の「Build And Run」で Android 端末に直接インストールする方法を基本とし、APK を手動で入れる方法、端末画面を Mac に映す方法をまとめています。

0. 事前準備（初回のみ）

① Unity に Android Build Support を追加

1. Unity Hub → 「インストール」 → 使用するエディタの歯車アイコン → 「モジュールを加える」
2. 「Android Build Support」にチェック（配下の **OpenJDK** と **Android SDK & NDK Tools** も含める） → インストール

② Android端末で USBデバッグを有効にする

1. 「設定」 → 「デバイス情報」 → 「ビルド番号」を **7回タップ** して開発者向けオプションを有効化
2. 「設定」 → 「システム」 → 「開発者向けオプション」 → 「**USBデバッグ**」をON
3. USBケーブルでMacに接続し、端末に表示される「USBデバッグを許可しますか？」で「許可」をタップ

メニューの場所は機種によって多少異なります。「許可」ダイアログが出ない場合は、ケーブルを差し直すか、USB 接続モードを「ファイル転送」にしてみてください。

A. Build And Run でインストールする 基本はこちら

① ビルド画面を開いて Android に切り替える

1. メニューからビルド画面を開く
 - Unity 6 以降：File → Build Profiles
 - Unity 2022 以前：File → Build Settings
2. プラットフォーム一覧から **Android** を選び、「**Switch Platform**」（Unity 6 では「Switch Profile」）をクリック
3. 「Scene List (Scenes In Build)」にビルドしたいシーンが入っているか確認。入っていなければ「Add Open Scenes」で追加

初回の Switch Platform はアセットの再インポートが走るため、プロジェクトによっては数分かかります。

② Player Settings を確認（初回のみ）

ビルド画面の「Player Settings」ボタンから開き、主に以下を確認します。

Company Name / Product Name	アプリ名として端末に表示される
Package Name (Other Settings → Identification)	com.会社名.アプリ名 の形式。他のアプリと重複しない名前にする
Minimum API Level	使用する端末の Android バージョン以下にする

③ 端末を選んで Build And Run

1. Android端末を USB で接続した状態で、ビルド画面の「Run Device」から端末を選択（表示されない場合は「Refresh」をクリック）
2. 「Build And Run」をクリック（ショートカット：⌘ + B）
3. APK の保存先とファイル名を聞かれるので指定 → ビルド完了後、端末に自動でインストールされ、アプリが起動します

2回目以降は ⌘ + B を押すだけで、ビルド → インストール → 起動まで一気に行えます。

うまくいかないとき

Run Device に端末が出ない	USBデバッグがONか、端末側で「許可」をタップしたかを確認。ケーブルが充電専用でないかも確認
インストールに失敗する	同じ Package Name の古いアプリが端末に残っている場合は、端末から削除してから再実行
adb のバージョンエラーが出る	Homebrew の adb（B・C で使用）と Unity 内蔵の adb がぶつかっている可能性。ターミナルで <code>adb kill-server</code> を実行してから再度 Build And Run

B. APK を手動でインストールする 別の方法

ビルド済みの APK を配布された場合や、Unity を使わずに入れたい場合の方法です。

① Homebrew と adb をインストール（初回のみ）

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

```
brew install --cask android-platform-tools
```

Homebrew のインストール完了時に「Next steps」として PATH 設定のコマンドが表示されたら、それも実行してください（Apple Silicon Mac の場合）。

② 接続確認とインストール

```
adb devices
```

xxxxxxx device と表示されればOK。 unauthorized の場合は端末側で「許可」をタップ。

```
adb install アプリ名.apk
```

- ターミナルに APK ファイルをドラッグ&ドロップするとパスを入力できます
- インストール済みのアプリを上書きする場合：`adb install -r アプリ名.apk`

C. Android端末の画面を Mac に映す (scrcpy)

① scrcpy をインストール (初回のみ)

```
brew install scrcpy
```

Homebrew が未導入の場合は、先に B-① を実行してください。

② 画面をミラーリング

```
scrcpy
```

接続している端末が1台なら、これだけで起動します。複数台つないでいる場合は、`adb devices` で確認したデバイス名を指定します。

```
scrcpy -s デバイス名
```