



03 変更を確認して書き出す

移行契約 SHA-256: 104da3f66822f6f093839f4937784e36473e86364303423c01be21ce6985dcd9

2

選択インスタンス

16

変更する接続

16

変更する番号

caller-a.pd · root · #22

3 0 7 1 → 3 0 7 0

caller-a.pd · root · #23

4 0 7 2 → 4 0 7 1

caller-a.pd · root · #24

5 0 7 0 → 5 0 7 2

caller-a.pd · root · #25

6 0 7 0 → 6 0 7 2

caller-a.pd · root · #26

7 0 8 0 → 7 1 8 0

caller-a.pd · root · #27

7 0 10 0 → 7 1 10 0

caller-a.pd · root · #28

7 0 9 0 → 7 1 9 0

caller-a.pd · root · #29

7 1 11 0 → 7 0 11 0

caller-b.pd · root/2 · #25

3 0 7 1 → 3 0 7 0

caller-b.pd · root/2 · #26

4 0 7 2 → 4 0 7 1

caller-b.pd · root/2 · #27

5 0 7 0 → 5 0 7 2

caller-b.pd · root/2 · #28

6 0 7 0 → 6 0 7 2

caller-b.pd · root/2 · #29

7 0 8 0 → 7 1 8 0

caller-b.pd · root/2 · #30

7 0 10 0 → 7 1 10 0

caller-b.pd · root/2 · #31

7 0 9 0 → 7 1 9 0

caller-b.pd · root/2 · #32

7 1 11 0 → 7 0 11 0

ZIPに含まれるファイル

triplet.pd · caller-a.pd · caller-b.pd · triplet-extra.pd · migration.json · receipt.json · receipt.txt

migration.json に元ソースの SHA-256、receipt.json と receipt.txt に変更内容が入ります。

守るもの

接続行の順番、オブジェクト番号、座標、コメント、空白、改行。選択した接続のポート番号以外は元のバイト列を保ちます。

最後は自分のパッチで検証

ハッシュは元のソースとの一致を確認します。意味や動作の同等性は判定しません。元ファイルを保存し、別フォルダで確認してください。