

プリセットの色を、 必要なところだけ。

既存の OpenSCAD Customizer JSON からプリセットとキーを選び、色の値だけを編集。RGB の要素数と、選んでいないデータを保持します。

03 書き出す差分を確認

fileFormatVersion "1"

private-palette.json · プリセット: Palette

3 変更する値 8 保持する値 1 ほかのプリセット

ベクトルも JSON の文字列として保存します。表示の引用符まで含めた値が、書き出しの形式です。

選択したキーの、正確なエンコード値

キー	変更前	変更後	量子化差 · RGBA
paint_hex	"#000000"	"#ff0000"	0, 0, 0, 0
paint_rgb	"[0.25, 0.5, 0.75]"	"[0, 1, 0]"	0, 0, 0, 0
paint_rgba	"[0.5, 0.25, 0.75, 0.25]"	"[0, 0, 1, 0.5]"	0, 0, 0, 0

ほかのバイトを保持したコピー

選んだ値の文字列トークン以外は、そのまま保持します。元ファイルを残し、コピーを書き出します。

OpenSCAD は通常、モデルと同じ名前の JSON を隣に探します。コピーの配置・名前を、対応するモデルに合わせてください。

コピーを保存しました · 526 bytes · SHA-256 f3346dbf980dceb9e0e3c133c28356cbebfbb04d6de9d73a584a8717e0343c00