



8. 2.5" HDD Installation



Completing Installation 13.





User Manual 使用手冊

Manuel de l'utilisateur Bedienungsanleitung Manual del Usuario

Руководство по эксплуатации

Kullanım Kılavuzu

取扱説明書

사용 설명서

Version 2.0



3. Motherboard Installation



9. Fan Installation (Option)



4. Expansion Card Installation



사용 설명서 • 한국어



3.5"/2.5"HDD Installation _7



(13) (14)

96 7 74 9 2 6 1 5

18 (5)

USB 3.0 Header

HD Audio Header

none)Port 2R [⑤⑥] Sense1-Re none)Port 2L [@@] Sense2-Ret





5, 5.25", 3.5" and 2.5" Drive Bays Installation

I/O Wires Installation .6

Switch/LED Connector





IN WIN


CONTEMPORARY & INNOVATIVE www.inwin-style.com




Copyright © 2014 In Win Development Inc. All Rights Reserved.

User Manual · English







490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6' x 19.3")

Aluminum T4.0/2.0mm, Tempered Glass Side Panel

Specifications

M/B Form Factor	— ATX / Micro-ATX / Mini-ITX		
Data Davis	External: 1 X 5.25"		
Drive Bays	Internal: 3 X 3.5" (Includes SATA HDD EZ-Swap Modules), 2 X 2.5"		
Expansion Slots	— 8 (up to 360mm)		
Power Supply	ATX 12V, PS2 Power Supply Mounting Area Length up to 268mm		
Thermal Solution	Rear: 90mm Fan x 1 (Option)		
Thermal Solution	Bottom: 140/120mm Fan x 1 (Option)		

Dimensions(HxWxD)

Materials

Maximum CPU Cooler Height

145mm * Our products comply with RoHS regulations
* Specifications may vary based on different regions

Case Structure


- 1. 3.5"/2.5" Drive Bay (Includes SATA HDD EZ-Swap Module)
- 2. USB 3.0 Port
- 3. Tempered Glass Side Panel 4. 5.25" Drive Bay
- 6. Audio Ports (Earphone and Microphone)
- 8. Power Button
- 11. Fan Dust Filter
- 12. 2.5" Drive Bay
- 15. Cable Management Area
- 17. Power Supply Mounting Area
- 19. 140/120mm Water-Cooling Mounting Area

Package Content

- 5. LED HDD Indicator
- 7. Shock-Proof Stand
- 9. 140/120mm Fan Bracket
- 10. Power LED Indicator
- 13. Motherboard Mounting Area
- 14. Quick CPU Cooler Installation Cut-Out Hole
- 16. PCI-E Expansion Slot
- 18. 90mm Fan Mounting Area
- 20. LED Logo

- 1. 904 PLUS chassis X 1 2. User manual X 1
- 3. Accessories bag X 1
- a. Motherboard Stand Off X 3 b. Motherboard Stand-Off Socket X 1
- c. Motherboard / PCI-E card screw X 15
- d. ODD / 2.5" HDD screw X 15 e. Cable holder X 5
- f. Fan screw X 10
- g. Cable tie X 10
- h. Glass shockproof rubber X 2 i. Water-cooling system washer X 4
- j. Wiping cloth x 1
- k. 20+4P adapter cable x 1 I. USB 3.0 to USB 2.0 cable x 1
- m. 8Pin to 4+4pin power supply extension cable x 2
- n. Power Supply screw x 6





96 7 74 92616

Notices and Warranty

■ Notices

- 1. Please follow the user manual for installation.
- 2. When installing the computer components, please use the antistatic precautions to prevent ESD (electrostatic discharge) damage. This can cause injury to the installer and/or damage to the machine. Incorrect installation may burn motherboard and other system components. 3. To avoid any damages, please do not use this product for any other purpose than its intended use.
- 4. Any modifications may damage the product. 5. Please remove all internal devices before shipping or moving. (Including power supply, hard drive,
- CD-ROM, motherboard and CPU, etc)

For more detailed warranty information, please visit the In Win retail website at www.inwin-style.com. * The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make final modifications.

디수(HxWxD)	490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6' x 19.3")
N/B 폼 팩터	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
	외부: 5.25″ 1개

드라이브 베이 내부: 3.5" 3개(SATA HDD EZ 스왑 모듈), 2.5" 2개 확장슬롯 8 (최대360mm)

ATX 12V, PS2 전원 공급장치 길이 최대 268mm USB3.0(내부 커넥터) 4개, HD 오디오 1/0 패널 뒷면: 90mm 팬 1개(옵션)

열 솔루션 하단: 140/120mm 팬 1개(옵션) 자재 알루미늄 두께 4.0/2.0 mm, 강화유리 측면 패널 CPU 쿨러 최대 높이

* 당사의 제품들은 "RoHS" 규정을 준수합니다

* 지역에 따라 기본 사양이 조금씩 달라질 수 있습니다

使用手冊・繁體中文

13 (5)

尺寸(HxWxD)	490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6" x 19.3")	-1	
主機板相容	— ATX / Micro-ATX / Mini-ITX	- 7	
		3	

- 內建: 3 X 3.5" 槽(含易插拔模組) / 2 X 2.5" 槽 介面卡擴充槽 介面卡擴充槽 X 8(最長相容 360mm) 適用ATX12V, PS2 電源供應器 電源供應器可安排區域長度達268mm
- 外部輸出/入埠 4 X USB3.0(內部接頭)、HD Audio 背部: 90mm 風扇 X1 (選配) 散熱系統 下部: 140/120mm 風扇X1 (選配) 機殼材質 鋁 T4.0/2.0mm、強化玻璃側板
- CPU散熱系統最大高度 145mm *本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS) *產品規格視各銷售區域略有不同

規格

2. USB 3.0 포트

케이스 구조

3. 강화유리 측면 패널 4. 5.25" 드라이브 베이 5. LED HDD 표시등 6. 오디오 포트(이어폰 및 마이크)

1.3.5" /2.5" 드라이브 베이

(SATA HDD EZ 스왑 모듈 포함)

- 7. 충격방지 스탠드 8. 전원 스위치
- 9. 140/120mm 팬 브래킷 10. 전원 LED 표시등 11. 팬 먼지 필터
- 12. 2.5" HDD 장착 영역 13. 메인보드 장착 영역
- 14. 빠른 CPU 쿨러 설치 컷이웃 홀
- 15. 케이블 관리 영역 16. PCI-E 확장 슬롯
- 17. 전원 공급장치 장착 영역 18.90mm 팬 장착 영역 19. 140/120mm 수냉식 쿨러 장착 영역

20. LED 로고

- 1. 설치하는 동안 사용 설명서 지침을 따르십시오.
- 2. 부품을 설치하는 동안 시스템 설치자의 부상 및 부품 손상이 발생하지 않도록 정전기 방지복과 장갑을 착용하십시오. 부적절하게 설치할 경우 메인보드와 다른 부품이 타게될 수도 있습니다.
- 4. 개조할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 5. 배송 또는 이동하기 전 내부 장치를 모두 설치 제거하여 분리하십시오. (전원 공급장치, 하드 드라이브,

CD-ROM, 메인보드, CPU, 방열판 등 포함)

보증에 대한 자세한 내용은 In Win 소매점 웹사이트(www.inwin-style.com)를 참조하십시오.

* 실제 제품은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품을 최종 변경할 수 있는 권리는 In Win Development Inc. 에 있습니다.

- 機體結構 1.3.5" /2.5" 磁碟架(含SATA易插拔模組)
- 2. USB 3.0插槽
- 3. 強化玻璃側板
- 4.5.25"磁碟架
- 5. 硬碟指示燈
- 6. 音源插孔 (耳機和麥克風)
- 7. 防震腳墊 8. 電源開關
- 9.140/120mm風扇架 10. 電源指示燈
- 11. 風扇濾網 12.2.5" 硬碟位改磁碟槽
- 13. 主機板安裝區 14. CPU散熱器快速安裝孔
- 15. 背部理線區
- 16. PCI-E(介面卡)擴充槽
- 17. 電源供應器安裝區
- 18.90mm風扇安裝區 19.140/120mm水冷排安裝區
- 20. LED Logo

注意事項和保固範圍

- 1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝!
- 3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途,以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
- 4. 請勿將本產品進行改裝使用,以免發生故障。
- 5. 如需搬運,請先卸下機殼內所有裝置,包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等,以免造
- - 本產品之保固範圍及內容等相關資訊,請至迎廣網站www.inwin-style.com查詢。 *產品請以實際出貨內容為準,迎廣科技保留最終修改權利。











- 1. 904 PLUS 새시 1개 2. 사용 설명서 1권 3. 액세서리 가방 X 1 a. 메인보드 스탠드 오프 3개 b. 메인보드 스탠드 오프 소켓 1개 c. 메인보드/PCI-E 카드 나사 15개 d. ODD /2.5" HDD 나사 15개
- e. 케이블 홀더 5개 f. 팬 나사X 10 g. 케이블 타이 X 10 h. 유리 충격방지 고무 X 2 i. 수냉식 시스템 워셔X 4
- k. 20+4 핀 어댑터 케이블 1개x 1 I. USB 3.0에서 USB 2.0 케이블 x 1 m. 8Pin 에서 4+4pin으로 확장 파워 공급 케이블 x 2
- n. PSU나사x 6

j. 청소용 천 1개

고지 및 보증


- 3. 부적절하게 조작할 경우 시스템이 손상될 수 있습니다. 부적절한 조작 또는 잘못된 사용으로 인해 발생하는 모든 결함 및 손상은 무상보증에서 제외됩니다.

包裝內容

- 1.904 PLUS 機殼 X 1
 - 2. 使用手冊 X 1
- 3. 零件包 X 1
- a. 主機板固定銅柱 X 3
- b. 主機板銅柱套筒 X1 c. 主機板 / PCI-E擴充卡固定螺絲 X 15
- d. 光碟機 / 2.5"磁碟固定螺絲 X 15
- e. 束線座 X 5 f. 風扇螺絲 X 10
- g. 束線帶 X 10 h. 玻璃防震膠墊 X 2
- i. 水冷排墊片 X 4 j. 擦拭布 x 1 k. 20+4P轉接線 x 1
- l. 3.0轉USB2.0轉接線 m. 8P轉8P電源轉接線x 1

n. 電源供應器螺絲 x 6

- 2. 安裝電腦產品的過程中,請戴上靜電環及手套進行安裝,否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。
- 錯誤的接頭安裝,嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
- 成本產品及電腦相關裝置損壞。



490 X192 X 490mm (19.3" x 7.6" x 19.3")

USB3.0 (Connecteur Interne)x 4, HD Audio

Arrière: Ventilateur de 90mm x 1(Option)

Interne: 3 X 3.5" (Module DD SATA EZ-Swap), 2 X 2.5"

Bas: Ventilateur jusqu'à 120 ou 140mm x 1(Option)

Zone de Montage Alimentation Electrique Longueur jusqu' à 268mm

Aluminium épaisseur 4,0/2,0mm,Panneau latéral en verre trempé

ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Externe: 1 X 5.25"

8 (Jusqu' à 360mm)

ATX12V, PS2

Spécification

Dimensions (Haut x Larg x Prof) Facteur de forme carte mère

Baies lecteur

Connecteurs d'extension Alimentation

Panneau E/S Solution thermique


Matériaux Hauteur maximale du

refroidisseur du processeur

* Nos produits sont conformes à la réglementation RoHS * Les spécifications peuvent varier selon des différentes ré

Руководство по эксплуатации • Руская





Спецификация

Размеры (ВхШхГ) Форм-фактор материнской платы Отсеки для дисков

Слоты расширения Блок питания

Панель ввода-вывода Термическое решение

Материал Максимальная высота

8 слотов (До 360 мм) ATX 12V, PS2 Длина установочной площади электропитания до 268мм USB3.0 (внутренний разъем) x 4, HD Audio Зад: вентилятора 90мм, 1 шт. (Дополнительно) Низ: вентиляторов 120 или 140мм, 1 шт. (Дополнительно) Алюминия толщиной 4,0/2,0 мм, Закаленное стекло боковой панели

490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6" x 19.3")


Внутренние: 3 X 3.5" (Модуль для дюймовых жестких дисков для SATA с возможностью легкой замены), 2 X 2.5"

ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

145mm процессорного кулера Наши товары соответствуют правилам RoHS арактеристики могут меняться в зави иости от различных регионо

Kullanım Kılavuzu • Türkçe





490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6' x 19.3")

Dahili: 3 X 3.5" (SATA HDD EZ-Değiştirme Modülü), 2 X 2.5"

Alüminyum 4,0/2,0 mm kalınlığında, Temperli Cam Yan Panel

Güç Kaynağı Montaj Alanı Uzunluk 268 mm'ye kadar

USB 3.0 (Dahili Konektör) x 4, HD Audio

Alt: 120 veya 140mm Fan x 2 (Opsiyonel)

Arka: 90mm Fan x 1 (Opsiyonel)

ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Harici: 1 X 5.25"

ATX 12V, PS2

145mm

8 (360mm'ye kadar)

Teknik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) Sürücü Bölmeleri Genişletme Yuvaları

Güç Kaynağı G/Ç Paneli

Termal Çözüm:

Maksimum İşlemci soğutucu yüksekliği

Ürünlerimiz ROHS şartnamelerine uyumludur
 Teknik özellikler farklı bölgelere göre farklılık gösterebilir

1. Baie de lecteur3,5" /2,5"

(Module DD SATA EZ-Swap) 2. Port USB 3.0

3. Panneau latéral en verre trempé 4. Baie pour lecteur 5,25" 5. Indicateur de disque dur

6. Ports Audio (écouteur et microphone) 7. Support antichoc 8. Touche alimentation

9. Support du ventilateur 140/120mm 10. Témoin d'alimentation LED 11. Filtre à poussière du ventilateur 12. Baie de lecteur 2.5"

13. Zone montage de carte mère 14. Trou d'installationrapide du refroidisseur du CPU 15. Zone d'arrangement de câble 16. Fentes d'extension PCI-E

17. Zone de montage alimentation 18. Zone de montage duventilateur de 90mm 19. Espace de montage pour lesystème de refroidissement à l'eau 140/120mm 20. Logo LED

4. Toute modification peut endommager le produit.

disque dur, CD-ROM, carte mère, CPU, etc. inclus)

droit d'opérer des modifications finales.

1. 3.5-дюймовых/2.5-дюймовых приводов

(Includes SATA HDD EZ-Swap Module)

3. Закаленное стекло боковой панели

5. Индикаторная лампа жестких дисков

9. Кронштейн для 140/120-мм вентилятора

10. Светодиодный индикатор питания

14. Отверстие для быстрой установки

16. Слоты расширения для плат PCI-E

17. Отсек для установки блока питания

19. Место крепления 140/120-мм водяного кулера

сжечь системную плату и другие компоненты.

4. Любая модификация может повредить изделие.

1. Используйте руководство по эксплуатации для установки.

2. Во время установки компонентов компьютера, используйте антистатические меры

предосторожности во избежании повреждения электростатического разряда (ESD).

Это может ранить инсталлятора и повредить устройство. Неправильная установка может

3. Во избежании повреждений не используйте изделие в других целях, не предназначенных

5. Перед транспортировкой или передвижением удалите все внутренние устройства (включая

Для более подробной информации о гарантии посетите вебстраницу по розничной продаже

*Этот продукт подлежит изменению без предшествующего уведомления. Компания In Win

сохраняет за собой право сделать дополнительные модификации.

электропитание, жесткий диск, CD-ROM, системную плату, центральный процессор CPU и др.)

Ambalaj içeriği

1.904 PLUS kasa x 1

2. Ürüne genel bakış x 1

3. Aksesuar çantası x 1

e. Kablo bağı X 5

f. Fan vidaları X 10

g. Kablo bağı X 10

i. Mendil x 1

n. PSU vidası x 6

2. Bilgisayar parçalarını takarken, ESD (elektrostatik boşalma) hasarını önlemek için lütfen antistatik

tedbirler alın. Monte eden kişinin yaralanmasına ve makinenin hasar görmesine neden olabilir.

5. Nakliyeden veya taşınmadan önce lütfen tüm iç aygıtları çıkarın (güç kaynağı, sabit sürücü, CD-ROM,

Garanti bilgileri hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen www.inwin-style.com adresindeki In Win perakende

* Mevcut ürün haber verilmeksizin değişime tabidir. In Win Development Inc. son değişiklikleri yapma

3. Hasarları önlemek için, lütfen ürünü kullanım amacının dışında bir amaç için kullanmayın.

a. Ana kart bağlantıları X 3

b. Anakart ayak yuvası X 1

c. Anakart / PCI-E kart vidası X 15

h. Cam için darbeye dayanıklı kauçuk X 2

k. 8pin to 4+4 pin CPU power connector x 1

i. Sus soğutma sistemi contası X 4

m. internal USB3.0 to USB2.0 adapter

l. 20+4P adapter cable x 1

d. ODD/2,5" HDD vidası X 15

11. Воздушный фильтр для вентилятора

13. Отсек для установки материнской платы

6. Аудиоразъемы (для наушников и микрофона)

Конструкция корпуса

4. 5,25-дюймовых приводов

12. 2.5-дюймовых приводов

процессорного кулера

15. Отсек для прокладки кабелей

18. Отсек для 120-мм вентилятор

20. Светодиодный логотип

Примечания и Гарантия

для работы изделия.

In Win: www.inwin-style.com

1. 3.5" /2.5" Sürücü Yuvası

2. USB 3.0 bağlantı noktası

3. Temperli Cam Yan Panel

5. Sabit disk görüntüleme ışığı

7. Darbeye Dayanıklı Ayaklık

9. 140/120 mm Fan Braketi

10. Güç LED' i Göstergesi

12. 2.5" Sürücü Yuvası

13. Ana kart montaj alani

15. Kablo düzenleme alanı

16. PCI-E genişletme yuvaları

17. Güç kaynağı montaj alanı

18. 90mm Fan Montajlama Alanı

4. 5.25" Sürücü Yuvası

8. Güç Düğmesi

11. Fan Toz Filtresi

20. LED Logo

■ Uyarılar

Uyarılar ve Garanti

(SATA HDD EZ-Değiştirme Modülü)

6. Ses Bağlantı Noktaları (Kulaklık ve Mikrofon)

14. Hızlı CPU soğutucu kurulumu bölmesi

19. 140/120 mm Su Soğutma Montaj Alanı

1. Kurulum için lütfen kullanım kılavuzuna uyun.

4. Herhangi bir değişiklik ürüne zarar verebilir.

anakart, işlemci, vb. dahil).

web sitesini ziyaret edin.

hakkını saklı tutar.

Yanlış kurulum anakartı ve diğer parçaları yakabilir.

Kasa Yapısı

7. антивибрационная подставка

2. Порт USB 3.0

8. Кнопка питания

1. Veuillez suivre les indications du manuel de l'utilisateur pour l'installation.

Pour plus d'informations détaillées sur la garantie, veuillez visiter le site Web de détail In Win à

* Ce produit en cours est sujet à changement sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le

Avis et Garantie

Avis

1. 904 PLUS Châssis x 1 2. Manuel de l'utilisateur x 1 3. Sac accessoires x 1 a. Support carte mère x 3

j. chiffon de nettoyage x1

d'alimentation x 2

n. Vis de PSU x 6

Комплект поставки

1. Корпус 904 PLUS, 1 шт.

2. Руководство пользователя, 1 шт.

3. Пакет для принадлежностей, 1 шт.

b. Вспомогательные винты для

материнских плат, 1 шт.

е. Держатель кабелей, 6 шт.

f. болты вентилятора, 10 шт.

g. Стяжки для кабелей, 10 шт.

для стеклянной панели Х 2

I. USB 3.0 для USB 2.0 кабель x 1

т. 8-контактный до 4+4-контактный

п. Шурупы для блока питания х 6

ј. Ткань для протирки х 1

платы РСІ-Е, 15 шт.

а. Стойки для материнской платы, 3 шт.

с. Винт крепления материнской платы и

d. ODD винт или Винты для крепления

2,5-дюймовых жестких дисков, 15 шт.

h. Амортизирующая резиновая прокладка

і. Шайба системы водяного охлаждения Х 4

k. 20+4-штырьковый кабель адаптера x 1

удлинительный кабель питания х 2


l. câble USB 3.0 vers USB 2.0 x 1

m. 8PIN à 4+ 4PIN câble d'extension

b. Vis auxiliairepour la carte mère x 1 c. Vis pour lacarte mère / carte PCI-E X 15 d. Vis de lecteur de disque optique pour lecteur HDD 2,5" x 15 e. Porte-câble x 5 f. Vis de Ventilateur x 10 g. Attache-câblex 10 h. Caoutchouc antichoc pour verre X 2 i. Rondelle pour système de refroidissement à l'eau X 4

k. câble pour adaptateur à 20+4 broches x1

Bedienungsanleitung · Deutsch



Spezifikation

Abmessungen ($H \times B \times T$) M/B-Formfaktor 2. Pendant l'installation des composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter les risques ESD (décharge électrostatique). Ceci peut causer des blessures à l'installateur et Laufwerksschächte endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut brûler la carte mère et autres composants. 3. Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas utiliser ce produit pour une utilisation autre que celle prévue. 5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou transporter l'appareil. (Alimentation,

Erweiterungssteckfassungen Stromversorgung I/O-Panel Gehäusebelüftung

Material Maximale CPU-Kühlerhöhe * Unsere Produkte erfüllen die RoHS-Vorschriften

145mm

490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6" x 19.3")

Ladenetzteil Montagebereich Länge bis zu 268mm

USB3.0 (Interner Anschluss) x 4, HD Audio

Unten: 120 oder 140mm Lüfter x 1(Option)

Hinten: 90mm Lüfter x 1 (Option)

Intern: 3 X 3.5" (Leicht austauschbares SATA-Festplattenmodul

Aluminium (Wandstärke 4 mm/2 mm), Seitenteil aus Sekuritglas

ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Extern: 1 X 5.25"


EZ-Swap), 2 X 2.5"

8 (Bis 360mm)

ATX 12V, PS2

Manual del Usuario · Español





Especificación

Dimensiones (A \times A \times F) Factor Formato de Tarjeta Madre

Bahías Ranuras de Expansión

Fuente de Poder Panel de Conección Frontal Solución Térmica

Material

Altura máxima del disipador de la CPU * Los productos de IN WIN cumplen con los requisitos RoHS * Especificaciones varirían de región a región

490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6' x 19.3") ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Externa: 1 X 5.25" Interna: 3 X 3.5" (Módulo de intercambio EZ-SWAP de unidades de disco duro SATA), 2 X 2.5" 8 (Soporta hasta 360mm)

ATX 12V, PS2 Área de montaje de suministro de largo de hasta 268mm USB 3.0 (Conector Interno) x 4, HD Audio Trás: Ventilador de 90mm ×1(Opción) Fondo: Ventilador de 120 ó 140mm x 1(Opción)

Aluminio de 4.0/2.0 mm de grueso y Panel Lateral de Vidrio Templado

取扱説明書・日本語



仕様

サイズ(HxWxD) 対応マザーボード ドライブベイ

拡張スロット

電源 出力端子 高効率冷却システム 材質

CPUクーラー最大高度

USB3.0 (内部コネクタ)x 4, HD Audio 後部: 90mmファンx 1台 (オプション) 底部: 120または140mmファン x 1台(オプション) アルミT4.0/2.0 mm, 強化ガラスサイドパネル 145mm

ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

外部: 1 X 5.25"

8 (up to 360mm)

ATX 12V, PS2

490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6' x 19.3")

パワーサプライは長さ268mmまで搭載可能

内部: 3 X 3.5" (SATA HDD EZスワップモジュール), 2 X 2.5"

*本製品は符合EU有害物質使用制限(RoHS)に適合 *製品規格は販売地域毎に異なる

1.3.5" /2,5" -Laufwerksschacht (Leicht austauschbares SATA-Festplattenmodul EZ-Swap) 2. USB 3.0-Port 3. Seitenteil aus Sekuritglas

Aufbau des Gehäuses

4. 5,25" -Laufwerksschächte 5. Festplatten-LED 6. Audio-Ports (Kopfhörer und Mikrofon) 7. Füße für festen Stand 8. Power-Taste

9. 140-/120-mm-Lüfterhalterung 10. LED-Betriebsanzeige 11. Lüfter-Staubfilter 12. 2,5" -Laufwerksschacht 13. Montagebereich für die Hauptplatine

14. Lochausschnitt für schnelle Installation des CPU-Kühlers 15. Bereich für Kabelmanagement 16. PCIe -Slots für Erweiterungskarten

17. Montagebereich für das Netzteil 18. Montagebereich für 90mm-Lüfter 19. Bereich zur 140-/120-mm-Wasserkühlungsmontage

20. LED-Logo

Allgemeine Hinweise und Garantie

Hinweise

1. Befolgen Sie bitte zur Installation die Anweisungen im Benutzerhandbuch. 2. Stellen Sie bitte vor Beginn der Installation Ihrer Komponenten sicher, dass Sie sich elektrisch entladen haben (z.B. an einem Heizkörper), um Schäden durch eine elektrostatische Entladung zu vermeiden. Solche Entladungen können zu Verletzungen des Installateurs, sowie zu irreparablen Schäden an der Hardware führen.

ContentLieferumfang

2. Produktübersicht x 1

e. Kabelhalter X 5

g. Kabelbinder X 10

j. Reinigungstuch x 1

f. Schrauben für Lüfter X 10

h. Glas-Dämpfungsgummi X 2

k. 20+4-poliges Adapterkabel x 1

m. 8-Steckstifte- bis zu 4+4 Steckstifte-

l. USB 3.0 für USB 2.0-Kabel x 1

n. Schrauben für PSU x 6

3. Zubehör-Paket x 1

1. Gehäuse "904 PLUS" x 1

a. Abstandhalter für die Hauptplatine X 3

b. Hilfsschrauben für die Hauptplatine X 1

d. Schrauben für ODD / 2,5"-Festplatte X 15

i. Wasserkühlungssystem-Unterlegscheibe X 4

Stromversorgungs-Verlängerungskabel x 2

c. Schraube für Hauptplatine / PCI-E-Karten X 15

3. Um Schäden aller Art vorzubeugen, darf das Produkt nicht zweckentfremdet werden.

4. Modifizierungen jedweder Art können das Produkt beschädigen. 5. Bauen Sie bitte die Hardware vor dem Versand oder einem Umzug vorsichtshalber aus dem Gehäuse aus. (einschließlich des Netzteils, der Festplatte, des CD-ROM-Laufwerks, der Hauptplatine, der CPU, usw.)

Für detaillierte Garantieinformationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.inwin-style.com.

1. Chasis 904 PLUS X 1

PCI-E X 15

g. Brida X 10

agua X 4

e. Sujetacables X 5

templado X 2

j. Paño de limpieza x 1

n. Tomillo para PSU x 6

l. Cable de USB 3.0 a USB 2.0

2. Manual del usuario X 1

3. Bolsa para accesorios X 1

b. Soquete Reservado X 1

a. Montaje de la tarjeta madre X 3

f. Tornillos para Ventilador X 10

c. Tornillo para la placa base y la tarjeta

h. Goma a prueba de golpes para el vidrio

i. Arandela del sistema de refrigeración por

k. Cable adaptador de 20+4 contactos x 1

m. Cable 8Pin a 4+4 pin de extensión de la

fuente de alimentaccion SATA x 2

d. Tornillo ODD/ para unidad HDD de 2,5" X 15

* Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen. In Win behält sich das Recht vor, Veränderungen am Produkt vorzunehmen.

Contendido del Paquete Especificación del Gabinete

1. Bahía de unidad de 3.5" /2.5" (Módulo de intercambio EZ-SWAP de unidades de disco duro SATA) 2. USB 3.0 3. Panel Lateral de Vidrio Templado

4. Bahía de unidad de 5,25" 5. Luz del disco duro 6. Audio (Audífono y micrófono) 7. Estante Amortiguador

8. Interruptor eléctrico 9. Soporte para ventilador de 140 y 120 mm 10. Indicador LED de encendido 11. Filtro de polvo para ventilador

12. Bahía de unidad de 2,5" 13. Área de montaje de tarjeta madre 14. Orificio troquelado para la instalación

rápida del disipador de la CPU 15. Área de disposición de cables 16. Ranuras de expansión PCI-E

17. Área de montaje para la fuente de poder 18. Área de montaje para la ventilador de 90mm 19. Área de montaje para refrigeración por agua de 140 y 120 mm

20. Logotipo de LED

Avisos y Garantía

Avisos

1. Favor de seguir el manual del usuario para la instalación.

2. Durante la instalación de los componentes de la computadora, favor de tomar cautelas antiestáticas por el daño de ESD (descarga electroestática). Pueden causar heridas al instalador y daños a la máquina. La incorrecta instalación puede quemar la tarjeta madre y otros componentes.

3. Para evitar daños, se le ruega no usar el producto para nada que no sea permitido. 4. Cualquier modificación puede dañar el producto.

5. Favor de remover todo aparato interno antes de un embarque o traslado. (Incluyendo electricidad, unidad de disco duro, disco óptico, tarjeta madre y CPU, etc.)

Para más información sobre la garantía, favor de visitar el sitio web de In Win: www.inwin-style.com.

* El producto actual puede cambiar sin previo aviso, In Win Development Inc. reserva el derecho para hacer modificaciones finales.

ケ-ス構造

1.3.5"/2.5" ドライブベイ (SATA HDD EZスワップモジュ-ル) 2. USB 3.0ポート 3. 強化ガラスサイドパネル 4.5.25" ドライブベイ 5. HDD アクセスLED

6. オーディオポート(イヤホンとマイクロホン) 7. ゴム足 8. 電源スイッチ

9. 140/120mmファンホルダ 10. 電源アクセスLED 11. ファンエアフィルタ 12.2.5" ドライブベイ 13. マザ-ボ-ド取り付けスペース 14. CPUク-ラ-交換用ホ-ル 15. ケーブル取り回しエリア 16. PCI-EX 拡張スロット 17. 電源取り付けスペース

18.90mmファン取り付けエリア

19.140/120mm水冷クーラー取付け位置

パッケ-ジ内容 1.904 PLUSケース x 1

2. ユーザマニュアル x 1 3. アクセサリーバッグx 1 a. マザ-ボ-ドスペ-サX3 b. スタンドオフソケット X1 c. マザーボード / アドオンカードネジX 15 d. ODD/2.5" HDD ネジX 15 e. 束線座 X 5 f. ファン用ネジX 10 g. ケ-ブルタイX 10 h. ガラス用防振ゴムパッドX2 i. 水冷ラジエーター固定用ワッシャー X 4 j. クリーナー x 1 k. 20+4pinアダプタ x 1 I. USB3.0 →USB2.0対応ケーブルx 1 m. 8Pin →4+4pin変換電源延長ケーブルx 2 n. PSUネジx6

注意事項と保障範囲

20. LED Logo

■ 注意事項

1. 本取扱説明書とマザーボード取扱説明書の指示に従って組立を行って下さい。 2.パソコン組立時は、静電気に注意をし、なるべく静電リングと手袋をはめて組立作業を行って下さい。

3. 間違ったコネクターに挿してしまうと、マザーボード及び電源、周辺機器を破損してしまう場合が ございますので、ご注意ください。

4. 本製品をパソコン用途以外の使用は、保証範囲外になりますのでご注意ください。

5. 本製品を改造された場合は、保証範囲外になりますのでご注意ください。

6. 本製品を採用したパソコンを搬送される場合は、梱包材に留意し、適切な梱包で搬送を行ってください。 万が一、搬送中の事故により、破損された場合につきましては、保証範囲外とさせて頂きますので

保証範囲

本使用説明書記載内容と製品実物との仕様差異がある場合は、実際に出荷された製品内容を基準とします。 迎廣科技股份有限公司(IN WIN Development Inc)は、最終的な修正権利を有します。

ご注意ください。

本製品の保証範囲と內容等に関する情報については、In Winのホームページ www.inwin-style.com