

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML</title>
</head>
<body bgcolor="FFBCB5" leftmargin="10%" topmargin="40">
    <h1 align="center"><font face="Times New Roman" color="red">Limbajul e marcare HTML</font></h1>
        <font face="Times New Roman" size="5"><p style="text-indent: 60px; margin: 0px;" >
            <b>HTML</b> (<b>Hypertext M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un limbaj de marcare care sta la baza dezvoltarii
            oricarei pagini Web. Limbajul HTML consta intr-o serie de etichete numite si tag- uri care permit
            formatarea modului de afisare a informatiei din pagina Web (folosirea unor anumite font-uri, culori si stiluri
            pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.).</p>
            <p style="text-indent: 60px; margin: 0px;">Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite &#60;&#62;, majoritatea dintre ele fiind in pereche,
            tag-ul de inceput avand sintaxa &#60;..&#62; iar tag-ul de sfarsit &#60;&#47;..&#62;. Unele dintre tag-urile HTML permit
            precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub forma <i>caracteristica=valoare</i>, aceste
            caracteristici fiind numite attribute. O etichetă poate avea unul, nici unul, sau mai multe attribute.</p>
            <p style="text-indent: 60px; margin: 0px;">Continutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu alte cuvinte nu se face diferenta intre
            litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui atribut poate fi <i>case-sensitive</i>, cum
            este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.
            </p></font>
        <hr width="100%" size="2" align="center" color="black" style="margin: 30px 0 50px 0;">
        <font color="blue" face="Times New Roman" size="5"><p align="right">

            Un document HTML este un fisier care are extensia .htm sau .html. Pentru editarea textului unui <br>
            document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, incepand cu editoare simple cum ar fi Notepad, <br>
            Textpad si ajungand la editoare mai complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.

        </p></font>
        <hr width="100%" size="2" align="center" color="black" style="margin: 50px 0 30px 0;">
        <font face="Times New Roman" size="5"><p style="text-indent: 60px; margin: 0px;">
            Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt <b>independenta fata de platforma</b> si
            <b>legaturile hypertext (hyperlink-uri)</b>.</p>
            <p style="text-indent: 60px; margin: 0px;">Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML sa fie afisat in
            mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru extrem de
            esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate sa fie diferita in
            functie de tipul de browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afisat de catre un browser
            Internet Explorer intr-un anumit fel, iar de catre alt browser (sper exemplu Mozilla Firefox) in alt fel.</p>
            <p style="text-indent: 60px; margin: 0px;"><u>Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>, intrucat permit ca orice cuvint,
            fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web sau chiar la paragrafe
            din interiorul aceleiasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile unui site Web sau
            intre partile componente ale aceleiasi pagini.
            </p></font>
    </body>
</html>

```