Лабораторная работа №6

Операционные системы

Кузьмина М. К.

2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

Задание

- 1. Определить имя домашнего каталога, перейти в каталог, вывести содержимое
- 2. Создать и удалить каталоги
- 3. Работа с командой тап
- 4. Посмотреть историю команд и выполнить модификацию

Выполнение лабораторной работы

Определить имя домашнего каталога, перейти в каталог, вывести содержимое

Определяем имя домашнего каталога с помощью команды pwd, переходим в каталог /tmp, выводим содержисое с помощью команды ls (-a: показывает скрытые файлы (рис. 1))

```
[mkkuzmina@mkkuzmina ~]$ pwd
/home/mkkuzmina
[mkkuzmina@mkkuzmina ~]$ cd /tmp
[mkkuzmina@mkkuzmina tmp]$ ls
sddm--kbhNvi
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-abrtd.service-fwRfa1
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-chronyd.service-Scsrao
systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-colord.service-q5ctZ5
systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-dbus-broker.service-UVZ2bI
systemd-private-5efbBaa834924d77b4ec92ea81882236-irgbalance.service-fRwyg8
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81802236-ModemManager.service-B6YuCe
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-polkit.service-IBRnPs
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-rtkit-daemon.service-FbUxat
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-switcheroo-control.service-OdahJZ
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-systemd-logind.service-uGmwfF
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81892236-systemd-oomd.service-nKYFvb
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-systemd-resolved.service-VbGnri
systemd-private-Sefh9aa834924d77h4ec92ea91892236-upower.service-UTh97x
[mkkuzmina@mkkuzmina tmp]$ 1s -a
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-abrtd.service-fwRfa1
systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-chronyd.service-Scsrao
systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-colord.service-q5ct75
systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-dbus-broker.service-UVZ2bI
systemd-private-5efbBaa834924d77b4ec92eaB18B2236-irgbalance.service-fRwyg8
ystemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-ModemManager.service-B6YuCe
```

Определить имя домашнего каталога, перейти в каталог, вывести содержимое

(ls -l: выводит подробную информацию о файлах (рис.2)):

```
[mkkuzmina@mkkuzmina tmp]$ ls -1
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 21 21:27 sddm-auth-1a67545c-602f-49e7-9d44-4ab1be683c88
srwx-----. 1 sddm sddm 8 map 21 21:27 sddm--kbhNv1
drwx----- 3 root root 60 map 21 21:27 systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-ab
drwx-----, 3 root root 60 wap 21 21:27 systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-c
drwx-----. 3 root root 68 map 22 18:16 systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-cc
 ice-a5ct75
drwx-----, 3 root root 60 map 21 21:27 systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-di
 .service-UVZ2bI
drwx-----. 3 root root 60 map 21 21:27 systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-i
drwx-----. 3 root root 68 map 21 21:27 systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-Mc
 .service-R6YuCe
drwx-----. 3 root root 68 map 21 21:27 systemd-private-5efb8aa834924d77b4ec92ea81882236-pc
drwx-----. 3 root root 60 map 21 21:27 systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-r
n.service-Eblivat
drwx-----, 3 root root 60 map 21 21:27 systemd-private-5efb0aa834924d77b4ec92ea01802236-sy
```

Рис. 2: снимок экрана

Создать каталоги

Проверяем наличие подкаталога cron в каталоге /var/spool с помощью команды ls /var/spool, переходим в домашний каталог и выводим его содержимое командой ls (рис.3), создаем новый каталог newdir в домашнем каталоге с помощью команды mkdir ~/newdir, создаем подкаталог morefun, создаем 3 каталога.

```
[mkkuzmina@mkkuzmina tmp]$ 1s /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[mkkuzmina@mkkuzmina tmn]$ cd ~
[mkkuzmina@mkkuzmina ~]$ cd -1
bash: cd: -1: недопустимый параметр
cd: использование: cd [-L][-P [-e]] [-@]] [каталог]
[mkkuzmina@mkkuzmina ~]$ 1s -1
итого 25100
dryyr-yr-y, 1 skkuzsina skkuzsina
                                       22 wan 15 17:31 hin
 -rw-r--r-, 1 mkkuzmina mkkuzmina 6992889 дек 7 2021 chezmoi 1.8.11 linux amdó4.tar.uz
                                      114 Map 15 17:29 completions
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
 dryvr-vr-v. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                      190 map 15 17:29 docs
dryxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                      0 map 15 23:00 Documents
                                       34 Map 22 18:24 Downloads
 drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
dryvr-vr-v 1 skkuzsina skkuzsina
                                       56 wap 8 17:51 git-extended
 drwyr-yr-y. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        6 Map 15 16:45 go
 -rw-r--r--, 1 mkkuzmina mkkuzmina 18671334 den 26 18:57, hugo extended 8.145.8 Linux-64bit.tar.g:
 rw-r--r-. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                    18657 Map 15 17:32 LICENSE
 -rw-r--r-. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                    19313 den 5 2921 README md
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                       32 Map 11 18:23 work
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        0 фев 28 22:23 Видео
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        0 фев 28 22:23 Покументы
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                      650 wan 11 21:02 Загрузки
                                       50 мар 8 09:02 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        0 фев 28 22:23 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
drwyr-yr-y, 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        Я deв 28 22:23 Общелоступные
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        8 des 28 22:23 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mkkuzmina mkkuzmina
                                        0 фев 28 22:23 Шаблоны
```

Удалить каталоги

Пробуем удалить каталог newdir командой rm ~/newdir (не получится, так как каталог пустой), затем удаляем его с опцией рекурсивного удаления rm -r, удаляем каталог morefun (рис.4):

```
[ekkuzeinsäekkuzeina -]s akdir -/newdir
[skkuzeinsäekkuzeina -]s akdir -/newdir
[skkuzeinsäekkuzeina -]s akdir -/newdir
[skkuzeinsäekkuzeina -]s akdir -/newdir
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir
rs: neisosoono yaannir -/nomejakkuzeinsa/newdir/soretun
rs: neisosoono yaannir -/nomejakkuzeinsa/newdir/soretun
rs: neisosoono yaannir -/nomejakkuzeinsa/newdir/soretun
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir/soretun
rs: neisosoono yaannir -/nomejakkuzeinsa/newdir/soretun
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir/soretun
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir/soretun
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir/soretun
[skkuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir/soretun
[skuzeinsäekkuzeina -]s ra --/newdir/soretun
[skuzeinsäekuzeina --/newdir/soretun
[skuzeinsäekuzeina --/newdir/soretun
[skuzeinsäekuzeina --/newdir/soretun
[skuzeinsäekuzeina --/newdir/s
```

Рис. 4: снимок экрана

Работа с командой тап

Определяем с помощью команды man ls, что для просмотра содержимого подкаталога используется опция -R, а для сортировки по времени последнего изменения используется опция -lt, просматриваем описание команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm с помощью команды man для каждой (рис.5):

```
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann ls
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann cd
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann cd
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann pud
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann pud
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann aktur
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann aktur
[aktuzzinne]nktuzzina -] $ ann radir
```

Рис. 5: снимок экрана

Посмотреть историю команд и выполнить модификацию

Модифицируем (рис.7) и выполняем команды из истории с помощью команды history (рис.6):

```
749 pwd
750 cd /temp
751 pwd
752 cd /tmp
753 ls
754 nwd
755 cd /tmp
756 ls
757 ls -a
758 ls -1
759 ls /var/spool
769 cd ~
761 cd -1
762 ls -1
763 mkdir ~/newdir
764 mkdir ~/newdir/morefun
765 mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
766 rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
767 rm ~/newdir
768 rm -r ~/newdir
769 rm -r ~/newdir/morefun
770 ls
772 man 1s
773 man cd
774 man pwd
775 msn mkdir
776 man mkdir
777 man rmdir
778 man rm
779 history
```

Рис. 6: снимок экрана

Посмотреть историю команд и выполнить модификацию

```
[mkkuzmina@mkkuzmina ~]$ !756:s/ls/ls -F/
ls -F
                                      go/
                                                                                  Документы/
                                                                                  Загрузки/
 completions/
                                      LICENSE
                                                                                  Изображения/
                                                                                  Музыка/
 Documents/
                                      README.md
                                                                                  Общедоступные/
 Downloads/
                                                                                 'Рабочий стол'/
 git-extended/
                                                                                  Шаблоны/
                                      Видео/
```

Рис. 7: снимок экрана



При выполнении данной лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой по- средством командной строки.