Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Защищено:		Демонстраг	Демонстрация ЛР:	
Гапанюк Ю.Е.		Гапанюк Ю.Е.		
""201	6 г.	""	2016 г.	
Отчет по	лабораторной р	аботе № 4 по 1	курсу	
Разј	работка интерне	г приложений	İ	
	«Шаблоні	изация»		
	Вариант № <2	<u>20></u>		
	ИСПОЛНИТЕЛ	Ь:		
	студент группы	ИУ5-54		
	Савельева М. А.		(подпись)	
		"_	_"2016 г.	

Москва. МГТУ - 2016

Задание лабораторной работы

- Создать проект
- Реализовать view, в которых генерируются html-страницы
- В шаблонах должны быть использованы рассмотренные конструкции: переменные, вложенные значения, циклы, условия
- Все шаблоны должны расширять базовый шаблон
- Для элементов списка использовать тег include
- По нажатии на элемент списка должна открываться страница информации об элементе
- Для верстки необходимо использовать Bootstrap

Текст программы

Файл base.html

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/static/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
   <div class="navbar-header">
     <a class="navbar-brand" href="home">My First Site</a>
   </div>
   <a href="home">HOME</a>
     <a href="company">COMPANIES</a>
   </div>
<div class="container">
   <div class="media-body">
       <h1><big>{% block header %}{% endblock %}</big></h1>
       <h1><middle>{% block content %}{% endblock %}</middle></h1>
   </div>
</div>
</body>
</html>
```

Файл home.html

Файл companies.html

```
{% extends 'base.html' %}
% = {% block title %} Разные компании{% endblock %}
{% block header %}Список компаний:{% endblock %}
{% block content %}
    <u1>
        {% for company in companies %}
            <a href="{% url 'company url' company.id %}">{{</a>
company.title }}</a>
            {% if company.title == 'JBL' %}
                {% include 'desc.html' with company=company %}
            {% endif %}
        {% empty %}
            Пустой список
        {% endfor %}
    {% endblock %}
      Файл company.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Компания{{ company.title }}{% endblock %}
{% block header %}Информация о компании {{ company.id }}:{% endblock %}
{% block content %}
    {% if company.title == 'Apple' %}
        class="text-success">Компания {{ company.title }}
    {% else %}
        Компания {{ company.title }}
    {% endif %}
{% endblock %}
      Файл desc.html
{% with id=company.id %}
    <nobr><small>Компания, занимающаяся профессиональным звуковым
оборудованием</small></nobr>
{% endwith %}
     Файл views.pv
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
from django.views.generic import View
def home(request):
   params={
        'sentence': 'Главная страница'
    return render(request, 'home.html', context=params)
companies=[
    { 'title': 'Apple', 'id':1},
    { 'title': 'JBL', 'id':2},
    { 'title': 'JVC', 'id':3}
companies dict = {val.get('id'):val for val in companies }
class CompaniesView(View):
```

```
def get(self, request):
        return render (request, 'companies.html', {'companies':companies})
class CompanyView(View):
    def get(self,request,id):
        company = companies dict.get(int(id))
        return render(request,'company.html', {'company':company})
     Файл urls.py
from django.conf.urls import url, include
from first test.views import home, CompaniesView, CompanyView
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
   url(r'^admin', admin.site.urls),
   url(r'^$',home),
   url(r'^home$', home),
   url(r'^company/$',CompaniesView.as_view()),
   url(r'^company/(?P<id>\d+)$',CompanyView.as_view(),name='company_url')
]
```

Результаты выполнения программы


Главная страница



Главная страница



Страница «Companies» содержит список из трёх компаний



1 No. 1 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 2 No

Страница «Компания JVC»

