

The image shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named 'Practica.py' open. The code defines a class 'Telefono' with attributes 'marca', 'bateria', 'numero', 'memoria', and 'precio'. It includes methods for initialization, calling, charging, turning on/off, setting/getting price, and string representation. The code also creates instances for Samsung, Oppo, and iPhone and demonstrates their usage.

```
1 class Telefono:
2     #Constructor
3     def __init__(self, marca, bateria, numero, memoria):
4         #Atributos Publicos
5         self.marca = marca
6         self.bateria = bateria
7         self.numero = numero
8         self.memoria = memoria
9         self._precio = None
10
11     def llamar(self, numero):
12         print(f"Llamando al {numero} desde el teléfono {self.marca}")
13
14     def Cargar(self, bateria):
15         print(f"Cargando el teléfono {self.marca} con batería de {self.bateria} mAh")
16
17     def Prender(self):
18         print(f"Prendiendo el teléfono {self.marca}")
19
20     def Apagar(self):
21         print(f"Apagando el teléfono {self.marca}")
22
23     def set_precio(self, precio):
24         self._precio = precio
25
26     def get_precio(self):
27         return self._precio
28
29     def __str__(self):
30         return f"Marca: {self.marca}, Batería: {self.bateria} mAh, Número: {self.numero}, Memoria: {self.memoria}, Precio: {self._precio}"
31
32 if __name__ == "__main__":
33     #Creando Objeto
34     Samsung = Telefono("Samsung", 4000, "41256881", "128GB")
35     Oppo = Telefono("OPPO", 5000, "98564512", "256GB")
36     iPhone = Telefono("iPhone", 3000, "98765432", "64GB")
37
38     print("-----")
39     iPhone.set_precio(1000)
40     print(iPhone)
41     iPhone.Prender()
42     iPhone.llamar("987654321")
43     iPhone.Cargar(3000)
44     print("-----")
45     Oppo.set_precio(400)
46     print(Oppo)
47     Oppo.Prender()
48     Oppo.llamar("123456789")
49     Oppo.Apagar()
50     print("-----")
```

The terminal output shows the execution of the code, displaying the state of the iPhone and Oppo objects after various operations:

```
PS C:\Users\mashe\OneDrive\Documentos\VSC\LF DE NUEVO> python -u "c:\Users\mashe\OneDrive\Documentos\VSC\LF DE NUEVO\Practica\Practica.py"
-----
Marca: iPhone, Batería: 3000 mAh, Número: 98765432, Memoria: 64GB, Precio: 1000
Prendiendo el teléfono iPhone
Llamando al 987654321 desde el teléfono iPhone
Cargando el teléfono iPhone con batería de 3000 mAh
-----
Marca: OPPO, Batería: 5000 mAh, Número: 98564512, Memoria: 256GB, Precio: 400
Prendiendo el teléfono OPPO
Llamando al 123456789 desde el teléfono OPPO
Apagando el teléfono OPPO
-----
PS C:\Users\mashe\OneDrive\Documentos\VSC\LF DE NUEVO>
```