Code Editor

CODE → segments/default.json

```json
{
   "./domain/sayHello": { "sayHello": { "access": "public" } }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {

    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000"
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone"
    {

        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {

      "segments": ["default"],
      "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]

  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {

        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]

    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

   "url": "http://127.0.0.1:3000",
   "standalone":
   {

      "segments": ["default"],
      "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
   }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {

        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"]
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
   "url": "http://127.0.0.1:3000",
   "standalone":
   {
      "segments": ["default"],
      "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
   }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
    "url": "http://127.0.0.1:3000",
    "standalone":
    {
        "segments": ["default"],
        "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
    }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{
  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {
    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~

Code Editor

CODE → services/standalone.json

```json
{

  "url": "http://127.0.0.1:3000",
  "standalone":
  {

    "segments": ["default"],
    "assets": ["index.html", "main.js", "App.js", "vite.svg", "assets/**/*"]
  }
}
```

TERMINAL

~ Distributed JavaScript Runtime ~