Querys:

Tabla Alumnos:

Query positiva para obtener todos los alumnos:

SELECT \* FROM Alumnos;

Query negativa para obtener los alumnos donde id\_alumnos sea '0002' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id\_alumno):

SELECT \* FROM Alumnos WHERE id\_alumno = '0002';

Tabla Cursos:

Query positiva para obtener todos los cursos:

SELECT \* FROM Cursos;

Query negativa para obtener los cursos donde id\_cursos sea '02' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id\_cursos):

SELECT \* FROM Cursos WHERE id\_cursos = '02';

Tabla Libros:

Query positiva para obtener todos los libros:

SELECT \* FROM Libros;

Query negativa para obtener los libros donde id\_libros sea '2' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id\_libro):

SELECT \* FROM Libro WHERE id libro = '2';

Tabla Materias:

Query positiva para obtener todas las materias:

SELECT \* FROM Materias;

Query negativa para obtener las materias donde id\_materias sea '03' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id\_materias):

SELECT \* FROM Materias WHERE id\_materias = '03';

Tabla Profesores:

Query positiva para obtener todos los profesores:

SELECT \* FROM Profesores;

Query negativa para obtener los profesores donde id\_profesores sea '019' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id\_profesores):

SELECT \* FROM Profesores WHERE id profesores = '019';

Tabla Relacion\_cm:

Query positiva para obtener todos los profesores:

SELECT \* FROM Relacion\_cm;

Query negativa para obtener la Relacion\_cm donde id\_cursos sea '02' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id profesores):

SELECT \* FROM Relacion\_cm WHERE id\_cursos = '02';

Tabla Relacion\_cp:

Query positiva para obtener todos los profesores:

SELECT \* FROM Relacion\_cp;

Query negativa para obtener la Relacion\_cp donde id\_profesores sea '019' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id\_profesores):

SELECT \* FROM Relacion\_cp WHERE id\_profesores = '019';