Querys:

Tabla Alumnos:

Query positiva para obtener todos los alumnos:

SELECT * FROM Alumnos;

Query negativa para obtener los alumnos donde id_alumno sea '0002' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_alumno):

SELECT * FROM Alumnos WHERE id_alumno = '0002';

Tabla Cursos:

Query positiva para obtener todos los cursos:

SELECT * FROM Cursos;

Query negativa para obtener los cursos donde id_cursos sea '02' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_cursos):

SELECT * FROM Cursos WHERE id_cursos = '02';

Tabla Libros:

Query positiva para obtener todos los libros:

SELECT * FROM Libros;

Query negativa para obtener los libros donde id_libro sea '2' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_libro):

SELECT * FROM Libro WHERE id libro = '2';

Tabla Materias:

Query positiva para obtener todas las materias:

SELECT * FROM Materias;

Query negativa para obtener las materias donde id_materias sea '03' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_materias):

SELECT * FROM Materias WHERE id_materias = '03';

Tabla Profesores:

Query positiva para obtener todos los profesores:

SELECT * FROM Profesores;

Query negativa para obtener los profesores donde id_profesores sea '019' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_profesores):

SELECT * FROM Profesores WHERE id profesores = '019';

Tabla Relacion_cm:

Query positiva para obtener todos los profesores:

SELECT * FROM Relacion_cm;

Query negativa para obtener la Relacion_cm donde id_cursos sea '02' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id profesores):

SELECT * FROM Relacion_cm WHERE id_cursos = '02';

Tabla Relacion_cp:

Query positiva para obtener todos los profesores:

SELECT * FROM Relacion_cp;

Query negativa para obtener la Relacion_cp donde id_profesores sea '019' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_profesores):

SELECT * FROM Relacion_cp WHERE id_profesores = '019';