

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

Faculté de Génie Électrique et Informatique - Département d'Informatique

Design Patterns et Architectures Logicielles

Application de gestion de contacts

Spécialité : **3ème année Informatique, Cycle Ingénieur (IA)**

Module : **Génie Logiciel**

Membres du groupe :

❖ MOUHEB MASSYL

❖ SADI MOHAND

❖ CHEMLOUL SYFAX

Date : **21 Mai 2025**

Année universitaire : **2024/2025**

Design

Table des matières

1. Introduction 5
2. Fondements théoriques 5
2.1 Design patterns 5
2.1.1 Définition des design patterns 5
2.1.2 Cas d'Usage : 6
2.1.3 Liste des Principaux Designs Patterns: 6
2.2 Design d'Architecture 8
2.2.1 Définition des architectures logicielles 8
2.2.2 Cas d'Usage : 8
2.2.3 Liste des Principaux Designs d'Architecture: 9
2.3 Différence entre design pattern et architecture 10
2.4 Intérêt dans la conception logicielle moderne 11
2.5 Limites et défis liés à l'usage des design patterns et architectures logicielles 11
3.1 Objectifs pédagogiques 12
3.2 Fonctionnalités implémentées 12
3.3 Technologies utilisées 12
4. Version non structurée (non-MVC) 13
4.1 Présentation de l'approche monolithique (code maladroit) 13
4.2 Analyse du code source 14
4.3 Résultat d'exécution 15
4.4 Avantages et inconvénients 16
Avantages : 16
Inconvénients : 16
4.5 Problèmes de maintenabilité et d'évolutivité 16
5. Version structurée (MVC) 17
5.1 Présentation de l'architecture MVC 17
5.2 Structure du projet 18
5.3 Analyse détaillée de chaque composant 18
5.3.1 Modèle (Model) 18
5.3.2 Vue (View) 19
5.3.3 Contrôleur (Controller) 21

5.4 Résultat d'exécution 22
5.5 Avantages et bénéfices de cette approche 23
5.6 Limites et inconvénients de cette approche : 24
6. Comparaison des deux approches 25
6.1 Tableau comparatif 25
6.2 Analyse des différences d'implémentation 25
Gestion de la base de données 25
Interface utilisateur 25
Gestion des erreurs 25
Validation des données 25
Configuration 25
6.3 Impact sur la maintenabilité et l'évolutivité 26
Scénario : Ajout d'une nouvelle fonctionnalité 26
Scénario : Correction d'un bug 26
Scénario : Changement de base de données 26
Scénario : Refonte de l'interface utilisateur 26
7. Guide d'installation et d'utilisation 27
7.1 Prérequis 27
7.2 Installation 27
7.3 Exécution 27
Version non-MVC 27
Version MVC 27
7.4 Utilisation des fonctionnalités 27
Ajouter un contact 27
Modifier un contact 28
Supprimer un contact 28
9. Conclusion 28
9.1 Synthèse des apprentissages 28
9.2 Bonnes pratiques à retenir 28
10. Annexes 29
10.1 Ressources complémentaires 29
Livres : 29

Sites web : 29
10.2 Glossaire 29
10.3 Références bibliographiques 30

1. Introduction

La conception logicielle est un art qui nécessite à la fois créativité et rigueur. Dans un monde où les applications deviennent de plus en plus complexes, la capacité à structurer efficacement le code est devenue une compétence essentielle pour tout développeur.

Ce document explore les design patterns et les architectures logicielles, deux piliers fondamentaux pour concevoir des applications robustes, maintenables et évolutives. Pour illustrer ces concepts théoriques, nous avons développé une application pratique de gestion de contacts en utilisant Python, Flask et SQLite.

L'objectif pédagogique est de démontrer l'impact concret des choix architecturaux sur la qualité du code, en comparant deux implémentations de la même application :

- Une version non structurée (monolithique)
- Une version structurée selon le pattern MVC (Model-View-Controller)

À travers cette comparaison, nous mettrons en évidence les avantages et inconvénients de chaque approche, ainsi que les bonnes pratiques à adopter pour développer des applications de qualité professionnelle.

2. Fondements théoriques

2.1 Design patterns

2.1.1 Définition des design patterns

Un design pattern (patron de conception) est une solution générale et réutilisable à un problème courant dans un contexte donné de la conception logicielle. Il ne s'agit pas d'un morceau de code spécifique, mais plutôt d'un modèle ou d'une description expliquant comment structurer des classes ou des objets pour résoudre un problème particulier.

Les design patterns ont été popularisés par le livre "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" (1994), écrit par Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson et John Vlissides, collectivement connus sous le nom de "Gang of Four" (GoF).

Un design pattern est généralement décrit par :

- Un nom unique et évocateur
- Le problème qu'il vise à résoudre
- La solution qu'il propose
- Les conséquences de son utilisation (avantages et inconvénients)

2.1.2 Cas d'Usage :

Les design patterns sont particulièrement utiles dans les situations suivantes :

- **Création d'objets complexes :** Lorsque la création d'un objet nécessite une logique complexe ou doit être découplée de son implémentation (patterns Factory, Builder, Singleton).
- **Gestion des relations entre objets:** Quand des objets doivent communiquer entre eux de manière flexible et découplée (patterns Observer, Mediator).
- A**daptation d'interfaces incompatibles :** Pour faire fonctionner ensemble des classes qui n'ont pas été conçues pour cela (patterns Adapter, Facade).
- **Extension de fonctionnalités:** Lorsqu'il faut ajouter des comportements à des objets sans modifier leur code source (patterns Decorator, Strategy).
- **Optimisation des performances:** Pour améliorer l'efficacité de certaines opérations coûteuses (patterns Flyweight, Proxy).

2.1.3 Liste des Principaux Designs Patterns:

Les design patterns sont généralement classés en trois catégories principales : créationnels, structurels et comportementaux. Voici une description des patterns les plus couramment utilisés dans chaque catégorie :

Patterns Créationnels:

Ces patterns concernent les mécanismes de création d'objets, tentant de créer des objets de manière appropriée à la situation.

1. Singleton:

Le pattern Singleton garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global à cette instance. Il est utile lorsqu'exactement un objet est nécessaire pour coordonner des actions dans le système, comme un gestionnaire de configuration ou une connexion à une base de données.

2. Factory Method:

Le pattern Factory Method définit une interface pour créer un objet, mais laisse aux sous-classes le soin de décider quelle classe instancier. Il permet à une classe de déléguer l'instanciation à des sous-classes.

3. Builder:

Le pattern Builder sépare la construction d'un objet complexe de sa représentation, permettant de créer différentes représentations avec le même processus de construction.

Patterns Structurels

Ces patterns concernent la composition de classes et d'objets pour former de plus grandes structures.

1. Adapter:

Le pattern Adapter permet à des interfaces incompatibles de travailler ensemble. Il agit comme un pont entre deux interfaces incompatibles.

2. Decorator:

Le pattern Decorator permet d'ajouter dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Les décorateurs offrent une alternative flexible à l'héritage pour étendre les fonctionnalités.

Patterns Comportementaux

Ces patterns concernent les algorithmes et la répartition des responsabilités entre les objets.

1. Observer:

Le pattern Observer définit une dépendance un-à-plusieurs entre objets, de sorte que lorsqu'un objet change d'état, tous ses dépendants sont notifiés et mis à jour automatiquement.

2. Strategy:

Le pattern Strategy définit une famille d'algorithmes, encapsule chacun d'eux et les rend interchangeables. Il permet à l'algorithme de varier indépendamment des clients qui l'utilisent.

3. Command:

Le pattern Command encapsule une demande sous forme d'objet, permettant de paramétrer des clients avec différentes demandes, de mettre en file d'attente ou de journaliser des demandes, et de prendre en charge des opérations annulables.

2.2 Design d'Architecture

2.2.1 Définition des architectures logicielles

L'architecture logicielle représente la structure fondamentale d'un système informatique. Elle définit les composants principaux du système, leurs responsabilités, leurs relations et les principes qui guident leur organisation et leur évolution.

Contrairement aux design patterns qui se concentrent sur des problèmes de conception plus localisés, l'architecture logicielle opère à une échelle plus large, définissant l'organisation globale du système.

L'architecture logicielle est essentielle car elle détermine les qualités non fonctionnelles du système, telles que :

- La performance
- La sécurité
- La maintenabilité
- L'évolutivité
- La fiabilité

2.2.2 Cas d'Usage :

Les designs d'architecture sont particulièrement pertinents dans les contextes suivants :

- **Développement d'applications complexes:** Quand un système comporte de nombreuses fonctionnalités et doit être maintenu sur le long terme.
- **Projets impliquant plusieurs équipes:** Lorsque différentes équipes travaillent sur différentes parties du système et ont besoin d'interfaces claires.
- **Applications nécessitant une haute scalabilité:** Quand le système doit pouvoir évoluer pour gérer une charge croissante (microservices, architecture événementielle).
- **Systèmes avec des exigences de qualité strictes** : Lorsque des attributs comme la sécurité, la performance ou la disponibilité sont critiques.
- **Logiciels destinés à évoluer significativement:** Quand on anticipe des changements majeurs dans les fonctionnalités ou les technologies utilisées.

2.2.3 Liste des Principaux Designs d'Architecture:

Les designs d'architecture définissent la structure globale d'un système logiciel. Voici une présentation des architectures les plus importantes et largement utilisées dans l'industrie :

- ***Architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)***

L'architecture MVC divise une application en trois composants interconnectés : le Modèle (données et logique métier), la Vue (interface utilisateur) et le Contrôleur (gestion des entrées utilisateur). Cette séparation permet une meilleure organisation du code, facilite la maintenance et favorise la réutilisation des composants. MVC est particulièrement populaire dans le développement d'applications web et d'interfaces graphiques.

- ***Architecture MVVM (Modèle-Vue-VueModèle)***

MVVM est une évolution de MVC qui introduit le concept de VueModèle, servant d'intermédiaire entre le Modèle et la Vue. Cette architecture est particulièrement adaptée aux frameworks modernes avec liaison de données bidirectionnelle, comme Angular ou Vue.js. Elle offre une séparation plus claire entre l'interface utilisateur et la logique de présentation.

- ***Architecture Microservices***

L'architecture microservices décompose une application en un ensemble de services indépendants, chacun s'exécutant dans son propre processus et communiquant via des mécanismes légers (souvent HTTP/REST). Chaque service est centré sur une capacité métier spécifique et peut être développé, déployé et mis à l'échelle indépendamment. Cette approche favorise la scalabilité, la résilience et l'agilité organisationnelle.

- ***Architecture Monolithique***

Dans une architecture monolithique, l'application est construite comme une seule unité cohésive. Tous les composants fonctionnels de l'application sont assemblés et étroitement couplés. Bien que souvent critiquée pour sa complexité croissante et ses difficultés de mise à l'échelle, cette architecture reste pertinente pour de nombreux projets, notamment en raison de sa simplicité de développement et de déploiement initial.

- ***Architecture Client-Serveur***

L'architecture client-serveur divise le système en deux parties : les clients (qui demandent des services) et les serveurs (qui fournissent ces services). Cette architecture fondamentale sous-tend de nombreux systèmes distribués, du web aux applications d'entreprise. Elle permet une séparation claire des responsabilités et facilite la gestion des ressources partagées.

- ***Architecture en Couches (Layered Architecture)***

Cette architecture organise le système en couches horizontales, chaque couche ayant un rôle spécifique et ne communiquant généralement qu'avec les couches adjacentes. Les couches typiques

incluent la présentation, la logique métier, la persistance et l'accès aux données. Cette approche favorise la séparation des préoccupations et la réutilisation des composants.

- ***Architecture Hexagonale (ou Ports and Adapters)***

Proposée par Alistair Cockburn, cette architecture vise à créer des applications où la logique métier est indépendante des services externes comme les bases de données ou l'interface utilisateur. Elle utilise des "ports" (interfaces) et des "adaptateurs" (implémentations) pour isoler le cœur de l'application de ses dépendances externes, facilitant ainsi les tests et l'évolution du système.

- ***Clean Architecture***

Développée par Robert C. Martin, la Clean Architecture combine plusieurs idées architecturales pour créer des systèmes où les cas d'utilisation sont centraux, et où les détails d'implémentation (UI, base de données) sont relégués aux couches externes. Elle met l'accent sur l'indépendance des frameworks, la testabilité et la séparation des préoccupations.

- ***Architecture Orientée Services (SOA)***

SOA organise les fonctionnalités d'une application en services distincts, accessibles sur un réseau via des interfaces publiées et découvrables. Contrairement aux microservices, les services SOA sont souvent plus grands et partagent des ressources comme des bases de données. SOA met l'accent sur la réutilisation des services à l'échelle de l'entreprise.

- ***Architecture Event-Driven (Pilotée par les Événements)***

Cette architecture est centrée sur la production, la détection et la consommation d'événements. Les composants communiquent en émettant des événements que d'autres composants peuvent consommer, créant ainsi un couplage faible. Cette approche est particulièrement adaptée aux systèmes réactifs et aux applications en temps réel qui doivent traiter des flux d'informations asynchrones.

2.3 Différence entre design pattern et architecture

Aspect	Design Pattern	Architecture Logicielle
Échelle	Localisée, niveau classe/objet	Globale, niveau système
Portée	Résout un problème spécifique	Organise l'ensemble du système
Abstraction	Plus concret, proche du code	Plus abstrait, conceptuel
Mise en œuvre	Relativement simple, peut être isolée	Complexe, impact sur tout le système
Exemple	Singleton, Observer, Factory	MVC, Microservices, Layered
Flexibilité de changement	Peut être modifié localement	Difficile à changer une fois établie

2.4 Intérêt dans la conception logicielle moderne

L'adoption des design patterns et des architectures logicielles revêt une importance capitale dans le paysage actuel du développement logiciel pour plusieurs raisons :

1. **Réutilisabilité** : En encapsulant des solutions éprouvées, les patterns permettent aux développeurs de ne pas réinventer la roue pour des problèmes courants.
2. **Maintenabilité** : Un code structuré selon des patterns connus est plus facile à comprendre, à déboguer et à modifier.
3. **Évolutivité** : Les architectures modernes comme les microservices sont conçues spécifiquement pour permettre aux applications de monter en charge horizontalement.
4. **Communication** : Utiliser des noms de patterns ou d'architectures standardisés crée un vocabulaire commun qui facilite les discussions techniques entre développeurs.
5. **Standardisation** : L'utilisation de patterns et d'architectures reconnus contribue à la standardisation des solutions, facilitant l'intégration de nouveaux membres dans une équipe.

2.5 Limites et défis liés à l'usage des design patterns et architectures logicielles

Malgré leurs nombreux avantages, les design patterns et les architectures logicielles ne sont pas exempts de limitations. Leur adoption doit être réfléchie afin d'éviter certains pièges qui pourraient compromettre la qualité ou la simplicité d'un projet. Voici quelques limites couramment observées :

1. **Complexité accrue** : L'introduction de certains patterns ou architectures (comme MVC, Microservices, etc.) peut rendre un projet plus complexe qu'il ne le nécessite réellement, en particulier pour de petites applications.

2. **Surcharge de conception** : La volonté d'utiliser des patterns à tout prix peut mener à une sur-ingénierie, où le système devient difficile à comprendre et à maintenir.

3. **Courbe d'apprentissage** : Les développeurs débutants peuvent avoir du mal à comprendre certains patterns ou à bien les appliquer, ce qui peut introduire des erreurs de conception.

4. **Risque de mauvaise implémentation** : Mal utilisés, les patterns peuvent nuire à la lisibilité du code ou à ses performances.

5. **Rigidité dans l'évolution** : Une architecture trop rigide ou un pattern mal choisi peut freiner l'évolution du projet, surtout si les besoins changent.

6. **Temps de développement initial plus long** : La mise en place de certaines architectures (ex. microservices, hexagonal, etc.) peut allonger la phase de démarrage du projet.

3. Présentation du projet de gestion de contacts

3.1 Objectifs pédagogiques

Ce projet a été conçu avec plusieurs objectifs pédagogiques :

- Illustrer concrètement la différence entre une approche non structurée et une approche suivant un pattern architectural
- Démontrer les avantages pratiques de l'architecture MVC
- Mettre en évidence l'impact des choix architecturaux sur la maintenabilité et l'évolutivité du code
- Fournir un exemple concret d'application des principes théoriques des design patterns

3.2 Fonctionnalités implémentées

L'application de gestion de contacts implémente les fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete) de base :

- **Créer** : Ajouter un nouveau contact avec nom, prénom, téléphone, email et adresse
- **Lire** : Afficher la liste de tous les contacts enregistrés
- **Mettre à jour** : Modifier les informations d'un contact existant
- **Supprimer** : Retirer un contact de la base de données

3.3 Technologies utilisées

Le projet utilise les technologies suivantes :

- **Python** : Langage de programmation principal
- **Flask** : Framework web léger pour Python
- **SQLite** : Système de gestion de base de données relationnelle léger
- **HTML/CSS** : Pour l'interface utilisateur
- **JavaScript** : Pour la validation côté client

Ces technologies ont été choisies pour leur simplicité et leur accessibilité, permettant de se concentrer sur les aspects architecturaux plutôt que sur les spécificités techniques.

4. Version non structurée (non-MVC)

4.1 Présentation de l'approche monolithique (code maladroit)

La version non structurée de l'application adopte une approche monolithique où tous les aspects du programme sont regroupés dans un seul fichier. Cette approche est caractérisée par :

- Absence de séparation des responsabilités
- Mélange de la logique métier, de l'accès aux données et de la présentation
- Code HTML intégré directement dans des chaînes de caractères Python
- Connexions à la base de données ouvertes et fermées à chaque opération

Cette approche est souvent adoptée pour des prototypes rapides ou des applications très simples, mais présente rapidement des limites lorsque l'application évolue.




Figure 1 : Interface de l'application non structurée (non-MVC)

4.2 Analyse du code source

Le code de la version non structurée est contenu dans un seul fichier `app_non_mvc.py`. Voici une analyse de ses principales caractéristiques :

1. **Initialisation de la base de données** : La création de la table est effectuée au début du script, sans isolation dans une fonction dédiée.
2. **Template HTML** : L'interface utilisateur est définie comme une chaîne de caractères directement dans le code Python, mélangeant logique et présentation.
3. **Routes Flask** : Les routes sont définies sans organisation particulière, chacune gérant à la fois la logique métier et l'accès aux données.
4. **Accès aux données** : Les connexions à la base de données sont ouvertes et fermées dans chaque fonction, créant de la redondance.
5. **Absence de validation** : Les données saisies par l'utilisateur sont utilisées directement sans validation.
6. **Pour voir le code de ce programme suivez ce chemin :**
   `contact_management\non_mvc\app_non_mvc.py`

```
from flask import Flask, request, render_template_string
import sqlite3

app = Flask(__name__)

# Initialize database
conn = sqlite3.connect('database.db')
conn.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS contacts (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nom TEXT NOT NULL,
    prenom TEXT NOT NULL,
    telephone TEXT,
    email TEXT,
    adresse TEXT
)''')
conn.commit()
conn.close()

# HTML template as string
TEMPLATE = '''


Gestion des Contacts


    Gestion des Contacts

        Nom:
        Prénom:
        Téléphone:
        Email:
        Adresse:
```

```
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
```

4.3 Résultat d'exécution





4.4 Avantages et inconvénients

Avantages :

- Simplicité initiale : facile à comprendre pour un débutant
- Rapidité de mise en œuvre pour des prototypes
- Pas de complexité liée à la navigation entre plusieurs fichiers

Inconvénients :

- Difficulté de maintenance lorsque le code grandit
- Duplication de code (connexions à la base de données, logique similaire)
- Mélange des responsabilités rendant les tests difficiles
- Évolutivité limitée
- Réutilisation du code quasi impossible

4.5 Problèmes de maintenabilité et d'évolutivité

Cette approche monolithique pose plusieurs problèmes concrets :

1. **Modification difficile** : Toute modification, même mineure, nécessite de naviguer dans un fichier potentiellement très long.
2. **Risque d'erreurs** : La modification d'une partie du code peut avoir des effets de bord inattendus sur d'autres parties.
3. **Tests complexes** : L'absence de séparation des responsabilités rend les tests unitaires presque impossibles.
4. **Collaboration limitée** : Plusieurs développeurs ne peuvent pas travailler efficacement sur différentes parties de l'application simultanément.
5. **Évolution contrainte** : L'ajout de nouvelles fonctionnalités devient de plus en plus complexe à mesure que le code s'agrandit.

NOTE:

Cette approche non structurée est présentée à des fins pédagogiques pour illustrer les problèmes qu'elle engendre. Elle n'est pas recommandée pour des applications professionnelles ou destinées à évoluer.

5. Version structurée (MVC)

5.1 Présentation de l'architecture MVC

L'architecture Model-View-Controller (MVC) est un pattern architectural qui divise une application en trois composants interconnectés, chacun ayant une responsabilité spécifique :

- **Modèle (Model)** : Gère les données et la logique métier
- **Vue (View)** : S'occupe de la présentation et de l'interface utilisateur
- **Contrôleur (Controller)** : Coordonne le modèle et la vue, gère les entrées utilisateur

Cette séparation des responsabilités permet de développer, tester et maintenir chaque composant indépendamment, tout en facilitant la réutilisation du code.




Figure 2 : Schéma du pattern MVC montrant les interactions entre les composants

5.2 Structure du projet

La version MVC de notre application est organisée selon la structure suivante :

```
contact_management/
├──── mvc/
│    ├──── controllers/            # Gestion des routes et coordination
│    │    └──── contact_controller.py
│    ├──── models/                  # Gestion des données et logique métier
│    │    └──── contact_model.py
│    ├──── views/                   # Interface utilisateur
│    │    ├──── static/
│    │    │    └──── css/
│    │    │         └──── styles.css
│    │    └──── templates/
│    │         ├──── base.html
│    │         ├──── edit.html
│    │         ├──── error.html
│    │         └──── index.html
│    ├──── config.py            # Configuration centralisée
│    ├──── database.db
│    ├──── init_database.py      # Script d'initialisation de la base de données
│    └──── main.py              # Point d'entrée de l'application
├──── non_mvc/
   ├──── app_non_mvc.py
   └──── database.db
```

Cette organisation reflète clairement la séparation des responsabilités selon le pattern MVC.

Pour exécuter ce programme suivez ce chemin :
`contact_management\mvc\main.py`

5.3 Analyse détaillée de chaque composant

5.3.1 Modèle (Model)

Le modèle est responsable de la gestion des données et de la logique métier. Dans notre application, il est implémenté dans le fichier `models/contact_model.py`.

Principales caractéristiques :

- Encapsulation de toutes les opérations liées à la base de données
- Validation des données avant insertion/modification
- Gestion des erreurs de base de données
- Abstraction de la couche de persistance

Le modèle expose des méthodes claires pour les opérations CRUD :

- `get_all_contacts()`
- `get_contact_by_id(id)`
- `add_contact(nom, prenom, telephone, email, adresse)`
- `update_contact(id, nom, prenom, telephone, email, adresse)`
- `delete_contact(id)`

```
class ContactModel:
    """
    Classe modèle pour la gestion des contacts dans la base de données

    Cette classe suit le pattern DAO (Data Access Object) pour encapsuler
    toutes les opérations liées à la persistance des données.
    """

    @staticmethod
    def get_db_connection():
        """
        Établit et retourne une connexion à la base de données SQLite
        """
        conn = sqlite3.connect(active_config.DATABASE)
        conn.row_factory = sqlite3.Row  # Pour accéder aux colonnes par
nom
        return conn

    @staticmethod
    def validate_contact_data(nom, prenom, telephone, email):
        """
        Valide les données du contact avant insertion/modification
        """
        errors = []

        # Validation du nom et prénom (obligatoires)
        if not nom or len(nom.strip()) < active_config.MIN_NAME_LENGTH:
            errors.append(f"Le nom doit contenir au moins
{active_config.MIN_NAME_LENGTH} caractères")

        # ... autres validations ...

        return (len(errors) == 0, errors)
```

5.3.2 Vue (View)

La vue est responsable de la présentation des données à l'utilisateur. Dans notre application, elle est implémentée via les templates HTML dans le dossier `views/templates/` et les styles CSS dans `views/static/css/`.

Principales caractéristiques :

- Séparation du HTML et du Python

- Utilisation de templates Jinja2 pour le rendu dynamique
- Structure modulaire avec un template de base (`base.html`)
- Styles CSS centralisés pour une interface cohérente
- Validation côté client avec JavaScript

Les templates principaux sont :

- `base.html` : Structure commune à toutes les pages
- `index.html` : Page d'accueil avec liste des contacts et formulaire d'ajout
- `edit.html` : Formulaire d'édition d'un contact
- `error.html` : Page d'affichage des erreurs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>{% block title %}Gestion des Contacts{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='css/styles.css') }}">
    {% block extra_head %}{% endblock %}
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header>
            <h1>{% block header %}Gestion des Contacts{% endblock %}</h1>
        </header>

        <!-- Messages flash -->
        <div class="flash-messages">
            {% for category, message in
get_flashed_messages(with_categories=true) %}
                <div class="flash-message {{ category }}">{{ message
}}</div>
            {% endfor %}
        </div>

        <main>
            {% block content %}{% endblock %}
        </main>

        <footer>
            <p>Application de Gestion de Contacts - Exemple
d'architecture MVC avec Flask</p>
        </footer>
    </div>

    {% block scripts %}{% endblock %}
</body>
</html>
```

5.3.3 Contrôleur (Controller)

Le contrôleur fait le lien entre le modèle et la vue. Il est implémenté dans le fichier `controllers/contact_controller.py`.

Principales caractéristiques :

- Définition des routes de l'application
- Traitement des requêtes utilisateur
- Coordination entre le modèle et la vue
- Gestion des erreurs
- Redirection et messages flash

Les routes principales sont :

- `/` : Affichage de la liste des contacts
- `/add` : Ajout d'un nouveau contact
- `/edit/<id>` : Modification d'un contact existant
- `/delete/<id>` : Suppression d'un contact

```
@contact_bp.route('/')
def index():
    """
    Affiche la page d'accueil avec la liste des contacts et le formulaire
d'ajout
    """
    try:
        contacts = ContactModel.get_all_contacts()
        return render_template('index.html', contacts=contacts)
    except Exception as e:
        flash(f"Erreur: {e}", "error")
        return render_template('index.html', contacts=[])

@contact_bp.route('/add', methods=['POST'])
def add_contact():
    """
    Traite l'ajout d'un nouveau contact
    """
    # Récupération des données du formulaire
    nom = request.form.get('nom', '').strip()
    prenom = request.form.get('prenom', '').strip()
    telephone = request.form.get('telephone', '').strip()
    email = request.form.get('email', '').strip()
    adresse = request.form.get('adresse', '').strip()

    # Validation des données
    is_valid, errors = ContactModel.validate_contact_data(nom, prenom,
telephone, email)


    if not is_valid:
        for error in errors:
            flash(error, "error")
```


```
        return redirect(url_for('contact.index'))

    try:
        # Ajout du contact via le modèle
        ContactModel.add_contact(nom, prenom, telephone, email, adresse)
        flash("Contact ajouté avec succès!", "success")
    except Exception as e:
        flash(f"Erreur lors de l'ajout du contact: {e}", "error")

    return redirect(url_for('contact.index'))
```

5.4 Résultat d'exécution





5.5 Avantages et bénéfices de cette approche

L'architecture MVC offre de nombreux avantages :

1. **Séparation des préoccupations** : Chaque composant a une responsabilité claire et distincte.
2. **Maintenabilité améliorée** : Les modifications peuvent être apportées à un composant sans affecter les autres.
3. **Testabilité** : Chaque composant peut être testé indépendamment.
4. **Réutilisabilité** : Les composants peuvent être réutilisés dans d'autres parties de l'application ou dans d'autres projets.
5. **Développement parallèle** : Plusieurs développeurs peuvent travailler simultanément sur différents composants.
6. **Évolutivité** : L'ajout de nouvelles fonctionnalités est facilité par la structure claire.
7. **Organisation du code** : La structure du projet est intuitive et facile à naviguer.

> **CONSEIL:**
>
> L'architecture MVC est particulièrement adaptée aux applications web, car elle correspond naturellement à la séparation entre données, logique et présentation.

5.6 Limites et inconvénients de cette approche :

Bien que l'architecture MVC présente de nombreux avantages, elle comporte également certaines limitations qui méritent d'être prises en compte lors de son adoption dans un projet logiciel :

1. **Complexité initiale** : La mise en place du modèle MVC peut être complexe pour les débutants, notamment dans la gestion des interactions entre les trois composants.
2. **Surcharge de structure** : Pour des applications simples, l'utilisation de MVC peut paraître excessive et alourdir inutilement le code.
3. **Difficultés de synchronisation** : Maintenir une bonne synchronisation entre le modèle, la vue et le contrôleur peut devenir difficile à mesure que l'application grandit.
4. **Répétition de code possible** : Dans certains cas, surtout avec des vues similaires, du code redondant peut apparaître dans les contrôleurs.
5. **Courbe d'apprentissage** : Comprendre comment organiser les fichiers et les responsabilités dans un cadre MVC demande un temps d'adaptation.
6. **Pas toujours bien adapté aux applications modernes côté client** : Pour les applications fortement interactives (ex. : SPAs avec React ou Vue.js), MVC peut devenir moins pertinent au profit de nouvelles architectures comme MVVM ou Flux.

6. Comparaison des deux approches

6.1 Tableau comparatif

Critère	Version non-MVC	Version MVC
Structure	Monolithique, un seul fichier	Modulaire, plusieurs fichiers organisés
Séparation des responsabilités	Inexistante	Claire et bien définie
Maintenabilité	Faible	Élevée
Testabilité	Difficile	Facile
Évolutivité	Limitée	Excellente
Réutilisabilité	Quasi nulle	Élevée
Lisibilité	Se dégrade rapidement	Reste bonne même avec la croissance
Courbe d'apprentissage	Faible	Modérée
Temps de développement initial	Court	Plus long
Gestion des erreurs	Basique	Robuste
Validation des données	Absente ou ad hoc	Systématique et centralisée

6.2 Analyse des différences d'implémentation

Gestion de la base de données

- **Non-MVC** : Connexions ouvertes et fermées à chaque opération, code dupliqué
- **MVC** : Connexion centralisée dans le modèle, méthodes réutilisables

Interface utilisateur

- **Non-MVC** : HTML intégré dans des chaînes Python, difficile à maintenir
- **MVC** : Templates HTML séparés, système de templates Jinja2, CSS externe

Gestion des erreurs

- **Non-MVC** : Minimale ou inexistante
- **MVC** : Robuste, avec pages d'erreur dédiées et messages utilisateur

Validation des données

- **Non-MVC** : Absente
- **MVC** : Double validation (côté client et serveur)

Configuration

- **Non-MVC** : Dispersée dans le code
- **MVC** : Centralisée dans un fichier dédié

6.3 Impact sur la maintenabilité et l'évolutivité

L'impact des choix architecturaux sur la maintenabilité et l'évolutivité est considérable :

Scénario : Ajout d'une nouvelle fonctionnalité

- **Non-MVC** : Nécessite de modifier le fichier monolithique, risque d'effets de bord
- **MVC** : Peut être implémenté en ajoutant de nouveaux fichiers ou en modifiant des composants spécifiques

Scénario : Correction d'un bug

- **Non-MVC** : Difficile à localiser, risque d'introduire de nouveaux bugs
- **MVC** : Plus facile à isoler dans un composant spécifique

Scénario : Changement de base de données

- **Non-MVC** : Nécessite de modifier chaque requête dans le fichier
- **MVC** : Modifications limitées au modèle, le reste de l'application reste inchangé

Scénario : Refonte de l'interface utilisateur

- **Non-MVC** : Nécessite de modifier les chaînes HTML dans le code Python
- **MVC** : Modifications limitées aux templates et aux fichiers CSS

> ⚠ **ATTENTION:**
>
> Bien que l'approche MVC offre de nombreux avantages, elle introduit une complexité initiale qui peut sembler excessive pour des projets très simples. Il est important de choisir l'architecture en fonction des besoins réels du projet et de son évolution prévue.

7. Guide d'installation et d'utilisation

7.1 Prérequis

Pour exécuter l'application, vous aurez besoin de :

- Python 3.8 ou supérieur
- Flask (`pip install flask`)
- SQLite (inclus avec Python)

7.2 Installation

1. Clonez ou téléchargez le projet dans un répertoire local
2. Ouvrez un terminal et naviguez jusqu'au répertoire du projet

7.3 Exécution

Version non-MVC

1. Naviguez dans le répertoire du projet
2. Exécutez la commande :
   ```
   python app_non_mvc.py
   ```
3. Ouvrez votre navigateur et accédez à `http://localhost:5000`

Version MVC

1. Naviguez dans le répertoire du projet
2. Initialisez la base de données :
   ```
   python init_database.py
   ```
3. Lancez l'application :
   ```
   python main.py
   ```
4. Ouvrez votre navigateur et accédez à `http://localhost:5000`

7.4 Utilisation des fonctionnalités

Ajouter un contact

1. Remplissez le formulaire en haut de la page avec les informations du contact
2. Cliquez sur le bouton "Ajouter"

Modifier un contact

1. Dans la liste des contacts, cliquez sur le bouton "Modifier" à côté du contact souhaité
2. Modifiez les informations dans le formulaire qui apparaît
3. Cliquez sur "Enregistrer"

Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, cliquez sur le bouton "Supprimer" à côté du contact souhaité
2. Confirmez la suppression lorsque demandé

9. Conclusion

9.1 Synthèse des apprentissages

À travers ce projet, nous avons exploré les concepts fondamentaux des design patterns et des architectures logicielles, en mettant particulièrement l'accent sur le pattern architectural MVC.

Nous avons vu comment :

- Les design patterns offrent des solutions éprouvées à des problèmes récurrents de conception
- Les architectures logicielles définissent la structure globale d'une application
- Le pattern MVC permet une séparation claire des responsabilités
- Une bonne architecture améliore la maintenabilité et l'évolutivité du code

La comparaison entre l'approche monolithique et l'approche MVC a mis en évidence les avantages concrets d'une architecture bien pensée, même pour une application relativement simple.

9.2 Bonnes pratiques à retenir

Plusieurs bonnes pratiques de développement ont été illustrées dans ce projet :

1. **Séparation des responsabilités** : Chaque composant doit avoir une responsabilité unique et bien définie.
2. **Configuration centralisée** : Les paramètres de configuration doivent être regroupés dans un endroit unique.
3. **Validation des données** : Les données utilisateur doivent être validées à la fois côté client et côté serveur.
4. **Gestion des erreurs** : Les erreurs doivent être capturées et traitées de manière appropriée.
5. **Documentation du code** : Le code doit être bien documenté pour faciliter sa compréhension et sa maintenance.
6. **Interface utilisateur responsive** : L'interface doit s'adapter à différentes tailles d'écran.
7. **Réutilisation du code** : Les fonctionnalités communes doivent être factorisées pour éviter la duplication.

10. Annexes

10.1 Ressources complémentaires

Pour approfondir vos connaissances sur les design patterns et les architectures logicielles, voici quelques ressources recommandées :

Livres :

- "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" par Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson et John Vlissides
- "Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design" par Robert C. Martin
- "Head First Design Patterns" par Eric Freeman et Elisabeth Robson

Sites web :

- Refactoring Guru - Explications détaillées des design patterns
- Python Design Patterns - Design patterns en Python
- Flask Documentation - Documentation officielle de Flask

10.2 Glossaire

CRUD :
Create, Read, Update, Delete - Les quatre opérations de base pour la persistance des données

DAO :
Data Access Object - Pattern qui sépare la logique d'accès aux données de la logique métier

DRY :
Don't Repeat Yourself - Principe visant à réduire la répétition de code

MVC :
Model-View-Controller - Pattern architectural qui sépare une application en trois composants interconnectés

ORM :
Object-Relational Mapping - Technique de conversion entre systèmes de types incompatibles (objets et bases de données relationnelles)

REST :
Representational State Transfer - Style d'architecture pour les systèmes distribués

SoC :
Separation of Concerns - Principe de séparation des différentes préoccupations dans un programme

10.3 Références bibliographiques

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
2. Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
3. Grinberg, M. (2018). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. O'Reilly Media.
4. Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
5. Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M. (1996). Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns. Wiley.