


Random Maze Solver

Bellezza Francesco
Bertini Marco

Esempio



- La particella dovrà trovare la strada per uscire dal labirinto. In verde sono evidenziate le entrate e le uscite del labirinto.
- La particella si muoverà in modo completamente casuale

Il codice sequenziale

```
def find_exit_with_random_particles(self, video, img, color=(0,0,255), lock=None):  
  
    old_x = rand.randrange(self.line_length)  
    old_y = 0  
  
    current_grid_position = (0, 0)  
    first_point_delimiter = (0, 0)  
    second_point_delimiter = (self.line_length, self.line_length)  
    path_particle = [(old_x, old_y)]  
    path_grid = [(0, 0)]  
    x = old_x  
    y = old_y  
    direction = self.get_random_point_direction()  
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)  
    #DO  
    exit_x = (self.labyrinth.dimension*self.line_length)
```

- old_x e old_y contengono le coordinate iniziali della particella. La x viene generata casualmente nell'intervallo da 0 alla lunghezza della linea del singolo riquadro.
- path_particle conterrà tutte le posizioni visitate dalla particella
- path_grid conterrà tutte le celle visitate dalla particella

Il codice sequenziale

```
def find_exit_with_random_particles(self, video, img, color=(0,0,255), lock=None):  
  
    old_x = rand.randrange(self.line_length)  
    old_y = 0  
  
    current_grid_position = (0, 0)  
    first_point_delimiter = (0, 0)  
    second_point_delimiter = (self.line_length, self.line_length)  
    path_particle = [(old_x, old_y)]  
    path_grid = [(0, 0)]  
    x = old_x  
    y = old_y  
    direction = self.get_random_point_direction()  
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)  
    #DO  
    exit_x = (self.labyrinth.dimension*self.line_length)
```

- `get_random_point_direction()` ritorna un intero compreso tra 0 e 8, che corrispondono alle 8 direzioni possibili dei punti cardinali.
- `get_allowed_movements` controlla che la direzione scelta sia effettivamente percorribile.
- `exit_x` indica la coordinata delle ascisse più grande oltre la quale la particella non può procedere.

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x:
    if(fnd.FOUND_PATH==True):
        return
    if(rand.randrange(1000)<=1):
        direction = self.get_random_point_direction()
        allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
    if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
        movement_x, movement_y= (1,0)
    else:
        movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
    x += movement_x
    y += movement_y
    if self.is_particle_movement_allowed(
        current_grid_position,
        (x, y),
        first_point_delimiter,
        second_point_delimiter
    ):
        path_particle.append((x, y))
        (
            match,
            new_cell,
            first_point_delimiter,
            second_point_delimiter,
        ) = self.is_particle_go_to_new_cell(
            current_grid_position,
            (x, y),
            first_point_delimiter,
            second_point_delimiter,
```

Ciclo while dura fino a quando x non è uguale a l'ascissa più esterna e fino a quando la y non si trova nel range dell'ultimo muro

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x:
    if(fnd.FOUND_PATH==True):
        return
    if(rand.randrange(1000)<=1):
        direction = self.get_random_point_direction()
        allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
    if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
        movement_x, movement_y= (1,0)
    else:
        movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
    x += movement_x
    y += movement_y
    if self.is_particle_movement_allowed(
        current_grid_position,
        (x, y),
        first_point_delimiter,
        second_point_delimiter
    ):
        path_particle.append((x, y))
        (
            match,
            new_cell,
            first_point_delimiter,
            second_point_delimiter,
        ) = self.is_particle_go_to_new_cell(
            current_grid_position,
            (x, y),
            first_point_delimiter,
            second_point_delimiter,
```


Ciclo while dura fino a quando x non è uguale a l'ascissa più esterna e fino a quando la y non si trova nel range dell'ultimo muro

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x
```

```
if(fnd.FOUND_PATH==True):
```

```
    return
```

```
if(rand.randrange(1000)<=1):
```

```
    direction = self.get_random_point_direction()
```

```
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
```

```
if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
```

```
    movement_x, movement_y= (1,0)
```

```
else:
```

```
    movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
```

```
x += movement_x
```

```
y += movement_y
```

```
if self.is_particle_movement_allowed(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter
```

```
):
```

```
    path_particle.append((x, y))
```

```
    (
```

```
        match,
```

```
        new_cell,
```

```
        first_point_delimiter,
```

```
        second_point_delimiter,
```

```
) = self.is_particle_go_to_new_cell(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter,
```

```
)
```

Segnala nell'esecuzione del codice parallelo la terminazione di uno dei thread.

Ciclo while dura fino a quando x non è uguale a l'ascissa più esterna e fino a quando la y non si trova nel range dell'ultimo muro

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x
```

```
if(fnd.FOUND_PATH==True):
```

```
    return
```

→ Segnala nell'esecuzione del codice parallelo la terminazione di uno dei thread.

```
if(rand.randrange(1000)<=1):
```

```
    direction = self.get_random_point_direction()
```

```
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
```

→ Con probabilità bassa si cambia direzione casualmente

```
if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
```

```
    movement_x, movement_y= (1,0)
```

```
else:
```

```
    movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
```

```
x += movement_x
```

```
y += movement_y
```

```
if self.is_particle_movement_allowed(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter
```

```
):
```

```
    path_particle.append((x, y))
```

```
    (
```

```
        match,
```

```
        new_cell,
```

```
        first_point_delimiter,
```

```
        second_point_delimiter,
```

```
) = self.is_particle_go_to_new_cell(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter,
```

```
)
```


Ciclo while dura fino a quando x non è uguale a l'ascissa più esterna e fino a quando la y non si trova nel range dell'ultimo muro

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x
```

```
if(fnd.FOUND_PATH==True):
```

```
    return
```

```
if(rand.randrange(1000)<=1):
```

```
    direction = self.get_random_point_direction()
```

```
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
```

```
if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
```

```
    movement_x, movement_y= (1,0)
```

```
else:
```

```
    movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
```

```
x += movement_x
```

```
y += movement_y
```

```
if self.is_particle_movement_allowed(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter
```

```
):
```

```
    path_particle.append((x, y))
```

```
    (
```

```
        match,
```

```
        new_cell,
```

```
        first_point_delimiter,
```

```
        second_point_delimiter,
```

```
) = self.is_particle_go_to_new_cell(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter,
```

```
)
```

Segnala nell'esecuzione del codice parallelo la terminazione di uno dei thread.

Con probabilità bassa si cambia direzione casualmente

La particella prova a spostarsi

Ciclo while dura fino a quando x non è uguale a l'ascissa più esterna e fino a quando la y non si trova nel range dell'ultimo muro

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x
```

```
if(fnd.FOUND_PATH==True):
```

```
    return
```

Segnala nell'esecuzione del codice parallelo la terminazione di uno dei thread.

```
if(rand.randrange(1000)<=1):
```

```
    direction = self.get_random_point_direction()
```

```
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
```

Con probabilità bassa si cambia direzione casualmente

```
if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
```

```
    movement_x, movement_y= (1,0)
```

```
else:
```

```
    movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
```

```
x += movement_x
```

```
y += movement_y
```

La particella prova a spostarsi

```
if self.is_particle_movement_allowed(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter
```

```
):
```

Aggiorna il percorso se movimento è consentito

```
    path_particle.append((x, y))
```

```
    (
```

```
        match,
```

```
        new_cell,
```

```
        first_point_delimiter,
```

```
        second_point_delimiter,
```

```
    ) = self.is_particle_go_to_new_cell(
```

```
        current_grid_position,
```

```
        (x, y),
```

```
        first_point_delimiter,
```

```
        second_point_delimiter,
```

```
)
```

Ciclo while dura fino a quando x non è uguale a l'ascissa più esterna e fino a quando la y non si trova nel range dell'ultimo muro

Il codice sequenziale

```
while y not in range((self.labyrinth.dimension-1)*self.line_length, self.labyrinth.dimension*self.line_length) or x != exit_x
```

```
if(fnd.FOUND_PATH==True):
```

```
    return
```

Segnala nell'esecuzione del codice parallelo la terminazione di uno dei thread.

```
if(rand.randrange(1000)<=1):
```

```
    direction = self.get_random_point_direction()
```

```
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
```

Con probabilità bassa si cambia direzione casualmente

```
if(current_grid_position==self.labyrinth.ending_cell):
```

```
    movement_x, movement_y= (1,0)
```

```
else:
```

```
    movement_x, movement_y = rand.choice(allowed_movements)
```

La particella prova a spostarsi

```
x += movement_x
```

```
y += movement_y
```

```
if self.is_particle_movement_allowed(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter
```

```
):
```

Aggiorna il percorso se movimento è consentito

```
    path_particle.append((x, y))
```

```
    (
```

```
        match,
```

```
        new_cell,
```

```
        first_point_delimiter,
```

```
        second_point_delimiter,
```

```
) = self.is_particle_go_to_new_cell(
```

```
    current_grid_position,
```

```
    (x, y),
```

```
    first_point_delimiter,
```

```
    second_point_delimiter,
```

Controlla se la particella va in una nuova cella ed aggiorna i due delimiter e la posizione della particella nella griglia.

Il codice sequenziale

- I due punti delimiter rappresentano il punto più alto della cella e il punto più basso della cella corrente. Servono per comprendere o meno se la particella esce dalla cella corrente o meno.

```
def is_particle_going_north(  
    self, tuple_particle_position_new, first_point_delimiter  
):  
    return tuple_particle_position_new[1] <= first_point_delimiter[1]
```

- Ad esempio la particella va a nord se e solo se la coordinata delle y è inferiore o uguale al delimiter del primo punto.
- Ogni direzione ha la sua condizione specifica.



Il codice sequenziale

```
if self.is_particle_movement_allowed(  
    current_grid_position,  
    (x, y),  
    first_point_delimiter,  
    second_point_delimiter  
):  
    path_particle.append((x, y))  
    (  
        match,  
        new_cell,  
        first_point_delimiter,  
        second_point_delimiter,  
    ) = self.is_particle_go_to_new_cell(  
        current_grid_position,  
        (x, y),  
        first_point_delimiter,  
        second_point_delimiter,  
    )  
    if match == True:  
        path_grid.append(new_cell)  
        current_grid_position = new_cell  
        allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)  
else:  
    x -= movement_x  
    y -= movement_y  
    direction = self.get_random_point_direction()  
    allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)  
old_x = x  
old_y = y
```

Se particella va in nuova posizione, allora aggiornò la posizione nella griglia.

Il codice sequenziale

```

if self.is_particle_movement_allowed(
    current_grid_position,
    (x, y),
    first_point_delimiter,
    second_point_delimiter
):
    path_particle.append((x, y))
    (
        match,
        new_cell,
        first_point_delimiter,
        second_point_delimiter,
    ) = self.is_particle_go_to_new_cell(
        current_grid_position,
        (x, y),
        first_point_delimiter,
        second_point_delimiter,
    )
    if match == True:
        path_grid.append(new_cell)
        current_grid_position = new_cell
        allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
    else:
        x -= movement_x
        y -= movement_y
        direction = self.get_random_point_direction()
        allowed_movements = self.get_allowed_movements(direction)
    old_x = x
    old_y = y

```

Se particella va in nuova posizione, allora aggiorno la posizione nella griglia.

se movimento non consentito, torno indietro e cambio direzione

Il codice parallelo

- In Python abbiamo deciso di adoperare la libreria JobLib per creare un contesto parallelo. Questo perché Python, a causa del GIL, non consente di parallelizzare, ma solamente di creare un contesto concorrente. Il metodo utilizzato è il solito sia per il codice parallelo, sia per quello sequenziale.


```
if(lock!=None):  
    lock.acquire()  
    if(fnd.FOUND_PATH==False):  
        fnd.FOUND_PATH=True  
        self.draw_path_particle_final(path_particle, video, img,color)  
    lock.release()  
else:  
    self.draw_path_particle_final(path_particle, video, img,color)
```

Nel codice sequenziale si passa direttamente all'else clause.





Il codice parallelo

- In Python abbiamo deciso di adoperare la libreria JobLib per creare un contesto parallelo. Questo perché Python, a causa del GIL, non consente di parallelizzare, ma solamente di creare un contesto concorrente. Il metodo utilizzato è il solito sia per il codice parallelo, sia per quello sequenziale.





Il thread acquisisce il lock e controlla se il percorso è stato già completato da un altro thread. Se sì, allora non fa niente, altrimenti significa che è lui che ha completato per primo il percorso. Imposta la variabile FOUND_PATH a vero e disegna il percorso inverso (da traguardo a partenza).

Test effettuati





Speedup=14,81





Speedup=2,5

Test effettuati





Speedup=2,45



Speedup=2,10

Test effettuati

- Abbiamo provato a fare test ripetuti su un labirinto e fatto una media per ogni tipo di esecuzione (sequenziale, 1 thread, 2 thread...16 thread)





Speedup=6,97



Test effettuati

- Abbiamo provato a fare test ripetuti su un labirinto e fatto una media per ogni tipo di esecuzione (sequenziale, 1 thread, 2 thread...16 thread)





Speedup=1,94



Test effettuati

- Abbiamo provato a fare test ripetuti su un labirinto e fatto una media per ogni tipo di esecuzione (sequenziale, 1 thread, 2 thread...16 thread)



Speedup=2,35



Considerazioni finali

- Lo speedup ottenuto dal processo parallelo non è sempre lo stesso. Questo è dovuto anche al fatto che le varie particelle si muovono in maniera completamente casuale senza tenere conto del percorso che hanno effettuato in precedenza.
- In ogni caso, in linea di massima, nei test che abbiamo svolto, il codice parallelo risulta più veloce rispetto al codice sequenziale.

