

Bootstrap 5

Cheat Sheet — Clases esenciales para desarrollo web

CONTENEDORES Y GRID

Layout .container Contenedor centrado con ancho máximo por breakpoint	Layout .container-fluid Contenedor 100% del ancho en todo momento	Layout .row Fila de columnas — siempre va dentro de un .container
Layout .col Columna automática, divide el espacio disponible por igual	Layout .col-{1-12} Columna fija. Ej: .col-6 ocupa la mitad del ancho	Layout .col-{bp}-{1-12} Responsiva. Ej: .col-md-4 aplica desde tablets en adelante

Breakpoints: sm ≥576px · md ≥768px · lg ≥992px · xl ≥1200px · xxl ≥1400px

FLEXBOX

Flex .d-flex Activa display: flex en el elemento	Flex .justify-content-* start · end · center · between · around · evenly	Flex .align-items-* start · end · center · baseline · stretch
Flex .flex-wrap Permite que los elementos salten de línea	Flex .flex-column Cambia la dirección del flex a vertical	Flex .gap-{0-5} Espacio entre elementos flex/grid. Ej: .gap-3 = 16px

ESPACIADO — MARGIN Y PADDING

Sintaxis: {propiedad}{lado}-{tamaño} · 0=0px · 1=4px · 2=8px · 3=16px · 4=24px · 5=48px · auto · Lados: t b s e x y

Espaciado .m-* / .p-* Margin / padding en los 4 lados	Espaciado .mx-* / .my-* Margin horizontal (x) o vertical (y)	Espaciado .ms-* / .me-* start = izquierda, end = derecha
Espaciado .mt-* / .mb-* top y bottom individualmente	Espaciado .mx-auto Centrar horizontalmente un elemento con ancho fijo	Espaciado .p-{bp}-* Padding responsivo. Ej: .px-md-4

DISPLAY Y VISIBILIDAD

Display .d-none Oculta el elemento (display: none)	Display .d-block display: block	Display .d-inline-block display: inline-block
Display .d-{bp}-none Ocultar desde un breakpoint. Ej: .d-md-none	Display .d-{bp}-block Mostrar desde un breakpoint. Ej: .d-lg-block	Display .invisible Oculta visualmente pero el elemento sigue ocupando espacio

TIPOGRAFÍA

Texto .text-start/center/end Alineación del texto	Texto .fw-bold / .fw-normal Peso de fuente. También: fw-light, fw-semibold	Texto .fs-{1-6} Tamaño. fs-1=2.5rem (grande) hasta fs-6=1rem (normal)
---	--	---

Texto .fst-italic Texto en itálica	Texto .text-uppercase Transforma texto a MAYÚSCULAS	Texto .text-truncate Corta texto largo con puntos suspensivos (...)
Texto .display-{1-6} Títulos decorativos muy grandes	Texto .lead Párrafo introductorio, ligeramente más grande	Texto .small Texto más pequeño (85% del tamaño normal)

COLORES DE TEXTO Y FONDO

Color .text-primary Texto en color azul primario de Bootstrap	Color .text-secondary Texto en gris secundario	Color .text-success Texto verde (éxito)
Color .text-danger Texto rojo (error/peligro)	Color .text-warning Texto amarillo/naranja (advertencia)	Color .text-muted Texto en tono gris atenuado
Color .bg-primary Fondo en color primario	Color .bg-success Fondo verde	Color .bg-dark Fondo negro/oscurο

BORDES, SOMBRAS Y TAMAÑO

Borde .border Borde en todos los lados	Borde .border-{color} Color del borde. Ej: .border-primary	Borde .rounded Border-radius redondeado
Borde .rounded-circle Borde completamente circular (para avatares)	Borde .rounded-pill Bordes tipo pastilla (muy redondeados)	Borde .shadow / .shadow-sm Sombra media o pequeña
Tamaño .w-{25 50 75 100} Ancho como porcentaje del contenedor	Tamaño .h-{25 50 75 100} Alto como porcentaje del contenedor	Tamaño .img-fluid Imagen responsiva: max-width 100%, height auto

Componentes

Elementos de interfaz listos para usar

BOTONES

Botón .btn Clase base — siempre va con una variante de color	Botón .btn-primary Botón relleno azul. Variantes: secondary, success, danger, warning, info	Botón .btn-outline-primary Botón con solo borde de color, fondo transparente
Botón .btn-sm / .btn-lg Tamaño chico o grande del botón	Botón .btn-link Botón con apariencia de enlace de texto	Botón .d-grid en contenedor Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible

```
<button class="btn btn-primary">Guardar</button>
<button class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Cancelar</button>
<div class="d-grid"><button class="btn btn-success">Enviar</button></div>
```

CARDS

Card .card Contenedor principal de la tarjeta	Card .card-body Área de contenido con padding interno	Card .card-title Título dentro del card-body
Card .card-text Párrafo de texto dentro del card-body	Card .card-header/footer Cabecera y pie de la card con fondo gris	Card .card-img-top Imagen en la parte superior de la card

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Título</h5>
    <p class="card-text">Descripción del contenido.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Ver más</a>
  </div>
</div>
```

FORMULARIOS

Form .form-label Etiqueta del campo con margen inferior	Form .form-control Estiliza inputs de texto, email, textarea, file	Form .form-select Estiliza el elemento <select>
Form .form-check Contenedor para checkbox o radio	Form .form-check-input El input dentro de .form-check	Form .form-check-label Etiqueta del checkbox o radio
Form .mb-3 Separación estándar entre campos de formulario	Form .is-valid/.is-invalid Feedback visual de validación (verde / rojo)	Form .form-control-sm/lg Tamaño del input chico o grande

```
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">Email</label>
  <input type="email" class="form-control">
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="check1">
  <label class="form-check-label" for="check1">Acepto los términos</label>
</div>
```

NAVBAR

Navbar .navbar Contenedor base de la barra de navegación	Navbar .navbar-expand-{bp} Desde qué breakpoint se expande horizontalmente	Navbar .navbar-brand Logo o nombre del sitio
Navbar .navbar-toggler Botón hamburguesa para mobile	Navbar .navbar-nav Lista de navegación dentro de la navbar	Navbar .nav-item / .nav-link Ítem y enlace de la lista de navegación

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi Sitio</a>
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Inicio</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

ALERTAS Y BADGES

Alerta .alert .alert-{color} Mensaje de alerta. Colores: success, danger, warning, info, primary	Alerta .alert-dismissible Alerta con botón para cerrar	Badge .badge .bg-{color} Etiqueta pequeña para contadores o estados
Badge .rounded-pill en badge Badge con forma de pastilla redondeada		

```
<div class="alert alert-success">¡Guardado correctamente!</div>
<div class="alert alert-danger">Error al procesar el formulario.</div>

<h5>Mensajes <span class="badge bg-danger rounded-pill">3</span></h5>
```

TABLAS Y LIST GROUPS

Tabla .table Clase base para estilizar un <table>	Tabla .table-striped Filas alternadas con fondo gris	Tabla .table-hover Resalta la fila al pasar el mouse
Tabla .table-bordered Agrega borde a todas las celdas	Tabla .table-responsive Agrega scroll horizontal en pantallas chicas	Tabla .table-sm Reduce el padding de las celdas
Lista .list-group Contenedor de la lista estilizada	Lista .list-group-item Cada ítem de la lista	Lista .list-group-item.active Ítem activo/seleccionado de la lista

MODAL

Modal .modal Contenedor principal del modal (siempre oculto al inicio)	Modal .modal-dialog Caja del diálogo centrada	Modal .modal-content Contenido visual del modal (fondo blanco)
Modal .modal-header/body/footer Las tres secciones del modal	Modal .modal-dialog-centered Centra el modal verticalmente en la pantalla	Modal .modal-sm / lg / xl Tamaño del modal

```
<!-- Botón que abre el modal -->
<button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#miModal">Abrir</button>

<div class="modal" id="miModal">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header"><h5 class="modal-title">Título</h5></div>
      <div class="modal-body">Contenido del modal.</div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Recordar incluir el JS de Bootstrap antes de cerrar el : — Es necesario para modal, navbar toggler, tooltips, collapse y dropdowns.