

1. Cuando los elementos del módulo se agrupan porque la salida de un elemento sirve como entrada a otro y así sucesivamente, se llama _____.
 - a. Cohesión funcional
 - b. Cohesión secuencial
 - c. Cohesión comunicacional
 - d. Cohesión procesal

2. A partir de lo siguiente, ¿qué método se adoptará en el proceso de reutilización?
 - a. Ya sea manteniendo los mismos requisitos y ajustando los componentes.
 - b. Manteniendo los mismos componentes y modificando los requisitos.
 - c. Tanto a como B
 - d. Ninguna de las anteriores

3. ¿Qué herramientas se utilizan para representar los componentes del sistema, los datos y el flujo de control entre varios componentes de software y una estructura del sistema en forma gráfica?
 - a. Herramientas de modelado de procesos
 - b. Herramientas de gestión de proyectos
 - c. Herramientas de diagrama
 - d. Herramientas de documentación

4. El diccionario de datos contiene descripciones de cada software.
 - a. elemento de control
 - b. objeto de datos
 - c. diagrama
 - d. tanto a como B

5. ¿Cuál de estos no es un elemento de un modelo de análisis orientado a objetos?
 - a. Elementos de comportamiento
 - b. Elementos basados en la clase
 - c. Elementos de datos
 - d. Elementos basados en escenarios

6. El polimorfismo reduce el esfuerzo requerido para extender un sistema de objetos en
 - a. Acoplamiento de objetos más apretados.
 - b. habilitando varias operaciones diferentes para compartir el mismo nombre.
 - c. Haciendo los objetos más dependientes unos de otros.
 - d. Eliminando las barreras impuestas por la encapsulación.

7. Cuando el flujo general en un segmento de un diagrama de flujo de datos es en gran parte secuencial y sigue caminos de línea recta, _____ está presente.
 - a. acoplamiento bajo
 - b. buena modularidad
 - c. flujo de transacciones
 - d. flujo de transformación

8. Cuando un solo elemento que activa otro flujo de datos a lo largo de una de las muchas rutas de un diagrama de flujo de datos, _____ caracteriza el flujo de información.
- acoplamiento alto
 - pobre modularidad
 - flujo de transacciones
 - flujo de transformación
9. En el mapeo de transacciones, la factorización de primer nivel da como resultado el
- creación de un CFD
 - Derivación de la jerarquía de control.
 - Distribución de módulos de trabajo.
 - refinamiento de la vista del módulo
10. Una aplicación exitosa de la transformación o la asignación de transacciones para crear un diseño arquitectónico se complementa con
- diagramas de relaciones de entidades
 - Descripciones de la interfaz del módulo
 - Procesamiento de narrativas para cada módulo.
 - tanto b y c
11. ¿Qué modelo de amplificación de defectos se utiliza para ilustrar la generación y detección de errores durante los pasos preliminares de un proceso de ingeniería de software?
- Diseño
 - Diseño detallado
 - Codificación
 - Todo lo mencionado anteriormente
12. ¿Qué método se usa para evaluar la expresión que pasa la función como un argumento?
- Evaluación estricta
 - Recursion
 - Cálculo
 - Funciones puras
13. La organización puede tener inspección interna, la participación directa de los usuarios y el lanzamiento de la versión beta son algunos de ellos y también incluye facilidad de uso, compatibilidad, aceptación del usuario, etc.
- Análisis de tareas
 - Recopilación de requisitos de GUI
 - Diseño e implementación de GUI
 - Pruebas
14. ¿Qué prueba es la re-ejecución de algún subconjunto de pruebas que ya se han realizado para garantizar los cambios que no se propagan?
- Examen de la unidad
 - Pruebas de regresión
 - Pruebas de integración
 - Pruebas basadas en hilos

15. ¿Cuál de estos pertenece a las pruebas de integración en el contexto OO?

- a. Examen de la unidad
- b. Pruebas de regresión
- c. Prueba de sándwich
- d. Pruebas basadas en hilos

16. Durante las pruebas de seguridad, el probador desempeña el papel de la persona que desea ____ _.

- a. Penetra el sistema
- b. Penetra el oyente
- c. Tanto a como B
- d. Ninguna de las anteriores

17. ¿Qué caja especifica el comportamiento de un sistema o una parte de un sistema?

- a. Caja de estado
- b. Caja clara
- c. Caja negra
- d. Ninguna de las anteriores

18. Cuanto más tiempo existe una falla en el software

- a. cuanto más tediosa se vuelve su eliminación
- b. Cuanto más costoso es detectar y corregir.
- c. Es menos probable que se corrija adecuadamente.
- d. Todos los mencionados

19. ¿Qué condición define las circunstancias para que una operación en particular sea válida?

- a. Postcondición
- b. Condición previa
- c. Invariante
- d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál no es una actividad de SQA?

- a. Prueba de caja negra
- b. Prueba de caja blanca
- c. Pruebas de integración
- d. Examen de la unidad

21. La prueba unitaria se realiza por

- a. Usuarios
- b. Desarrolladores
- c. Clientes
- d. Ninguno de los mencionados

22. Las pruebas de comportamiento son

- a. Prueba de caja blanca
- b. Prueba de caja negra
- c. Prueba de caja gris
- d. Ninguno de los mencionados

23. ¿Cuál de las siguientes es una prueba de caja negra?

- a. Prueba de ruta básica
- b. Análisis del valor límite
- c. Análisis de ruta de código
- d. Ninguno de los mencionados

24. ¿Cuál de los siguientes no se usa para medir el tamaño del software?

- a. KLOC
- b. Puntos de función
- c. Tamaño del módulo
- d. Ninguno de los mencionados

25. La depuración de software es un conjunto de actividades que se pueden planificar por adelantado y realizar de manera sistemática.

- a. Cierto
- b. Falso
- c. No puedo decir
- d. Ninguna de las anteriores

26. ¿Cuál de los siguientes no es un software que prueba características genéricas?

- a. Diferentes técnicas de prueba son apropiadas en diferentes puntos en el tiempo.
- b. La prueba es realizada por el desarrollador del software o un grupo de prueba independiente
- c. Las pruebas y la depuración son actividades diferentes, pero la depuración debe incluirse en cualquier estrategia de prueba.
- d. Ninguno de los mencionados

27. ITG significa

- a. grupo de prueba instantanea
- b. grupo de pruebas de integración
- c. grupo de prueba individual
- d. grupo de prueba independiente

28. Al recopilar _____ durante las pruebas de software, es posible desarrollar pautas significativas para detener el proceso de prueba.

- a. Intensidad de falla
- b. Tiempo de prueba
- c. Métrica
- d. Todos los mencionados

29. ¿Cuál de los siguientes problemas debe abordarse para implementar una estrategia de prueba de software exitosa?

- a. Utilice revisiones técnicas formales efectivas como filtro antes de la prueba
- b. Desarrolle un plan de pruebas que haga hincapié en las "pruebas de ciclo rápido".
- c. Objetivos de las pruebas estatales explícitamente
- d. Todos los mencionados

30. Los casos de prueba deberían descubrir errores como

- a. Terminación de bucle inexistente
- b. Comparación de diferentes tipos de datos
- c. Operadores lógicos incorrectos o precedencia
- d. Todos los mencionados

31. La codificación y las pruebas se realizan de la siguiente manera:

- a. Ad hoc
- b. Payaso
- c. De abajo hacia arriba
- d. Corte transversal

32. La principal diferencia entre la prueba del programa y la prueba del sistema es

- a. La prueba del sistema es difícil y la prueba del programa es fácil
- b. Las pruebas del programa son más completas que las pruebas del sistema
- c. Las pruebas del sistema se enfocan en probar las interfaces entre programas, las pruebas de programas se enfocan en programas individuales
- d. Ninguna de las anteriores

33. El diccionario de datos de wrt de comprobación cruzada se refiere a

- a. El hallazgo de que no hay incoherencia se cita en un archivo de texto y, por lo tanto, la referencia aparece en el archivo de referencia
- b. Enlace de documentos a través de hipertexto, en caso de que el sistema se ocupe de la imagen del documento.
- c. Determinación de dónde se utilizan los datos en el sistema.
- d. Ninguna de las anteriores

34. En ejecución paralela de pruebas de s / w

- a. Ejecución solo informatizada
- b. Sólo se ejecuta el sistema físico
- c. Tanto el sistema físico como el computarizado funcionan simultáneamente.
- d. Ninguna de las anteriores

35. El costo de la corrección de errores es de al menos

- a. Etapa de diseño
- b. Etapa de desarrollo
- c. Etapa de implementación
- d. Etapa de análisis de requerimientos

36. Variación en la depuración: se ha informado que la capacidad de codificación es

- a. 1: 1
- b. 1: 3
- c. 1: 7
- d. 1:10

37. En casos extremos, la variación de la codificación: se ha informado que la capacidad de depuración de los programadores es

- a. 1: 2
- b. 1: 6
- c. 1:15
- d. 1:29

38. Una sola entrada, una única salida se contrae con if, while, enunciados de secuencia y compuesto en C y simula

- a. un hipercomputador
- b. una máquina de torneear
- c. solo autómatas finitos
- d. sólo un autómata de empuje hacia abajo

39. Forma la especificación detallada del diseño. Si la codificación se realiza en C ++: C: ensamblador, los tamaños de código resultantes estarán en el promedio

- a. 1: 3: 4
- b. 10: 3: 1
- c. 1: 3: 10
- d. 1: 10: 100

40. Probando un programa a fondo

- a. Sólo se encontrarán algunos errores.
- b. Garantiza que todos los defectos serán encontrados.
- c. Garantiza que todos los errores serán encontrados.
- d. Ninguna de las anteriores

41. La gestión de proyectos de software consta de una serie de actividades, que contienen _____.

- a. Planificación de proyectos
- b. Gestión del alcance
- c. Estimación del proyecto
- d. Todo lo mencionado anteriormente

42. La gestión eficaz de proyectos de software se centra en las cuatro P's. ¿Cuáles son esas cuatro p?

- a. Personas, rendimiento, pago, producto.
- b. Personas, producto, proceso, proyecto.
- c. Personas, producto, performance, proyecto.
- d. Todas las anteriores

43. Dar los factores del mundo real que afectan el costo de mantenimiento.

- a. A medida que la tecnología avanza, resulta costoso mantener el software antiguo.
- b. La edad estándar de cualquier software se considera hasta 10 a 15 años.
- c. La mayoría de los ingenieros de mantenimiento son novatos y utilizan el método de prueba y error para corregir el problema.
- d. Todo lo mencionado anteriormente

44. ¿Qué factores finales del software afectan el costo de mantenimiento?

- a. Estructura del programa de software
- b. Lenguaje de programación
- c. Dependencia del entorno externo.
- d. Todo lo mencionado anteriormente

45. La naturaleza siempre creciente y adaptable del software depende en gran medida del entorno en el que el usuario trabaja en _____.

- a. Costo
- b. Naturaleza dinámica
- c. Gestión de la calidad
- d. Escalabilidad

46. Cuando el cliente puede solicitar nuevas características o funciones en el software, ¿qué significa en el mantenimiento del software?
- a. Modificaciones de host
 - b. Requisitos del cliente
 - c. Condiciones de mercado
 - d. Cambios organizativos
47. ¿Qué se utiliza para implementar los cambios en los requisitos nuevos o existentes del usuario en el mantenimiento del software?
- a. Mantenimiento preventivo
 - b. Mantenimiento perfecto
 - c. Mantenimiento correctivo
 - d. Mantenimiento adaptativo
48. Lehman dio ocho leyes para la evolución del software y dividió el software en tres categorías. En qué categoría funciona el software estrictamente de acuerdo con las especificaciones y soluciones definidas.
- a. Tipo estático
 - b. Tipo incrustado
 - c. Tipo práctico
 - d. Ninguna de las anteriores
49. ¿Qué herramientas se utilizan en la implementación, prueba y mantenimiento?
- a. Herramientas mayúsculas
 - b. Herramientas de caja integradas
 - c. Herramientas de caja baja
 - d. Ninguna de las anteriores
50. La gestión de proyectos de software es el proceso de gestión de todas las actividades que están involucradas en el desarrollo de software, son ____.
- a. Hora
 - b. Costo
 - c. Gestión de la calidad
 - d. Todo lo mencionado anteriormente
51. Las técnicas que permiten que un ingeniero de software entienda cómo se completa un proceso de trabajo cuando se incluye a varias personas, se llama ____.
- a. Análisis de flujo de trabajo
 - b. No rastrea riesgos potenciales
 - c. Cubra las áreas problemáticas antes de que se vuelvan críticas.
 - d. No ajusta el flujo de trabajo ni las tareas.
52. ¿Cuál de los siguientes proporciona soporte semiautomático y automático a los métodos en una tecnología de capas?
- a. Métodos
 - b. Herramientas
 - c. Proceso
 - d. Enfoque de calidad

53. Si el proceso del software no estuviera basado en conceptos científicos y de ingeniería, sería más fácil recrear un nuevo software que escalar uno existente, se conoce como _____.
- a. Costo
 - b. Gestión dinámica
 - c. Software grande
 - d. Escalabilidad
54. ¿Cuáles de las siguientes son razones válidas para recopilar los comentarios de los clientes sobre el software entregado?
- a. Permite a los desarrolladores realizar cambios en el incremento entregado
 - b. El horario de entrega puede ser revisado para reflejar los cambios
 - c. Los desarrolladores pueden identificar cambios para incorporar en el siguiente incremento
 - d. Todas las anteriores
55. ¿Cuál de los siguientes puede ser elementos de sistemas basados en computadora?
- a. documentación
 - b. software
 - c. gente
 - d. Todas las anteriores
56. ¿Cuál de los siguientes no es el objetivo de la gestión del proyecto?
- a. Mantener los costos generales dentro del presupuesto
 - b. Entrega del software al cliente a la hora acordada.
 - c. Mantener un equipo de desarrollo feliz y que funcione bien.
 - d. Evitar las quejas de los clientes.
57. Los gerentes de proyectos tienen que evaluar los riesgos que pueden afectar un proyecto.
- a. Cierto
 - b. Falso
 - c. No puedo decir
 - d. Ninguna de las anteriores
58. ¿Cuál de los siguientes no se considera un riesgo en la gestión de proyectos?
- a. Retrasos en las especificaciones
 - b. Concurso de productos
 - c. Pruebas
 - d. Rotación de personal
59. El proceso que sigue cada gerente durante la vida de un proyecto se conoce como
- a. Gestión de proyectos
 - b. Ciclo de vida del gerente
 - c. Gestión del proyecto Ciclo de vida
 - d. Todos los mencionados
60. Se considera como riesgo un 66.6%.
- a. muy bajo

- b. bajo
- c. moderar
- d. alto

61. ¿Qué técnica es aplicable cuando se han completado otros proyectos en el mismo dominio de aplicación de analogía?

- a. Modelado algorítmico de costos
- b. Opinión de expertos
- c. Estimación por analogía
- d. Ley de Parkinson

62. ¿Qué modelo asume que los sistemas se crean a partir de componentes reutilizables, secuencias de comandos o programación de bases de datos?

- a. Un modelo de aplicación-composición.
- b. Un modelo post-arquitectura.
- c. Un modelo de reutilización.
- d. Un modelo de diseño temprano.

63. ¿Cuál de los siguientes estados en que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible?

- a. Herramientas de caja
- b. Precios para ganar
- c. Ley de Parkinson
- d. Opinión de expertos

64. ¿Qué modelo se usa en las primeras etapas del diseño del sistema después de que se hayan establecido los requisitos?

- a. Un modelo de aplicación-composición.
- b. Un modelo post-arquitectura.
- c. Un modelo de reutilización.
- d. Un modelo de diseño temprano.

65. ¿Qué modelo se usa para calcular el esfuerzo requerido para integrar componentes reutilizables o código de programa que se genera automáticamente mediante el diseño o las herramientas de traducción de programas?

- a. Un modelo de aplicación-composición.
- b. Un modelo post-arquitectura.
- c. Un modelo de reutilización.
- d. Un modelo de diseño temprano.

66. El modelo COCOMO tiene en cuenta diferentes enfoques para el desarrollo de software, la reutilización, etc.

- a. Cierto
- b. Falso
- c. No puedo decir
- d. Ninguna de las anteriores

67. ¿Cuál de los siguientes utiliza fórmulas derivadas empíricamente para predecir el esfuerzo en función de LOC o FP?

- a. Estimación basada en FP
- b. Estimación basada en el proceso
- c. COCOMO
- d. Tanto la estimación basada en FP como COCOMO

68. Los datos empíricos que respaldan la mayoría de los modelos de estimación se derivan de una amplia muestra de proyectos.

- a. Cierto
- b. Falso
- c. No puedo decir
- d. Ninguna de las anteriores

69. ¿Qué versión de COCOMO establece que una vez que los requisitos se han estabilizado, se ha establecido la arquitectura básica del software?

- a. Modelo de etapa de diseño temprano
- b. Modelo post-arquitectura-escenario
- c. Modelo de composición de la aplicación
- d. Todos los mencionados

70. Qué modelo se usó durante las primeras etapas de la ingeniería de software, cuando la creación de un prototipo de las interfaces de usuario, la consideración del software y la interacción del sistema, la evaluación del rendimiento y la evaluación de la madurez de la tecnología fueron primordiales.

- a. Modelo de etapa de diseño temprano
- b. Modelo post-arquitectura-escenario
- c. Modelo de composición de la aplicación
- d. Todos los mencionados

71. ¿Qué factores afectan las consecuencias probables si se produce un riesgo?

- a. Evitación de riesgo
- b. Monitoreo de riesgos
- c. Tiempo de riesgo
- d. Planificación de contingencias

72. La rotación de personal, la mala comunicación con el cliente son riesgos que se extrapolan de la experiencia pasada y se llaman ____.

- a. Riesgos de negocio
- b. Riesgos predecibles
- c. Riesgos del proyecto
- d. Riesgos técnicos

73. ¿Qué riesgo da el grado de incertidumbre y se mantendrá el cronograma del proyecto para que el producto se entregue a tiempo?

- a. Riesgo del negocio
- b. Riesgo técnico
- c. Riesgo de horario
- d. Riesgo del proyecto

74. ¿En qué modelo se considera el factor de riesgo del proyecto?

- a. Modelo espiral
- b. Modelo de cascada
- c. Modelo de prototipado
- d. Ninguna de las anteriores

75. De lo siguiente se dan tres categorías principales de riesgo,

- 1) Horario de riesgo
- 2) Riesgo de proyecto
- 3) riesgo técnico
- 4) Riesgo de negocio

- a. 1,2 y 3
- b. 2,3 y 4
- c. 1,2 y 4
- d. 1,3 y 4

76. En el proceso de gestión de riesgos, ¿qué hace una nota de todos los riesgos posibles que pueden ocurrir en el proyecto?

- a. Gestionar
- b. Monitor
- c. Clasificar por categorías
- d. Identificación

77. ¿Qué riesgos identifican los posibles problemas de diseño, implementación, interfaz, verificación y mantenimiento?

- a. Riesgo del proyecto
- b. Riesgo del negocio
- c. Riesgo técnico
- d. Riesgo de horario

78. Construir un producto o sistema excelente para que nadie realmente quiera un riesgo es una _____.

- a. Riesgo técnico
- b. Riesgo de horario
- c. Riesgo del negocio
- d. Riesgo de rendimiento

79. ¿Cuáles son las características del riesgo del software?

- a. Incertidumbre
- b. Pérdida
- c. Tanto a como B
- d. Ninguna de las anteriores

80. ¿Qué todo tiene que ser identificado como por identificación de riesgo?

- a. Amenazas
- b. Vulnerabilidades
- c. Consecuencias
- d. Todos los mencionados

81. ¿Cuál no es una actividad de gestión de riesgos?

- a. Evaluación de riesgos
- b. Generación de riesgo
- c. Control de riesgo

d. Ninguno de los mencionados

82. ¿Cuál es el producto de la probabilidad de incurrir en una pérdida debido al riesgo y la magnitud potencial de esa pérdida?

- a. Riesgo de exposición
- b. Priorización de riesgos
- c. Análisis de riesgo
- d. Todos los mencionados

83. ¿Qué amenaza la calidad y la puntualidad del software que se va a producir?

- a. Riesgos conocidos
- b. Riesgos de negocio
- c. Riesgos del proyecto
- d. Riesgos técnicos

84. ¿Qué amenaza la viabilidad del software a construir?

- a. Riesgos conocidos
- b. Riesgos de negocio
- c. Riesgos del proyecto
- d. Riesgos técnicos

85. ¿Cuál de los siguientes no es un riesgo comercial?

- a. Construyendo un excelente producto o sistema que nadie realmente quierda.
- b. perder el apoyo de la alta gerencia debido a un cambio de enfoque o cambio en las personas
- c. Falta de requisitos documentados o alcance del software.
- d. perder presupuesto o compromiso personal

86. ¿Cuál de los siguientes es un intento sistemático de especificar amenazas al plan del proyecto?

- a. Identificación de riesgo
- b. Riesgo de rendimiento
- c. Riesgo de apoyo
- d. Proyección de riesgos

87. ¿Qué riesgos están asociados con el tamaño total del software que se creará o modificará?

- a. Riesgos de impacto empresarial
- b. Definición de procesos riesgos
- c. Riesgos del tamaño del producto
- d. Riesgos del entorno de desarrollo.

88. ¿Qué riesgos están asociados con las restricciones impuestas por la administración o el mercado?

- a. Riesgos de impacto empresarial

- b. Definición de procesos riesgos
- c. Riesgos del tamaño del producto
- d. Riesgos del entorno de desarrollo.

89. ¿Cuál de los siguientes términos se define mejor en la declaración: "el grado de incertidumbre de que el producto cumplirá con sus requisitos y será adecuado para su uso previsto"?

- a. Riesgo de rendimiento
- b. Riesgo de costo
- c. Riesgo de apoyo
- d. Riesgo de horario

90. La gestión de riesgos es uno de los trabajos más importantes para un

- a. Cliente
- b. Inversor
- c. Equipo de producción
- d. Gerente de proyecto

91. ¿Cuál de los siguientes riesgos es la falla de un componente comprado para funcionar como se espera?

- a. Riesgo de producto
- b. Riesgo del proyecto
- c. Riesgo del negocio
- d. Riesgo de programación

92. ¿Cuál de los siguientes términos se define mejor en la declaración: "Habrá un cambio en la administración de la organización con diferentes prioridades"?

- a. Rotación de personal
- b. Cambio tecnológico
- c. Cambio de gestión
- d. Concurso de productos

93. ¿Cuál de los siguientes términos se define mejor en la declaración: "La tecnología subyacente en la que se construye el sistema está reemplazada por la nueva tecnología"?

- a. Cambio tecnológico
- b. Concurso de productos
- c. Cambio de requisitos
- d. Ninguno de los mencionados

94. ¿Qué evalúa el riesgo y sus planes para la mitigación del riesgo y revíselos cuando sepa más sobre el riesgo?

- a. Monitoreo de riesgos
- b. Planificación de riesgos
- c. Análisis de riesgo
- d. Identificación de riesgo

95. ¿Cuál de los siguientes riesgos se deriva del entorno organizacional donde se está desarrollando el software?

- a. Personas riesgos
- b. Riesgos tecnológicos
- c. Riesgos de estimación
- d. Riesgos organizacionales

96. ¿Cuál de los siguientes riesgos se deriva de las tecnologías de software o hardware que se utilizan para desarrollar el sistema?

- a. Riesgos gerenciales
- b. Riesgos tecnológicos
- c. Riesgos de estimacion
- d. Riesgos organizacionales

97. ¿Cuál de los siguientes términos se define mejor en la declaración: "Derive información de trazabilidad para maximizar la información que se oculta en el diseño"?

- a. Tiempo de desarrollo subestimado
- b. Reestructuración organizacional
- c. Cambios de requisitos
- d. Ninguno de los mencionados

98. ¿Cuál de las siguientes estrategias significa que se reducirá el impacto del riesgo?

- a. Estrategias de evitación
- b. Estrategias de minimización
- c. Planes de Contingencia
- d. Todos los mencionados

99. La gestión de riesgos ahora se reconoce como una de las tareas de gestión de proyectos más importantes.

- a. Cierto
- b. Falso
- c. No puedo decir
- d. Ninguna de las anteriores

100. Una evaluación del peor daño posible que podría resultar de un peligro particular se conoce como

- a. Riesgo
- b. Probabilidad de peligro
- c. Gravedad del peligro
- d. Percance

RESPUESTAS

1. (b) Cohesión secuencial
2. (c). Ambos ayb
3. (c) .Diagram herramientas
4. (d). Tanto a y b
5. (c) .Datos elementos
6. (b). Permitir una serie de operaciones diferentes para compartir el mismo nombd.
7. (d) flujo de transformación.
8. (c) flujo de transacción.
9. (b) Derivación de la jerarquía de control.
10. (d). Tanto b y c
11. (d) .Todos los mencionados anteriormente.
12. (a) Evaluación estricta.
13. (d) .Testing
14. (b). Pruebas de regresión.
15. (d). Pruebas basadas en subprocesos.
16. (a) .Penetra el sistema.
17. (c) .Caja negra
18. (d) .Todos los mencionados
19. (b). Condiciones previas.
20. (b). Prueba de caja blanca
21. (b) .Desarrolladores
22. (b). Prueba de caja negra
23. (b). Análisis de valor límite.
24. (c) Tamaño del módulo.
25. (b). Falso
26. (a) .Las diferentes técnicas de prueba son apropiadas en diferentes momentos
27. (d) grupo de prueba independiente
28. (c) .Metricia
29. (d) .Todos los mencionados
30. (a). Terminación de bucle no persistente
31. (d). Corte transversal.
32. (c). Las pruebas de sistemas se enfocan en probar las interfaces entre programas, las pruebas de programas se enfocan en programas individuales
33. (a) .Encontrar, que no hay incoherencia se cita en un archivo de texto y, por lo tanto, la referencia aparece en el archivo de referencia
34. (c). Tanto el sistema físico como el sistema computarizado funcionan simultáneamente.
35. (d). Etapa de análisis de requerimientos.
36. (d) .1: 10
37. (a) .1: 2
38. (d) .a solo presione hacia abajo los autómatas
39. (d) .1: 10: 100
40. (a) .Sólo se encontrarán algunos errores.
41. (d) .Todos los mencionados anteriormente.
42. (b). Personas, producto, proceso, proyecto.
43. (d) .Todos los mencionados anteriormente.
44. (d) .Todos los mencionados anteriormente.
45. (b). Naturaleza dinámica.

46. (b). Requisitos del cliente.
47. (b). Mantenimiento perfecto.
48. (b). Tipo embebido
49. (c). Herramientas de caja baja
50. (d) .Todos los mencionados anteriormente.
51. (a). Análisis de flujo de trabajo.
52. (b) .Herramientas
53. (d) .Escalabilidad
54. (d) .Todo lo anterior
55. (d) .Todos los anteriores
56. (d) .Evitar quejas del cliente.
57. (b). Falso
58. (c) .Testing
59. (c). Ciclo de vida de la gestión de proyectos
60. (d) .alta
61. (c) .Estimación por analogía.
62. (a). Un modelo de composición de aplicación.
63. (c) Ley de Parkinson.
64. (d). Un modelo de diseño temprano.
65. (c). Un modelo de reutilización.
66. (b). Falso
67. (d). Ambas estimaciones basadas en PF y COCOMO
68. (b). Falso
69. (a) Modelo de escenario de diseño temprano
70. (c). Modelo de composición de la aplicación.
71. (c). Tiempo de riesgo
72. (b). Riesgos predecibles.
73. Horario de riesgo.
74. (a) .Espiral modelo.
75. (b) .2,3 y 4
76. (d) .Identificación
77. (c). Riesgo técnico.
78. (c). Riesgo empresarial.
79. (c). Ambos ayb
80. (d) .Todos los mencionados
81. (b). Generación de riesgos.
82. (a) Exposición al riesgo.
83. (d). Riesgos técnicos.
84. (b). Riesgos empresariales.
85. (c). Falta de requisitos documentados o alcance del software
86. (d) Proyección de riesgos.
87. (c). Riesgos del tamaño del producto.
88. (a). Riesgos de impacto empresarial.
89. (a). Riesgo de rendimiento.
90. (d). Gerente de proyectos.
91. (a). Riesgo del producto.
92. (c). Cambio de gestión.
93. (a). Cambio de tecnología.
94. (a) Monitoreo de riesgos.
95. (d). Riesgos organizacionales.

96. (b). Riesgos tecnológicos.
97. (c) .Requisitos de cambios.
98. (b). Estrategias de minimización.
99. (a). Ciertó
100. (c). Gravedad de peligro